

[illegible]

		Urcare/ coborîre ≥ 30cm	Da
		Greutate maximă ≥ 150kg	Da
		Comandă pedală	Da
		Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică	Da
		Programe de poziționare minim 3	Da
		Accesorii cotiere	Da
		Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică	Da
		Sarcina maximă ≥ 150kg	Da
		Înălțime reglabilă	Da
		Suport spate da	Da
		Suport picior da	Da
		Masa dentistului Turbină da	Da
		Seringă cu 3 căi apă, aer, spray	Da
		vîrf angulat 90°, detașabil	Da
		Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED da	Da
		Micromotor electric da	Da
		Piesă contraughi da	Da
		Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri	Da
		Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului da	Da
		Camera intraorală da	Da
		Lampă fotopolimer da	Da
		Bloc hidraulic Bol din ceramică detașabil da	Da, nedetasabil
		Clătitor da	Da
		Filtru pentru impurități da	Da
		Posibilitatea programării volumului de apă da	Da
		Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului da	Da
		Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar	Da
		Sursa de lumină LED	Da
		Răcire apă/aer minim 3 orificii separate	Da
		Rotatii ≥300000 rot/min	Da
		Piesă contraunghi Rotații ≥40000 rot/min	Da
		Adaptabilă la micromotor da	Da
		Autoclavabilă da	Da
		Schimbarea frezei buton	Da
		Răcire apă/aer minim 3 orificii separate	Da
		Sursa de lumină LED da	Da
		Poziții 2 ≥ 4000 Lux	Da, Pina la 30000 Lux
		de la 20 000 Lux	
		Axa de rotație ≥3	Da
		Unghi de iluminare reglabilă	Da

			Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartor (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED da Mîner detașabil, autoclavabil da Fregvența de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip vîrfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei da Putere $\geq 1,5\text{kw}$ Monitor ≥ 19 Camera intraorală Conectare la calculator prin USB da Tip CCD Revenirea automată la poziția inițială da Comanda de oprire urgentă da Control multifuncțional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvența 50-60 Hz	Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
6	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza)	7	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100 Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminous $\geq 120\text{ mm}$ Temperatura culorii 4000 - 5500 K Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000\text{ h}$ Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți da	30759, Gima , Italia da da da, 140 cm da, 4200K da da da da da da da da
7	Lampa pentru examinare, brat articulată (caracteristici medii)	1	Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii) Cod 130110 Descriere Lampă de examinare cu braț articulată pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminous $\geq 150\text{ mm}$ Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii da Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon)	49040, Gima, Italia Da Da Da da da da

			Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\,000$ h Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulată da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 40 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți da "Mîner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii" da	da Da Da Da da Da da, 65000lux da da
12	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru	15,00	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare da Taliometru da, 200 cm	27288, Gima, Italia da da da da da da Da da
13	Cîntar electronic pentru adulti (220V)	4,00	Cîntar electronic pentru adulți (220V) Cod 130710 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare da	27288, Gima, Italia da da da da da da Da
14	Cîntar mecanic pentru adulti	7,00	Cîntar mecanic, pentru adulți Cod 130730 Descriere Cîntar pentru maturi destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Calibrare manuală da	27310, Gima, Italia Da Da Da Da Da
15	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulti	7,00	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulți Cod 130740	27310, Gima, Italia

			Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da	da da da
21	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	10,00	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 2 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 20 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 12 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparentă la razele x-ray (radiografie, braț C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 60 - 90 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 15 cm "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" da "Posibilitatea de blocare a direcției roților" da Material "oțel inox vopsit electrostatic" Sarcina maximă ≥ 250 kg Dimensiuni ≥ 200 x 65 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da	Movee 2.0, Meissa, Turcia Da da DA Da Da da da da da da da da Da da da da da da da Da da da
22	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii)	40,00	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg	Pioneer 4.1 Trend, Meissa, Turcia da da da Da da da da da

			Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cadru pentru etichetă pe spetează ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	da da da da da da da da da
23	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii)	60,00	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	Pioneer CLW, Meissa, Turcia, da da da da da Da da da da da da da da da da da da
24	Fotoliu ginecologic	18,00	Fotoliu ginecologic Cod 140500 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic	Mothercare 2 Gyn bed, Meissa, Turcia da da da da da da

			Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 - 90 cm Capacitate maximă ≥ 200 kg	da da da
25	Lampa cu fanta	1,00	Lampă cu fantă Cod 170100 Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Sistemul de iluminare Lățimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Gama de mișcare Deplasare laterală, mm ≥100 Deplasare în adâncime, mm ≥100 Deplasare în înălțime, mm ≥30 Reglare fină de la joystick, mm ≥±10 Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz da Accesorii Setul standard Bec 2 buc.	3020-P-2042 Slit Lamp Z Series Keeler, Marea Britanie Da, 0-14mm Da, 360° Da Da Da, 6x, 10x, 16x. Da Da Da Da Da Da Da Da Da
26	Tonometru ocular portativ	30,00	Tonometru ocular portativ Cod 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificația Tip non-corneal Autocalibrare da Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii	AccuPen, 24-3000 Accutome Inc., SUA Da Da Da, +/- 5 microni Da Da
27	Autorefractometru	1,00	Autorefractometru Cod 170400 Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație	ARKM-200 Takagi Seiko Co., Ltd., Japonia

			Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 0-180° (pasul 1°) Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2,3 Display LCD Printer da Alimentare 220 V, 50 Hz	1 – 14 mm -25.00 to +22.00D (VD=12.00mm) -10.00 to +10.00D (VD=12.00mm) Da 50mm-86mm φ 3.00mm Da Da Da
28	Oftalmoscop	8,00	Oftalmoscop direct Cod 170500 Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D pasii de Dioptrii 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED 5 fante spot mare da spot mic da stea de fixatie optional jumatate de spot da filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde optional Alimentare Baterie reîncărcabilă da Încărcator de la rețea 220V 50Hz da	1132-P-1173 LED Specialist ophthalmoscop 2.8V Keeler Ltd., Marea Britanie Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
31	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici de baza	1,00	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza Cod 260220 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz	ECG100L, Cardioline, Italia da da da da 5,10,20 mV/mm da da, 0.05-150 Hz da

	Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare $\geq 10 \text{ M Ohm}$ Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $> 100 \text{ dB}$ Convertor analog-digital $\geq 12 \text{ bit}$ Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu\text{A}$ Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată da Mărimea hîrtiei $\geq 80 \text{ mm}$ da, 108mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s 5,10,25,50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) da la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) da Derivațiile înscrise minim 12 da Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6 da Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT da "Monitorizarea pe display: da data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran $\geq 5 \text{ inch}$ da, 5" Rezoluția $\geq 640 \times 480 \text{ pix}$ da, 800x480 Numărul de derivații afișate simultan 12 da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea da Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM da, 30-300 bpm Acuratețea $\pm 1 \text{ BPM}$ da Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da da, Glasgow Analysis Program Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; da Timpul interpretării minim 10 s da Alimentarea 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă $\geq 2 \text{ h}$ da, 6 ore Protecție defibrilator da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da	
--	--	--

			deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hârtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru Troleu pe roțile troleu pe roțile da, (indicați modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frână da mâner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da braț articulată pentru electrozi ECG da suport pentru gel de contact da ajustarea pe înălțime optional sistem de fixare dispozitivului de suport da	da da da da da da da 63090712, ECG100 L/S/+ Trolley Hospital grade da Da da da da da - da
32	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate	7,00	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici avansate Cod 260221 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensibilitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da	ECG100L, Cardioline, Italia da da da Da da 5,10,20 mV/mm da da, 0.05-150 Hz da da da da da, 100Mohm da, 100dB da, 16 bit da da da

			Imprimantă Termică încorporată	da
			Mărimea hîrtiei ≥ 100 mm	da, 108mm
			Să se indice numele derivației printate da	da
			Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s	5,10,25,50 mm/s
			Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală)	da
			la viteza de 25 mm/s	
			Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y)	da
			Derivațiile înscrise minim 12	da
			Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6	da
			Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da	da
			Display Grafic, LCD TFT color da	da
			"Monitorizarea pe display:	da
			data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da	da
			Marime ecran ≥ 5 inch	da, 5"
			Rezoluția ≥ 320x240 pix	da, 800x480
			Numărul de derivații afișate simultan 12	da
			Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da	da
			Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea	da
			Ajustarea automată a izoliniei da	da
			Identificarea aritmiei da	da
			Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM	da, 30-300 bpm
			Acuratețea ± 1 BPM	da
			Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da	da, Glasgow Analysis Program
			Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;	da
			Timpul interpretării minim 10 s	da
			Alimentarea 220 V, 50 Hz	da
			Baterie internă reîncărcabilă da	da
			Timp operare autonomă ≥2,5 h	da, 6 ore
			Protecție defibrilator ≥ 400 J	da
			Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da	da
			status sistem da	da
			deconectare alimentare rețea da	da
			baterie descărcată da	da
			Accesorii	
			Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.	da
			Hîrtie termică 30 buc.	da
				da

			Gel de contact 1 litru Troleu pe roțile troleu pe roțile da, (indicați modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frână da mîner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da braț articulată pentru electrozi ECG da suport pentru gel de contact da ajustarea pe înălțime optional sistem de fixare dispozitivului de suport da	da, 63090712, ECG100 L/S/+ Trolley Hospital grade da Da da da da da - da
33	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza	6	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 110 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s	ECG200L, Cardioline, Italia da da da da da 5,10,20 mV/mm da da, 0.05-150 Hz da da da da da, 100 Mohm Da, 100 dB da, 16 biti da da da da, 210mm da 5,10,25,50mm/s da

			Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția ≥ 800x480 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card da Format date ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM" da Memorie ≥ 200 înregistrări ECG da Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru Troleu pe roțile troleu pe roțile da, (indicați modelul) ≥ 4 roți da	da da da da da da Da, 7" da, 800x480 da da, USB da, SCP-PDF da, Da da da da da, 30-300 BPM da da, Glasgow Analysis Program da da da da da, 6 ore da da da da da da da da da, 63090713, ECG200 L/S/+ Trolley Hospital grade da
--	--	--	---	---

			≥ 2 roți cu frână da mîner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da braț articulată pentru electrozi ECG da suport pentru gel de contact da ajustarea pe înălțime optional da sistem de fixare dispozitivului de suport da	da da da da da da da
34	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza)	1	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii în timpul repaosului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență ≥ 0.05-100 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 85 dB Detectare pacemaker da Convertor analog-digital ≥ 12 bit "Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate)" de achiziție ≥ 1000 Hz Frecvența ajustabilă da Display LCD da Lumină fundal da Butoane pentru navigare în meniu da Identificarea activității pacientului: mers/alergare/repaos prin buton evenimente sau senzor incorporat Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Greutatea fără accesorii și baterie ≤ 100 gr Protecție în potrivea pătrunderii prafului, lichidelor da Baterie Reîncărcabilă da Tip baterie AA / AAA Timp de înregistrare semnal ECG ≥ 72 h Timp operare autonomă ≥ 72 h Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact statut sistem statut baterie	Walk400H, Cardioline, Italia Da Da Da da da, 0.05-300Hz Da, 60 Mohm Da, 85 dB da da, 24 biti da da da da da da da, USB da, 90 gr da da da, 2x AA da, pînă la 7 zile da da da da da

[illegible]

			Configurația Portabil da	da
			Derivațiile Tip înregistrare automat	da
			Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz	da
			Impedanța de intrare ≥ 100 MOhm	da
			Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB	da
			Detectare pacemaker da	Da
			Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz	da
			Frecvența ajustabilă da	da
			Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 12 bit	da
			Ecran LCD da	da
			lumină fundal da	da
			Date ecran ora da	Da
			statut baterie da	Da
			Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da	Da
			Buton evenimente da	Da
			Buton navigare meniu da	Da
			Blocarea automată a butoanelor da	Da
			Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT	da
			Baterie reîncărcabilă da	da
			tip baterie AA sau AAA	da
			Tip operare autonomă ≥ 72 h	da
			Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact	Da
			status sistem	Da
			deconectare alimentare	Da
			baterie descărcată	Da
			Posibilități soft PC de interpretare	da
			Introducere date pacient da	da
			Adnotare eveniment ECG da	da
			Clasificarea de evenimente da	da
			Analiza ST da	da
			Analiza QT da	da
			Analiza PQ da	da
			Analiza PM da	da
			Analiza aretmiilor da	da
			Variabilitate ritm cardiac după timp da	da
			Variabilitate ritm cardiac după frecvență da	da
			Reprezentarea grafică a datelor da	da
			Reprezentarea tabelară a datelor da	da
			Raport presetabil de utilizator da	da
			Interfața presetabilă utilizator da	da

			Posibilitate printare raport da Accesorii Cablul ECG 2 unități Set de electrozi de unica folosință adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosință pediatric 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare da Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor da	da da da da da da
37	Spirograf pentru conexiune la PC	2	Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vârf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se face pe PC. Parametrul Specificația Tip Pentru conexiune la PC Gama de volum 0-8 l Gama de flux 0-16 l/s Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie da Parametri măsoarați FVC FEV1 FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer date la PC teste pacient verificare aparat up-gradare software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum ≥ 0- 5 l Diapazonul de flux ≥ 0- 10 l/s Eroarea la volum ≤ 3%	PneumosPC, Cardioline, Cardioline da da da da, 20 lt da, 18 lt/min da da Da da da Da Da da Da da da da da 20000 teste Da Da Da Da Da Da Da

			Eroarea la flux $\leq 3\%$ Interfața PC da Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii "Soft specializat pentru PC pentru afișarea rezultatelor " da Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale sau turbine de unică utilizare" Seringă de calibrare da, (doar în cazul dacă este necesară) Clește pentru nas tip adult 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric 1 buc.	Da Da Da Da Da da nu necesita Da da
40	Termometru digital cu infrarosu	57	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei și alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporală) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea $\leq \pm 0.2$ °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarmer/indicatori Vizuală alertă febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusă	AET-R1B1, ALCN, China da da da LED da da da da da da da da Da Da Da Da Da
53	Cardiomonitor fetal	2	Cardiomonitor fetal Cod 260800 Descriere Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG Parametru Specificație Antepartum/intapartum ambele Ultrasunet undă continuă sau pulsativă -1...2.5 MHz Frecvența cardiacă a fătului 30-240 bpm	BT-350L, Bistos, Coreea da da da, 0.985MHz da, 30-240 bpm da

			Activitatea uterină da	da
			Referință control zero da	da
			Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine	da
			Numărul de canale 2	da
			Imprimantă termică, încorporată	da
			Alarmer vizuale și acustice	da
			Afișaj LCD, color	da
			Conexiunea PC da	da
			Alimentarea 220 V, 50 Hz	da
			Accesorii Hîrtie pentru imprimantă- 5 buc.	da
			Electrozi- setul complet	da
			Gel de contact- 1 l	da
			Suport pe roțile (modelul)	