

nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21662757_din_03.08.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1785754034801
Obiectul de achiziției: Aparare de curățare cu jet de apă sub presiune p/u Inspectoratul General al Poliției

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1: Aparare de spălat automobilul cu presiunea înaltă	K7	EU/China	Karcher	Aparat de spălare cu presiune înaltă 1. Alimentare electrică 230 V/50 Hz 2. Presiune de lucru Presiune de lucru între 20 și 180 bar, toleranță ±5% sau echivalent funcțional Debit apă până la 600 l/h sau 3. Debit apă echivalent capacitatea specificată care asigură de curățare 4. Capacitate de curățare 60 m²/h 5. Temperatura maximă a apei la intrare 60°C 6. Putere Putere nominală aprox. 3 kW (±10%) sau echivalent care asigură performanța cerută 7. Lungimea cablului de alimentare minim 5 m	1. Alimentare electrică 230 V/50 Hz 2. Presiune de lucru Presiune de lucru între 20 și 180 bar Debit apă până la 600 l/h sau 3. Debit apă echivalent capacitatea specificată care asigură de curățare 4. Capacitate de curățare 60 m²/h 5. Temperatura maximă a apei la intrare 60°C 6. Putere Putere nominală 3 kW 7. Lungimea cablului de alimentare minim 5 m Accesorii	Conform standartul producator ului

				Accesorii 8. Pistol de înaltă presiune Da 9. Lance cu reglaj al jetului (variabil) sau echivalente funcționale. Da 10. Lance cu jet rotativ sau echivalente funcționale Da 11. Furtun de înaltă presiune minim 10 m 12. Sistem de cuplare rapidă standard, compatibil cu racorduri uzuale Da 13. Sistem de aplicare a detergentului Sistem de aplicare a detergentului cu cartuș/rezervor ușor de înlocuit și etanșare rapidă (sistem tip plug-in sau echivalent) 14. Mâner telescopic Da 15. Motor răcit cu apa Da 16. Filtru fin de apă integrat Da 17. Adaptor pentru racord furtun de grădină Da 18. Garanție min. 24 luni	8. Pistol de înaltă presiune Da 9. Lance cu reglaj al jetului (variabil) sau echivalente funcționale. Da 10. Lance cu jet rotativ sau echivalente funcționale Da 11. Furtun de înaltă presiune minim 10 m 12. Sistem de cuplare rapidă standard, compatibil cu racorduri uzuale Da 13. Sistem de aplicare a detergentului Sistem de aplicare a detergentului cu cartuș/rezervor ușor de înlocuit și etanșare rapidă (sistem tip plug-in sau echivalent) 14. Mâner telescopic Da 15. Motor răcit cu apa Da 16. Filtru fin de apă integrat Da 17. Adaptor pentru racord furtun de grădină Da 18. Garanție 24 luni	
Lotul 2 Încărcător de pornire pentru baterie	Dynamic 620 Start	EU/China	Telwin	dispozitiv portabile de pornire pentru baterii auto (Jump Starter) - Lotul nr.2 1. Tensiune de alimentare 230 V (monofazat), 50/60 Hz 2. Tensiune de încărcare / pornire 12 V și 24 V (selectabil) 3. Curent de încărcare maxim Minim 90 A 4. Curent de încărcare convențional Minim 60 A 5. Curent de pornire maxim (Peak) Minim 560 A 6. Curent de pornire convențional (1V/C) Minim 360 A 7. Capacitate acumulatori suportată 20 Ah - 1000 Ah (gama minimă acceptată) 8. Putere absorbită (încărcare / pornire) Maxim 2 kW la încărcare / Maxim	dispozitiv portabile de pornire pentru baterii auto (Jump Starter) 1. Tensiune de alimentare 230 V (monofazat), 50/60 Hz 2. Tensiune de încărcare / pornire 12 V și 24 V (selectabil) 3. Curent de încărcare maxim Minim 90 A 4. Curent de încărcare convențional 70 A 5. Curent de pornire maxim (Peak) 570 A 6. Curent de pornire convențional (1V/C) Minim 360 A	Conform standartul producator ului

				10 kW la pornire 9. Funcții obligatorii minim spre întrunire Încărcare rapidă (BOOST), temporizator pentru încărcare rapidă, protecție la suprasarcină și inversarea polarității, indicator pentru curentul de încărcare/pornire (ampermetru incorporat) 10.Mobilitate și accesorii Echipat cu roți și mâner pentru transport, cabluri cu clești izolați incluse (lungime minimă 1.5m)	7.Capacitate acumulatori suportată 20 Ah - 1550 Ah 8. Putere absorbită (încărcare / pornire) Maxim 2 kW la încărcare / Maxim 10 kW la pornire 9. Funcții obligatorii minim spre întrunire Încărcare rapidă (BOOST), temporizator pentru încărcare rapidă, protecție la suprasarcină și inversarea polarității, indicator pentru curentul de încărcare/pornire (ampermetru incorporat) 10.Mobilitate și accesorii Echipat cu roți și mâner pentru transport, cabluri cu clești izolați incluse (lungime minimă 1.5m)	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1