

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1745406752180 din 19.05.2025
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 5						
<i>Terminale portabile((stație radio portabilă))</i>	MOTOTRBO™ SL2600 Two-Way Portable Radio VHF Model. MDH88JCD9SA2AN	Malaezia	Motorola Solutions	- Produsele trebuie să fie noi și nefolosite. Nu se vor accepta echipamentele declarate de producător ca EoS (End of Sale) sau EoL (End of Life) sau care urmează a fi declarate ca EoS sau EoL în anul achiziției sau în anul următor achiziției. - Orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu și orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte și exploatării la parametrii specificați în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea. Terminalele vor fi programate de către furnizor, în colaborare cu administratorul sistemului de radiocomunicații, în care urmează a fi integrate.	Specificația tehnică conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: - antenă RF de dimensiuni reduse; acumulator de rezervă; - încărcător acumulator (proză EU), ghid de utilizare; - licența software/firmware necesară pentru funcționarea echipamentului conform specificațiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată și inclusă în prețul echipamentului. Garanție: minim 24 luni.	

				- Garanția pentru echipamentul furnizat va constitui minim 24 luni de la data punerii în funcțiune și acceptanța finală; Echipamentele defectate în perioada garanției vor fi reparate/înlocuite în decurs a 5 zile lucrătoare din momentul notificării de către beneficiar. - Pentru softul de programare se va livra Ghid de utilizare care va include descrierea modului de instalare și operare a softului, în limba română. - Se va livra Manual detaliat de utilizare, care va include descrierea funcțiilor, modului de întreținere și exploatare a terminalelor, în limba română. - Vor fi instruiți minim 2 angajați ai beneficiarului pentru programarea terminalelor radio livrate. - Vor fi instruiți minim 10 angajați ai beneficiarului pentru utilizarea terminalelor radio livrate. - Furnizorul obligat să dețină: 1. Sistemul de Management al Calității conform ISO 9001:2015; 2. Managementul serviciilor IT ISO/IEC 20000-1:2018; 3. Managementul securității informației - ISO/IEC 27001:2018; 4. Managementul continuității activității - ISO 22301:2020 - Furnizorul va prezenta autorizația pentru comercializarea produselor în Republica Moldova eliberată de producător. - Furnizorul trebuie să aibă autorizație de la producător care confirmă că bunurile provin pe un canal oficial de Distribuție și garanție pentru produsele livrate. Specificații generale Band - VHF Frequency - 136-174 MHz High Power Output (Digital) - 3 W High Power Output (Analog) - 2 W Low Power Output - 0.5, 1W	Termen de livrare – 60 zile	
--	--	--	--	---	-----------------------------	--

				Channel Spacing - 12.5, 25kHz Channel Capacity - 256 Dimensions (H x W x D), Radio + Standard Battery - 125.7 x 55.0 x 22.7 mm Weight, Radio + Standard Battery – maxim 195g Digital / Analog Battery Life2 (Li-Ion (2300mAH) Battery) – minim 13.5 / 11 hrs Power Supply (Nominal) - 3.7 V TRANSMITTER SPECIFICATIONS: 4FSK Digital Modulation: - 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD, - 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE, - Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W Digital Protocol - ETSI TS 102 361-1, -2, -3 Conducted/Radiated Emissions (TIA603D) - -36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz Adjacent Channel Power - 60dB (12.5 kHz channel), 70dB (25 kHz channel) Frequency Stability - ± 0.5 ppm RECEIVER SPECIFICATIONS: Analog Sensitivity (12dB SINAD) - 0.3 uV, 0.22uV (typical) Digital Sensitivity (5% BER) - 0.25 uV, 0.19uV (typical) Intermodulation (TIA603D) - 70 dB Adjacent Channel Selectivity, (TIA603A)- 1-tone - 60 dB (12.5 kHz channel), 70 dB (25 kHz channel) Adjacent Channel Selectivity, (TIA603D)- 2-tone - 45 dB (12.5 kHz channel), 70 dB (25 kHz channel) Spurious Rejection (TIA603D) - 70 dB. AUDIO SPECIFICATIONS: Digital Vocoder Type - AMBE+2™ Audio Response - TIA603D Rated Audio - 0.5 W Audio Distortion at Rated Audio - 5% (3% typical)	
--	--	--	--	---	--

				Hum and Noise -40 dB (12.5 kHz channel); -45 dB (25 kHz channel) Conducted Spurious Emissions (TIA603D) - -57dBm. ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: Simultaneous Connections - 1 x audio accessory and 1 x data device Operating Temperature - (-30 °C to +60 °C) Storage Temperature - (-40 °C to +85 °C) Electrostatic Discharge - IEC 61000-4-2 Level 3 Packaging Test - MIL-STD 810D and E BLUETOOTH: Supported Profiles - Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), Motorola fast push-to-talk. WiFi SPECIFICATIONS: Standards Supported - IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n Security Protocol Supported - WPA, WPA-2, WEP Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: - antenă RF de dimensiuni reduse; - acumulator de rezervă; - încărcător acumulator (proză EU), ghid de utilizare; - licența software/firmware necesară pentru funcționarea echipamentului conform specificațiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată și inclusă în prețul echipamentului. Garanție: minim 24 luni. Termen de livrare – 60 zile	
--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Vitalie Bîrsan În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. Adresa: Mun. Chișinău str. Alexandru cel bun 85