

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1757500221341, ID: 21473959 din 19.09.2025
Obiectul achiziției: Consumabile neurochirurgicale

<i>Codul CPV</i>	<i>Nr.lot</i>	<i>Denumire Lot</i>	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
		Lot 1. Sistem pentru monitorizarea continuă a presiunii intracraniene (PIC)						
33180 000-5	1	1.1 Cateter-chip parenchimal (PIC)	091 580-001	Germania	Raumedic AG	Cateter parenchimal cu microchip (cu virful fin apt pentru tunelare) pentru monitorizarea continuă a presiunii intracerebrale, jetabil. Posibilitate de conectare directă la monitorul din dotare (model Mindray, Phillips) fără precalibrare (obligator). Presiune: diapazon de măsurare 40-400 mmHg; sensibilitatea măsurării 5 μ V/V/mmHg. Dimensiune 5F. Lungime 55 cm (+/-1cm); din poliuretan, steril, jetabil. Compatibil cu rezonanța magnetică 1,5 sau 3 Tesla. Certificat CE.	Cateter parenchimal cu microchip (cu virful fin apt pentru tunelare) pentru monitorizarea continuă a presiunii intracerebrale, jetabil. Posibilitate de conectare directă la monitorul din dotare (model Mindray, Phillips) fără precalibrare (obligator). Presiune: diapazon de măsurare 40-400 mmHg; sensibilitatea măsurării 5 μ V/V/mmHg. Dimensiune 5F. Lungime 55 cm (+/-1cm); din poliuretan, steril, jetabil. Compatibil cu rezonanța magnetică 1,5 sau 3 Tesla. Certificat CE.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; înregistrat DM0007395 71

33180 000-5	1	1.2.Cateter- chip parenchimal (PIC, Temp, O2)	095 008-001 (inclusiv 092 380-001 conform catalogului)	Germania	Raumedic AG	Cateter parenchimal cu microchip pentru monitorizarea continuă a presiunii intracerebrale, temperaturii și oxigenării tisulare. Posibilitate de conectare directă la monitorul din dotare (model Mindray, Phillips) fără precalibrare (obligator). Presiune: diapazon de măsurare 40-400 mmHg; sensibilitatea măsurării 5 μ V/V/mmHg. Dimensiune 5F. Lungime 55 cm (+/-1cm); din poliuretan, steril, jetabil. Compatibil cu rezonanța magnetică 1,5 sau 3 Tesla. Certificat CE. + Set de șuruburi și canule tip BOLT CH5 pentru acces transcranial parenchimal, necesare pentru 1 procedură/1 pacient. Jetabil. Certificat CE. (integrat cu cateter multimodal)	Cateter parenchimal cu microchip pentru monitorizarea continuă a presiunii intracerebrale, temperaturii și oxigenării tisulare. Posibilitate de conectare directă la monitorul din dotare (model Mindray, Phillips) fără precalibrare (obligator). Presiune: diapazon de măsurare 40-400 mmHg; sensibilitatea măsurării 5 μ V/V/mmHg. Dimensiune 5F. Lungime 55 cm (+/-1cm); din poliuretan, steril, jetabil. Compatibil cu rezonanța magnetică 1,5 sau 3 Tesla. Certificat CE. + Set de șuruburi și canule tip BOLT CH5 pentru acces transcranial parenchimal, necesare pentru 1 procedură/1 pacient. Jetabil. Certificat CE. (integrat cu cateter multimodal)	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; înregistrat DM0006408 10
33180 000-5	1	1.3.Set accesorii tunelare pentru cateter parenchimal	091 888-001	Germania	Raumedic AG	Set de șuruburi și canule tip BOLT CH5 pentru acces transcranial parenchimal, necesare pentru 1 procedură/1 pacient. Jetabil. Certificat CE.	Set de șuruburi și canule tip BOLT CH5 pentru acces transcranial parenchimal, necesare pentru 1 procedură/1 pacient. Jetabil. Certificat CE.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; înregistrat DM0006409 36

Director AST-Medical SRL
Vladimir Roibu