



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770726453475 din 10.02.2026

Obiectul achiziției: **Tehnică și utilaje de bucătărie**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Divers utilaj de uz general						
Plita electrică cu 6 ochiuri	<p>OSOE 12090</p> 	Turcia	Ozti	<p>Plită electrică, profesională, cu 6 ochiuri dreptunghiulare plate; Material: oțel inoxidabil de înaltă calitate; Numărul de arzătoare: 6, de formă dreptunghiulară, Cu dimensiunea de 1200 x 900 x 300 mm; Grosimea reșourilor – minim 30 – 40 mm; Putere nominală – 24kW / 380 V; Temperatura suprafeței de lucru: 380 - 480 C0; Timpul maximal de încălzire – 20-35 minute; Reglarea de temperatură cu 3 poziții. Carcasa plitei: -cu poliță; -din inox alimentar AISI 304; Dimensiunile: 1200 x 900x 550. Garanție: minim 24 de luni;</p>	<p>Plită electrică, profesională, cu 6 ochiuri dreptunghiulare plate; Material: oțel inoxidabil de înaltă calitate; Numărul de arzătoare: 6, de formă dreptunghiulară, Cu dimensiunea de 1200 x 900 x 280 mm; Putere nominală – 24,0 kW / 380 V; Temperatura suprafeței de lucru: 90° – 450°C; Reglarea de temperatură cu 6 poziții. Carcasa plitei: -cu poliță; -din inox alimentar AISI 304; Dimensiunile: 1200 x 743x 570 mm. Garanție: 24 de luni; Pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont</p>	

				Pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.
Cuptor electric cu aburi	 <p>NEME102X</p>	Italia	Giorik	<p>1.Număr de niveluri: 10 2.Metodă de generare a aburului: Injector 3.Distanța dintre niveluri: 67 mm 3.Tipul și dimensiunea recipientelor gastronorm și a tăvilor de copt: GN 1/1 (530x325) Panou de control: Electronic 4.Conectarea la alimentarea cu apă Interval de temperatură: 30 până la 260 °C 3 etape de gătire 12 programe presetate 99 de programe memorabile Moduri de coacere: Convecție: 30 până la 260°C Convecție + abur: 35 până la 260°C, ABUR Maxi 30 până la 90% Convecție + abur: 48 până la 260°C, ABUR Maxi 10 până la 20% Abur: 48 până la 130°C, ABUR Maxi 100%</p> <p>5.Echipat cu iluminare prin lămpi cu halogen și ghidaje în formă de C. 6.Sticla interioară detașabilă facilitează curățarea și asigură o igienă maximă. 7. Conexiunea electrică: 380B 8. Puterea electrică: 18,5Kw 9. Dimensiuni cu aproximație :750*783*1010H 10.Filtru pentru dedurizarea apei DVA 16L 11.Carcasă pentru cuptor conform mărimilor cuptorului. 12.Camera cu colțuri rotunjite este realizată din oțel inoxidabil AISI 304, ghidajele sunt din oțel inoxidabil, balamalele ușilor sunt realizate din tehnopolimer autolubrifiant de înaltă rezistență, iar încuietorea ușii este din fibră de carbon. Termen de garanție: minim 24 de luni. Pe perioada garanției produsului / utilajului,</p>	<p>1.Număr de niveluri: 10 2.Metodă de generare a aburului: umidificator 3.Distanța dintre niveluri: 74 mm 3.Tipul și dimensiunea recipientelor gastronorm și a tăvilor de copt: GN 1/1 (530x325) și 600x400 mm. Panou de control: Electromecanic 4.Conectarea la alimentarea cu apă Interval de temperatură: 50 până la 280 °C Moduri de coacere: convecție, convecție + abur, abur, convecție cu umidificare și cu dezumidificare 5.Echipat cu iluminare LED și ghidaje. 6.Sticla interioară detașabilă facilitează curățarea și asigură o igienă maximă. 7. Conexiunea electrică: 380V 8. Puterea electrică: 17,3 Kw 9. Dimensiuni: 907*762*1054H 10.Filtru pentru dedurizarea apei DVA 16L 11.Carcasă pentru cuptor conform mărimilor cuptorului. 12.Camera cu colțuri rotunjite este realizată din oțel inoxidabil AISI 304, ghidajele sunt din oțel inoxidabil, balamalele ușilor sunt realizate din tehnopolimer autolubrifiant de înaltă rezistență, iar încuietorea ușii este din fibră de carbon. Termen de garanție: 24 de luni. Pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu</p>

				operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate de operatorul economic.	transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate de operatorul economic.
Dulap Frigorific	<p>GN 600. NMV</p> 	Turcia	Ozti	<p>1. Tip control electronic 2. Numarul de usi 1 3. Tensiune 220 V Putere 300 W Volum 604 l 4. Material carcasa: otel inoxidabil 5. Temperatura de funcționare +2 +8 6. Dimensiuni cu aproximație: 700*830*2050mm 7. Conexiune electrică: 220 V; 8. Putere electrică: 0,3 kW; 9. Sistem dinamic de răcire; Dezghetare automata, potrivita pentru containerele GN 2/1 si 1/1</p> <p>Termen de garanție: minim 24 de luni. Pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate de operatorul economic.</p>	<p>1. Tip control electronic 2. Numarul de usi 1 3. Tensiune 220 V Putere 210 W Volum 700 l 4. Material carcasa: otel inoxidabil 5. Temperatura de funcționare 0 / +10 °C 6. Dimensiuni: 654*830*2000mm 7. Conexiune electrică: 220 V; 8. Putere electrică: 0,21 kW; 9. Sistem dinamic de răcire; Dezghetare automata, potrivita pentru containerele GN 2/1 si 1/1</p> <p>Termen de garanție: 24 de luni. Pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate de operatorul economic.</p>
Mașina de tăiat legume	09300235 (VC450)	Olanda	Maxima	<p>Mașină de feliat, electrică, cu 5 discuri în complet, din inox inoxidabil. Capacitate de la 100 pina la 300 kg/h Dimensiuni cu aproximație: 220*610*520H Conexiune electrică: 220 V; Putere electrică: 0,37 kW; Viteza de rotație 255 rpm Instalare pe masă da Material inox AISI 430</p>	<p>Mașină de feliat, electrică, cu 5 discuri în complet, din inox inoxidabil. Capacitate de la 50 pina la 450 kg/h Dimensiuni: 290*540*400H Conexiune electrică: 220 V; Putere electrică: 0,55 kW; Viteza de rotație 270 rpm Instalare pe masă da Material inox, aluminiu</p>

				<p>Dimensiunea găurii ovale 155x75mm Diametrul găurii rotunde 56mm Înteruptor de siguranță pe maner și pe deschidere da Corpul și capacul detașabil cu deschidere dublă de umplere inox AISI 430 Complect discuri: E2- E10 - D10 - H10 — Z4 disc D10*10 (cuburi) disc E 10*10 (cuburi) disc E2 (tăiere-mărunțire) disc Z4 (razuire) disc H 10 (bare/pai)</p>	<p>Dimensiunea găurii ovale 170x80mm Diametrul găurii rotunde 50mm Înteruptor de siguranță pe maner și pe deschidere da Corpul și capacul detașabil cu deschidere dublă de umplere inox Complect discuri similare: E2- E10 - D10 - H10 — Z4 disc D10*10 (cuburi) disc E 10*10 (cuburi) disc E2 (tăiere-mărunțire) disc Z4 (razuire) disc H 10 (bare/pai)</p>	
Lotul 3 Echipament de bucătărie						
Tave gastronomice	7511040 	Germania	WAS	Tave gastronomică GN 1/1 H40 Dimensiuni 530*325*40H	Tave gastronomică GN 1/1 H40 Dimensiuni 530*325*40H	
Tave gastronomice	7511065 	Germania	WAS	Tave gastronomică GN 1/1 H65 Dimensiuni 530*325*65H	Tave gastronomică GN 1/1 H65 Dimensiuni 530*325*65H	

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Berco Mihail În calitate de: Manager de vânzări
Ofertantul: SC Tiluana SRL Adresa: Str. Alexandr Puskin 58