

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]


Numărul procedurii de achiziție 21115400 din 09.11.2023

Obiectul achiziției: mini-excavator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Mini-excavator				Cerințe tehnice. Parametri principali: Greutate utilaj- min 2500 kg- max 2700 kg; Înălțimea/lățimea/lungimea- 2455mm/1500mm/4140 mm; Forța de excavare a cupei- min 21kN- max 24 kN; Forța tijei cupei- min 10 kN-max 12 kN; Forța max.de tracțiune- min 28 kN - max 31,0 kN; Unghiul de rotație a brațului- min 65°(stîngul) min-50°(dreptul); Viteza de mișcare-4,1/2,3 km/h; Capacitatea de urcare în pantă- min 30°;	Greutate utilaj- 2650 kg; Înălțimea/lățimea/lungimea- 2455mm/1500mm/4140 mm; Forța de excavare a cupei- 24 kN; Forța tijei cupei- 15.8 kN; Forța max.de tracțiune- 30,7 kN; Unghiul de rotație a brațului- min 65°(stîngul) min-50°(dreptul); Viteza de mișcare-4,4/2,6 km/h; Capacitatea de urcare în pantă- min 30°;	

			Presiunea specifică de teren-min 35 kPa -max 36 kPa; Viteza de rotație a platformei- min 8,0 rpm – max 9,0 rpm; Tip motor- disel 3 cilindri cu răcire apă; Capacitate de lucru- min 1,2 (L) - max 1,4 (L) Puterea/viteza rotațiilor – min 14/2400 kW/rpm; Capacitatea rezervorului- min 26 L Pompa principală tip-2 pompe cu roți dințate, presiune -min 21MPa și capacitate de lucru -min 10,8x2 L/min; Pompă cu roți dințate cu presiune- min 21 MPa-max 22MPa și capacitate de lucru- min 10,0 L/min – max 11,0 L/min; Pompă cu amplificator hidraulic cu preesiune-3,5Mpa, cu capacitate de lucru- 3 L/min și volumul recipientului-24 L Cupe 3 unități cu dispozitiv de cuplare rapidă : Cupa nr.1 cu lățimea min 0,25 m-max 0,30 m; Cupa nr.2 cu lățimea min 0,35 m-max 0,4 m; Cupa nr.3 cu lățimea min 0,90 m-max 1,0 m Parametri operaționali: Înălțimea max.de excavare- 4355 mm; Înălțimea max.de golire-3010 mm; Adâncimea max.de excavare-2840 mm; Adâncimea verticală max. de	Presiunea specifică de teren-25.1 kPa; Viteza de rotație a platformei- 10 rpm; Tip motor- disel 3 cilindri cu răcire apă; Capacitate de lucru- 1,267 (L) Puterea/viteza rotațiilor – min 14/2400 kW/rpm; Capacitatea rezervorului- min 26 L Pompa principală tip 2 pompe cu presiune -23.5 MPa și capacitate de lucru -28,8 x2 L/min; Pompă cu amplificator hidraulic cu presiune-3,2 Mpa, cu capacitate de lucru- 6,5 L/min și volumul recipientului-26 L Cupe 3 unități cu dispozitiv de cuplare rapidă : Cupa nr.1 cu lățimea - 0,30 m; Cupa nr.2 cu lățimea - 0,58 m; Cupa nr.3 cu lățimea - 1,0 m Parametri operaționali: Înălțimea max.de excavare- 4355 mm; Înălțimea max. de golire-3010 mm; Adâncimea max. de excavare- 2840 mm; Adâncimea verticală max. de	
--	--	--	--	---	--

Digitally signed by Simion Alexandru
Date: 2023.11.16 16:07:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



				excavare-2580 mm; Raza max.de excavare- 4775 mm; Distanța max.de excavare de suprafață pământ-4670 mm; Înălțimea max.de ridicare a lamei - 330 mm; Adâncimea mx.de excavare a lamei- 320 mm; Raza min.de rotație-1980 mm; Lungimea/lățimea lamei -1500x340 mm; Șanț - 1200 mm; Lungimea generală a șenilei-min 1900 mm – max 2000 mm; Curățarea platformei- 525 mm; Raza de rotație contragreutății platformei- min 750 mm – max770 mm; Lățimea șasiului – max 1500 mm; Lățimea șenilei- max 300 mm; Curățarea șasiului -310 mm; Înălțimea șenilei- max 475 mm; Lungimea de transportare – max 4140 mm; Înălțimea de transportare- max 2455 mm; Lățimea de transportare –max 1500 mm	excavare-2580 mm; Raza max.de excavare- 4775 mm; Distanța max.de excavare de suprafață pământ-4670 mm; Înălțimea max.de ridicare a lamei - 330 mm; Adâncimea mx.de excavare a lamei- 320 mm; Raza min.de rotație-1990 mm; Lungimea/lățimea lamei -1500x340 mm; Șanț - 1200 mm; Lungimea generală a șenilei- 1989 mm; Curățarea platformei- 525 mm; Raza de rotație contragreutății platformei- 765 mm; Lățimea șasiului – max 1500 mm; Lățimea șenilei- max 300 mm; Curățarea șasiului -310 mm; Înălțimea șenilei- max 475 mm; Lungimea de transportare – max 4140 mm; Înălțimea de transportare- max 2455 mm; Lățimea de transportare –max 1500 mm	
Total lot 1						

Semnat: Șipitca Cristian Numele, Prenumele: Șipitca Cristian În calitate de: Director

Ofertantul: MICROCELL SRL Adresa: MD2060, mun. Chișinău, bd.Dacia, 30/1, 113