








Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1570102416795 din 16.10.2019								
Denumirea procedurii de achiziție: Electrocasnice								
N/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	39700000-9	Aparat pentru prepararea gheții cu dedurizator de apa.	SL90A 	Italia	NTF	Volum 16-18 kg, realizat integral din inox. Puterea electrică: minim 0,45 kW Capacitate zilnică (aproximativ): 42- 46 kg / 24h, forma ghietii cub 16-18 g, Dimenisuni: 500x580x690/±50 mm Termen de garanție: minim 12 luni	Volum 25 kg, realizat integral din inox. Puterea electrică: 0,45 kW Capacitate zilnică: 46 kg / 24h, forma ghietii cub 17 g, Dimenisuni: 497x592x797 mm Termen de garanție: 12 luni	
11		Aparat p/u cafea	Lirika OTC 	Romania	SAECO	Putere: minim 1850 W Capacitate rezervor de apă: 2-2,5 L. Tip cafea folosita: boabe. Espresso: pregatire automata. Cappuccino: pregatire automata. Reglarea temperaturii de cafea. Reglarea volumului de	Putere: 1850 W Capacitate rezervor de apă: 2-2,5 L. Tip cafea folosita: boabe. Espresso: pregatire automata. Cappuccino: pregatire automata. Reglarea temperaturii de cafea. Reglarea volumului de cafea pe portie	

				<p>cafea pe portie Prepararea simultană a două cești. Abur rapid. Construcție: risnita incorporata: 500-550 g. Reglare tip de macinare Container de deșeuri: 15 portii. Dimensiuni lățime: 21,5 cm, înălțime: 43-43,5 cm, adâncime: 37-38 cm. Greutate: 7-8 kg. Termen de garanție: minim 12 luni. Culoarea neagră</p>	<p>Prepararea simultană a două cești. Abur rapid. Construcție: risnita incorporata: 500g. Reglare tip de macinare Container de deșeuri: 15 portii. Dimensiuni lățime: 21,5 cm, înălțime: 38 cm, adâncime: 45 cm. Greutate: 8 kg. Termen de garanție: 12 luni. Culoarea gri</p>		
13	Feliator de pâine	<p>EDM 3216</p> 	Turcia	Oztiryakiler	<p>Dimensiuni: 700x700x1100/±10 Lungimea pâinii: până la 500 mm Înălțimea pâinii: până la 140 mm Grosimea: 13- 16 mm Numărul de lămi din inox: 30 bucăți Puterea: minim 0,37/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni</p>	<p>Dimensiuni: 700x770x1050 mm Lungimea pâinii: până la 500 mm Înălțimea pâinii: până la 140 mm Grosimea: 16 mm Numărul de lămi din inox: 30 bucăți Puterea: minim 0,37/230 kw Termen de garanție:12 luni</p>	
19	Dulap frigider	Капри 1,12H	Rusia	MXM	<p>Dulap frigider cu două uși și lacăt. Dimensiuni: 1195x710x2100 mm Diapazonul de temperatură pentru</p>	<p>Dulap frigider cu două uși și lacăt. Dimensiuni: 1195x710x2100 mm Diapazonul de temperatură pentru funcționare:...-18</p>	

					funcționare:...-18 °C Volum: 1100-1150 L Numărul de uși: 2 Iluminarea: LED Puterea: 04- 0,8/220-230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	°C Volum: 1120 L Numărul de uși: 2 Iluminarea: LED Puterea: 0,3/220kw Termen de garanție: 12 luni	
23	Cuptor de preparare cu abur, electric	ETE7W 	Italia	Giorik	Cuptor de preparare cu abur, electric – Regim de temperatură de la 30 la 260°C – Panou electronic de control TOUCH – 7-8 Nivele GN 1/1 (530x325 mm) – Distanța dintre ghiduri - 67mm – Capacitatea de programare -min 256 programe –min 4 programe automate de spălare – Iluminarea camerei-LED – Metoda de formare a aburului: injectare – Spălare automată – Echipat cu sonda culinara – Gabarite mm: 750x773x843+/-50 mm – Putere kW/V: 9,9/400	Cuptor de preparare cu abur, electric – Regim de temperatură de la 50 la 300°C – Panou electronic de control TOUCH – 7 Nivele GN 1/1 (530x325 mm) – Distanța dintre ghiduri – 74 mm – Capacitatea de programare –pina la 5000 de programe – 4 programe automate de spălare – Iluminarea camerei-LED – Metoda de formare a aburului: injectare – Spălare automată – Echipat cu sonda culinara – Gabarite mm: 870x750x820 mm – Putere kW/V: 9,6/400	

				<p>Dotat cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Suport din inox, cu poliță, pentru cuptor cu abur <p>Gabarite mm: 860x682x825+/-50mm</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dedurizator de apă , DEP 8-9 l <p>Gabarite mm: d=185; h=400</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gastronorm din inox, GN 1/1-65 7.4 l <p>Gabarite mm: 530x325x65+/-10 mm - 10 buc</p>	<p>Dotat cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Suport din inox, cu poliță, pentru cuptor cu abur <p>Gabarite mm: 830x570x700mm</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dedurizator de apă , DEP 12 l <p>Gabarite mm: d=185; h=500</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gastronorm din inox, GN 1/1-65, 7.4 l <p>Gabarite mm: 530x325x65 mm - 10 buc</p>		
24	Malaxor	<p>SK302V</p> 	Italia	RestoItalia	<p>Malaxor spiral cu min 2 viteze,</p> <ul style="list-style-type: none"> – capacitate 25-26 kg de aluat, – volumul cuvei 32-33 litri <p>Preconizat și pentru aluat cu umiditate scăzută</p> <ul style="list-style-type: none"> – pe roți <p>– Gabarite mm: 420x720x760+/-50</p> <p>– Putere kW/V: 1,0/400</p>	<p>Malaxor spiral cu min 2 viteze,</p> <ul style="list-style-type: none"> – capacitate 25 kg de aluat, – volumul cuvei 32 litri <p>Preconizat și pentru aluat cu umiditate scăzută</p> <ul style="list-style-type: none"> – pe roți <p>– Gabarite mm: 440x680x780mm</p> <p>– Putere kW/V: 1,1/400</p>	
25	Dulap frigorific, uși glisante	<p>R1400MC</p> 	Rusia	ARIADA	<p>Dulap frigorific, uși glisante (sticla)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Volum 1242/±2 litri – Răcire dinamica <p>– în complect cu min 10 polițe</p>	<p>Dulap frigorific, uși glisante (sticla)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Volum 1242 litri – Răcire dinamica <p>– în complect cu 10 polițe</p> <p>– agregat în partea de jos a</p>	

					<ul style="list-style-type: none"> – agregat în partea de jos a dulapului – panou electronic de control – Temperatura de lucru 0...+8 °C – Iluminare LED – Decongelare automată – Gabarite mm: 1600x725x1980±50 mm – Putere kW/V: 0,51/220 	<ul style="list-style-type: none"> dulapului – panou electronic de control – Temperatura de lucru 0...+8 °C – Iluminare LED – Decongelare automată – Gabarite mm: 1600x725x1980mm – Putere kW/V: 0,697/220 	
26	Mașină pentru tăierea legumelor	 <p style="text-align: center;">RG100</p>	Suedia	Hallde	<p>Mașină pentru tăierea legumelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> – min 375 rotații/min – volumul încărcăturii – 2,2-2,4 l – productivitatea – până la 300 kg/h – bol și capac din metal – blocul motorului din policarbonat – Posibilitatea de a adăuga min 50 de tipuri de tăiere – Posibilitate de tăiere cub 5-6 mm – Gabarite mm: 350x320x590±50 – Putere kW/V: 0,55/230 <p>Dotat cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Slaiser 3 mm – Disc pentru felii valurate 3 mm 	<p>Mașină pentru tăierea legumelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 350 rotații/min – volumul încărcăturii – 1,65 l – productivitatea – până la 300 kg/h – bol și capac din metal – blocul motorului din policarbonat – Posibilitatea de a adăuga peste 50 de tipuri de tăiere – Posibilitate de tăiere cub 6 mm – Gabarite mm: 385x295x495mm – Putere kW/V: 0,25/230 <p>Dotat cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Slaiser 3 mm – Disc pentru felii valurate 3 mm – Disc rozator 3 mm 	

					<ul style="list-style-type: none"> – Disc rozator 3 mm – Cutit julienne 2,5x2,5 mm – Cutit taiere "cuburi" 8x8x8 mm – Cutit pentru taierea cartofilor-fri 8x8 mm – Set (disc rozator cu gauri, lama pentru stergere, disc-aruncator si cuva de acumulare) pentru prepare pireu de cartofi 	<ul style="list-style-type: none"> – Cutit julienne 2,5x2,5 mm – Cutit taiere "cuburi" 8x8x8 mm – Cutit pentru taierea cartofilor-fri 8x8 mm – Disc rozator pentru prepare pireu de cartofi 	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:**electronic** Numele, Prenumele:**Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **mun.Chișinău, str. Nicolae M. Spătaru 17/10**