

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655376442855 din 04.07.2022
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lotul 3						
Dispozitiv de malaxare automată	Silvermix, GC 900548	Japonia	GC	<ul style="list-style-type: none"> -Vibrație tip “8”, -Capac de siguranță, -Suport pentru capsule, -Capsulele sunt ușor de inserat în aparat, -Cronometru ajustabil -Operare silențioasă, cu minim de vibrații -Comutator pornit / oprit -Semnalul acustic avertizează când capsula este mixată și gata de utilizare -Afișaj numeric digital 	Caracteristici: Vibrație tip "8" Capac de siguranță Suport pentru capsule Capsulele sunt ușor de inserat în aparat Cronometru ajustabil Operare silențioasă, cu minim de vibrații Comutator pornit/oprit Semnalul acustic avertizează când capsula este mixată și gata de utilizare Afișaj numeric digital	Certificat CE

				<ul style="list-style-type: none"> -Butonul de setare permite ajustarea timpului de mixare cu câte 10s -Design compact, ergonomic și durabil -Dozare optimă -Raport de amestecare perfect -Interfață USB mini tip B5 pin, pentru actualizarea software-ului <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Conexiune electrică 230V -Siguranță de rețea T2A, 250V -Frecvența 50 hz/60 hz -Putere max 200W=200VA -Dimensiuni dispozitiv max 370x180x430mm -Greutate max 8,9kg -Temperatura ambietală min +5 și max +40 -Temperatura recomandată de funcționare min +18 și max +40 -Culoarea Albă 	<p>Butonul de setare permite ajustarea timpului de mixare cu cate 10s</p> <p>Date tehnice: Frecvența de amestecare: 4300 oscilații per +/- 5% Timp de amestecare: reglabil liber de la 1 la 99 de secunde Temperatura optima: 18-40 °C Tensiune: 220/240V “ 50Hz Capacitate: 70W Dimensiuni: L 220mm/ H 145mm/ D 220mm</p>	
Lotul 4						
Dispozitiv Apex Locator	Apex locator "C-Root i+", COXO China 1.0207.002	China	COXO	<p>Caracteristică:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interfață inteligentă -Ecran color cu funcții touch screen -Pliabil -Baterie reîncărcabilă 	<p>Caracteristici: Precizie ridicată în determinarea lungimii canalului radicular Interfață de utilizator inteligentă, operare ușoară</p>	Certificat CE

				<p>-Determinarea precisă a lungimii de lucru</p> <p>1.Posibilitatea de reglare a unghiului după necesitate</p> <p>2.Proiectare multi-frecvență, exactă</p> <p>3.Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent</p> <p>4.Funcția de autotest în localizatorul de vârf</p> <p>5.Zonă îngustă a vârfului poate fi ajustată după necesitate</p> <p>6.Semnal sonor</p> <p>Date tehnice:</p> <p>-Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50/60HZ,</p> <p>-Baterie: 7.4V/max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă.</p>	<p>Ecran tactil color cu tehnologie TFT LCD</p> <p>Abilitatea de a regla poziția apexului</p> <p>Luminozitatea ecranului și volumul semnalului sonor pot fi reglate</p> <p>Date tehnice:</p> <p>Dimensiune afișaj: 73,44×48,96 mm (3,5 inchi)</p> <p>Rezoluția afișajului: 480×320</p> <p>Baterie litiu 3.7V 1800mAh</p> <p>Intrare adaptor: AC100-240V 50/60Hz</p> <p>Ieșire: DC 5V 1A</p> <p>Timp de încărcare: 3 ore</p> <p>Dimensiuni: 16×14×6,5 cm</p> <p>Greutate: 0,7 kg</p>	
Lotul 5						
Piesă stomatologică	Piesa turbina cu fibra optica LED generat "CX207-FW2-SP M4", COXO	China	COXO	<p>-Piesă turbină.</p> <p>-Cu fibră optică Led</p> <p>-Cu 4 ieșiri.</p> <p>-Sistem buton la schimbul borului.</p> <p>-Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar.</p> <p>-Sursă de lumină LED.</p> <p>-Răcire apă/aer min 3 orificii separate.</p> <p>-Rotații ≥ 300000 rot/min.</p>	<p>Fixarea borului cu buton.</p> <p>Pulverizare: 3 pulverizări de aer și 3 pulverizări de apă.</p> <p>Viteza maxima de rotatie 300.000 rpm.</p> <p>Zgomot <70 dB.</p> <p>Presiune: 0,25-0,27Mpa</p> <p>Corp din oțel inoxidabil.</p> <p>Cu fibră optică Led</p>	Certificat CE
Lotul 6						

Piesă stomatologică	Piesa unghi cu push button cu irigare interna CX235-C-1B, COXO	China	COXO	<ul style="list-style-type: none"> -Contraunghi. -Adaptabilă la micromotor. -Autoclavabilă. -Schimbarea frezei prin buton. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotații ≥ 40000 rot/min 	<p>Este folosit în ortopedie, terapie și ortodonție.</p> <p>Specificații:</p> <p>Fixare freză: clemă cu buton.</p> <p>Raport de transmisie 1:1.</p> <p>Viteza maxima de rotație: 40000 rpm.</p> <p>Diametrul frezei: 2,35 mm.</p> <p>Răcire internă: pulverizare cu un singur punct.</p> <p>Corp ușor din oțel inoxidabil</p>	Certificat CE
Lotul 10						
Baie cu ultrasunet	Baie ultrasunet "CD-4821", China	China	COXO	<p>Este destinată pentru dezinfectarea și presterilizarea concomitentă a instrumentelor stomatologice.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tehnologia modernă SWEEP MODE — frecvența variabilă de curățare. -Rezervor inox 2.7l -Dimensiuni unitate (w x h x d): 270 x 240 x 195mm -Dimensiuni rezervor(w x h x d): 238mm x 100mm x 135 mm -Greutate: 3.7kg -Alimentare: 230V -Putere: 280W 	<p>Putere (W) 170 W</p> <p>Cronometru 1-30 minute</p> <p>Volum 2,5 l</p> <p>Material: oțel inoxidabil</p> <p>Frecvența de funcționare (kHz) 35 kHz</p> <p>Greutate: 2,5 kg</p> <p>Material rezervor din oțel inoxidabil</p> <p>Dimensiuni rezervor: 24,5x15x7,6 cm</p> <p>Dimensiuni baie: 31,4x24,3x20,4 cm</p> <p>Temperatura maxima de incalzire 65 °C</p> <p>Volum util 2,1 l</p> <p>Lungimea maximă a obiectului plasat în rezervor - 26,0 cm</p>	Certificat CE
Lotul 13						
Spirtieră	Spirtiera 100ml, Huanghua AL01	China	Huanghua	<p>Lampă pentru alcool.</p> <p>Rezervorul pentru spirt, din sticlă, filament de bumbac sau</p>	Lampa de alcool din sticla 100ml	Certificat CE

				orice alt material ce nu conține poliester și capacul rodat ce se află în partea de sus a spirtierei pentru a nu se evapora alcoolul din spirtiera. Dimensiuni: mică (100-150ml)		
Lotul 15						
Lampă fotopolimer	Polimerizator cu baterie "DB686Swift", COXO 1.0325.002	China	COXO	Fotopolimerizator, cu Led, fără fir, polimerizator cu baterie, ambalată în cutie.	3 moduri de lucru Cap cu rotatie 360 de grade Lungimea de undă: 385-515, potrivită pentru majoritatea compozitelor Diametru larg de expunere, acoperă întreaga suprafață SPECIFICAȚII TEHNICE: Alimentare: AC100~240V, 50/60Hz Spectru larg: 385~515 Puterea luminii: 3000mw/cm2 Timp de întărire: 5s/10s/15s/20s (modul soft up) Volum(cm): 19x12x5 Greutate(kg)/BUC: 0,54 Cu LED	Certificat CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Mihail Arnaut**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „Visiosystems” SRL

Adresa: str. Ghiocilor, 1