

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755769455301 din 21.08.2025
Obiectul achiziției: Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video la Primăria Comunei Larga, raionul Briceni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video la Primăria Comunei Larga, raionul Briceni	Cameră IP 8MP W728ADZ65A	China	Innova Security S.R.L	Conform caietului de sarcini	Rezoluție 3840×2160 (8MP) la 30fps; senzor CMOS 1/2.8"; lentilă fixă 2.8mm; audio bidirecțional; PoE; funcții AI (dectecție persoane/vehicule); 4 LED-uri IR Array 30m; slot MicroSD integrat; compresie H.265/H.264; protecție IP66/IP67.	ISO
	Cameră IP Panoramică 8MP N738BADB99GA				Rezoluție 4096×1944@20fps; 2 senzori CMOS 1/2.7" SSC359G + GC5623; lentile fixe 2.8mm F1.6; unghi 180°; audio bidirecțional; PoE; funcții AI; 3 LED-uri IR + 2 LEDuri; slot MicroSD; buton reset; ONVIF.	

Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video la Primăria Comunei Larga, raionul Briceni	Cameră IP Motorizată 8MP N798FGADB99FA	China	Innova Security S.R.L	Conform caietului de sarcini	Rezoluție 3840×2160@20fps; senzor CMOS 1/2.8" SSC338Q + SONY IMX415; lentilă motorizată 2.7– 13.5mm; zoom optic 5X; audio bidirecțional; PoE; funcții AI; 4 LED-uri IR + 4 LED-uri Warmlight; IR 40m; slot MicroSD.	ISO
	Cameră IP 8MP N798EADB63BA				Rezoluție 3840×2160@20fps; senzor CMOS 1/2.7"; lentilă fixă 2.8mm F1.6; microfon integrat; PoE; funcții AI; 2 LED-uri IR 20m; slot 3 4 MicroSD; compresie H.265/H.264; ONVIF	
	Cameră IP 156° (8MP) N798FAHBB97WSA				Rezoluție 3840×2160@20fps; senzor CMOS 1/2.8"; lentilă fixă 2.1mm ultra wide (156°); microfon integrat; PoE; funcții AI; 2 LED-uri IR 30m; slot MicroSD; protecție IP66.	
	Cameră IP 4MP 9443A3BH-LR				Rezoluție 2592×1520@30fps; senzor CMOS 1/1.8"; lentilă motorizată 8– 32mm F1.6; IR 50– 100m; AI ANPR (recunoaștere numere auto); bază date 10.000 înregistrări; microfon + difuzor; slot MicroSD; ONVIF; protecție IP67; temperatură - 30°C~+60°C; alimentare PoE.	
	NVR 64 canale IP NVR3864-V6-IQ				Suport minim 64 canale IP; 8 interfețe SATA; rezoluții până la 12MP; redare simultană; ieșiri HDMI 4K + RCA; lățime bandă minim 384 Mbps; compatibil ONVIF; suport H.265/H.264; funcții de căutare inteligentă.	
	Switch PoE 8 porturi + 2 uplink (Gigabit) FS1010P				10/100/1000 Mbps; IEEE 802.3af/at (max 30W/port); suport VLAN; extindere până la 250m; watchdog; protecție la supratensiune 4KV/2KV; ESD 8KV; sursă internă; rackabil/desktop.	
	Switch PoE 4 porturi + 2 uplink (Gigabit) FS1006P				10/100/1000 Mbps; IEEE 802.3af/at (max 30W/port); VLAN; extindere 250m; watchdog; protecții electrice; sursă alimentare 52V/1.25A; montaj desktop	
Furnizarea, instalarea și punerea	HDD supraveghere 8TB MD10ADA800V	China			Interfață SATA 6Gb/s; 5400RPM; cache 64MB; optimizat supraveghere (AllFrame); suport până la	ISO

în funcțiune a sistemului de supraveghere video la Primăria Comunei Larga, raionul Briceni					64 camere; funcționare 24/7; MTBF ridicat; zgomot/consum reduse	
	Televizor Smart 32” HD LD32L6005				Android 11; memorie 8GB; Wi-Fi; tuner DVB-T2/C; 3× HDMI; 2× USB; unghi vizualizare 178°; luminozitate 400 nits; difuzoare 2×8W; VESA; garanție minim 24 luni.	
	Dulap plastic IP65 (outdoor)				Dimensiuni 300×400×220 mm; material rezistent UV; IK10; ușă opacă; placă de montare; șină DIN; garnituri; posibilitate ventilație/filtru aer; grad protecție IP65.	
	Rack 6U perete 6U-06-045-GLASS DOOR-2BG-9005				Montaj pe perete; ușă frontală din sticlă securizată, blocabilă; panouri laterale detașabile; guri de ventilație; capacitate 60 kg; culoare standard.	
	Întreprupător automat diferențial 16A EZ9D32616				1P+N; 30mA; 220–240V; protecție IP40; protecție electrocutare/incendiu; temperatură — 5°C...+60°C; montaj pe șină DIN	
	Terminal de recunoaștere facială de control acces DS-K1T342MX-E1				Ecran LCD 4.3”, cameră 2MP wideangle, până la 1500 fețe și 3000 carduri MIFARE. Suportă recunoaștere cu mască, autentificare prin card/PIN, timp de identificare	
	Accesorii și cabluri inclusiv montarea trasarea si configurarea		Innova Security S.R.L	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nuța Alexandru În calitate de: Administrator
Ofertantul: Innova Security S.R.L Adresa: str. Blajinilor nr.5, S.Mereni, R.Anenii Noi.