

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1743608066707 din 02/04/2025
Obiectul de achiziției.	Combină agricolă (repetat)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Combină agricolă	Sampo SR2010	Finlandia	SAMPO ROSENLEW LTD	Motor Diesel, putere minim 80 – maxim 100 C.P. Rezervor de combustibil, volum min. 100 litri Modul de tracțiune _ 2WD, tracțiune pe față Cauciuc față - 12.4R24; Cauciuc spate - 11.5-15 Modul de treierat: - Cilindru de treierat - tip închis, turații 400-1150 rpm - Plăci de decorticare - 3 buc. - Scuturători de paie - 3 buc., fund fix - Tocător de paie - 1 buc - Sită superioară - sită reglabilă - Suprafața de cernere - sită dublă, retur și sită inferioara inclusiv 5 site Rezervor cereale cu volum min. 1500 litri Înălțime de descărcare min. 2,75 m Tip cabina: cabină standard, izolată fonic Sistem aer condiționat instalat în cabină Semnalizare: Baliză luminoasă Tip combină: Versiune pentru cereale Secerătoarea, lățimea de tăiere (heder): Lățime de lucru 2,0 - 2,5 m. Echipamente adăugătoare:	Motor Diesel, putere 82 C.P. Rezervor de combustibil, volum 140 litri Modul de tracțiune _ 2WD, tracțiune pe față Cauciuc față - 12.4R24; Cauciuc spate - 11.5-15 Modul de treierat: - Cilindru de treierat - tip închis, turații 400-1150 rpm - Plăci de decorticare - 3 buc. - Scuturători de paie - 3 buc., fund fix - Tocător de paie - 1 buc - Sită superioară - sită reglabilă - Suprafața de cernere - sită dublă, retur și sită inferioara inclusiv 5 site Rezervor cereale cu volum 1700 litri Înălțime de descărcare. 2,75 m Tip cabina: cabină standard, izolată fonic Sistem aer condiționat instalat în cabină Semnalizare: Baliză luminoasă Tip combină: Versiune pentru cereale Secerătoarea, lățimea de tăiere (heder): Lățime de lucru 2,0 m. Echipamente adăugătoare:	

				- Variator cilindru de treierat, turații 300-700 rpm, nemontat - Sistem de cântărire cu buncăr min. 40 litri - Sistem computerizat cu software x-trail de testare a umidității - Platformă pentru încărcare în saci și dispozitiv de încărcare în saci <i>Termen de garanție nu mai puțin de 24 luni sau minim 1000 moto-ore.</i> <i>Livrarea și asamblarea va fi suportată de către furnizor la adresa mun. Chișinău, str. Pădurii 20</i> <i>Notă: La livrare, cartea tehnica, se va prezenta in format original.</i>	- Variator cilindru de treierat, turații 300-700 rpm, nemontat - Sistem de cântărire cu buncăr 40 litri - Sistem computerizat cu software x-trail de testare a umidității - Platformă pentru încărcare în saci și dispozitiv de încărcare în saci <i>Termen de garanție de 24 luni sau 1000 moto-ore.</i> <i>Livrarea și asamblarea va fi suportată de către furnizor la adresa mun. Chișinău, str. Pădurii 20</i> <i>Notă: La livrare, cartea tehnica, se va prezenta in format original.</i>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova