

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 / 21305159 din 23.12.2024						Alternativa nr.: ____
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025						Pagina: ____ din ____
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	8
33100 000-1	1	Absorbent CO2, cartuş de unică folosință , compatibil cu Maşina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	Absorbent CO2, cartuş de unică folosință , compatibil cu Maşina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	MX50004	Germania	Dragewerk	Absorbent CO2, cartuş de unică folosință, compatibil cu Maşina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	Infinity ID CLIC absorber 800+, - Absorbent CO2, cartuş de unică folosință, compatibil cu Maşina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC ISO, CE
33100 000-1	8	Baterie internă compatibil cu ventilatorul Evita V600 Evita V600	Baterie internă compatibil cu ventilatorul Evita V600 Evita V600	8415290	Germania	Dragewerk	Baterie internă 8415290 compatibil cu ventilatorul Evita V600	Battery Pack M7 NM2.5, - Baterie internă 8415290 compatibil cu ventilatorul Evita V600 ISO, CE
33100 000-1	27	Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher	Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher	6872130	Germania	Dragewerk	Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher	Water trap WaterLock® 2, 12 pcs., Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draeger ISO, CE
33100 000-1	28	Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorului Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Drager Fabius	Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorului Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Drager Fabius	6872130	Germania	Dragewerk	Set corp capcană de apă WaterLock2,SN 6872130 , Analizator de gaze SCIO FOUR OXI PLUS	Water trap WaterLock® 2, 12 pcs., - Set corp capcană de apă WaterLock2, SN 6872130, Analizator de gaze DRAEGER SCIO FOUR OXI PLUS ISO, CE
33100 000-1	40	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW	MP00311	Germania	Dragewerk	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW	VentStar® Resus Neo with pressure measurement line, disposable, N, 1 m, 25 pcs., not made with natural rubber latex, - Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar, compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW DM000765006
33100 000-1	41	Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer	Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer	MP00310	Germania	Dragewerk	Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer	VentStar® Resus Neo, disposable, N, 1 m, 25 pcs., not made with natural rubber latex, - Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer DM000765007
33100 000-1	42	Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m	Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m	50479900	China	Vincent Medical	Circuitul de ventilatie extensibil folosit pentru pacienti care nu stau mult timp ventilati trebuie sa fie format din: -doua tubulaturi cu lungimea de 2m prevazute cu conectori 22F si diametrul tubulaturii de 22mm -piesa in Y prevazuta cu porturi monitorizare gaze de 7.6mm si conector 22M15F Caracteristici: -Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa: 2.1 cmH2O; forma compacta: 1.7 cmH2O -Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.8 mbar (mL/kPa) si forma compacta: 0.4 mbar (mL/kPa) Circuitul trebuie sa poata fi comprimat pana la o cincime din lungimea sa totala si sa aiba lungime reglabila, ambalat si furnizat la lungimea minima, fiind apoi prelungiti la dimensiunea necesara pentru utilizare. Complianta tubului in extensie sa fie de 4.4mL/kPa per metru de tub, mai mica decat cea maxima pentru ISO 5367:2000. Proiectat cu un profil gol, sa permita un flux laminar mai mare de gaz si rezistenta la flux va fi mai redusa. La 60 L/min, rezistenta la flux a tubului extins este de 1.0cmH2O. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.	Adult anesthesia breathing circuit, 22mm, 2.4m, expandable, parallel wye and GS elbow, - Circuitul de ventilatie extensibil folosit pentru pacienti care nu stau mult timp ventilati trebuie sa fie format din: -doua tubulaturi cu lungimea de 2m prevazute cu conectori 22F si diametrul tubulaturii de 22mm. -piesa in Y prevazuta cu porturi monitorizare gaze de 7.6mm si conector 22M15F Caracteristici: - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa: 2.1 cmH2O; forma compacta: 1.7 cmH2O -Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.8 mbar (mL/kPa) si forma compacta: 0.4 mbar (mL/kPa) Circuitul trebuie sa poata fi comprimat pana la o cincime din lungimea sa totala si sa aiba lungime reglabila, ambalat si furnizat la lungimea minima, fiind apoi prelungiti la dimensiunea necesara pentru utilizare. Complianta tubului in extensie sa fie de 4.4mL/kPa per metru de tub, mai mica decat cea maxima permisa prin standardul ISO 5367:2000. Proiectat cu un profil gol, sa permita un flux laminar mai mare de gaz si rezistenta la flux va fi mai redusa. La 60 L/min, rezistenta la flux a tubului extins este de 1.0cm H2O. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Corresponderea cerintelor referitor la scurgere, rezistenta si complianta cu Standardul ISO 5367:2023, se regasesc pe eticheta internă tipărită din ambalajul individual. Termen valabilitate 3 ani. DM000784292
33100 000-1	43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	50449100	China	Vincent Medical	sa fie compact si sa fie proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistență la flux mai redusă -sa fie mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului să fie minimă și să poată fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Sa fie furnizat în formă comprimată. -tubulatura extensibilă, lungime 2m - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: -Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O -Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir: 1.4 cmH2O -Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 mL/cmH2O si forma compacta: 0.3 mL/cmH2O -sa poate fi reglat in orice pozitie necesara, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. -sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungiti la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.	Adult anesthesia breathing circuit, 22mm, 2.4m, expandable, swivel wye, 2 L latex-free breathing bag, 2.4 m spare limb, - sa fie compact si sa fie proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistență la flux mai redusă -sa fie mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului să fie minimă și să poată fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Sa fie furnizat în formă comprimată. -tubulatura extensibilă, lungime 2m - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: -Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O -Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir: 1.4 cmH2O -Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 mL/cmH2O si forma compacta: 0.3 mL/cmH2O -sa poate fi reglat in orice pozitie necesara, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. -sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungiti la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Corresponderea cerințelor referitor la scurgere, rezistență și compliantă cu Standardul ISO 5367:2023, se regăsește pe eticheta internă tipărită din ambalajul individual. Termen valabilitate 3 ani. DM000784273

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	44	Circuit CPAP	Circuit CPAP	51005286 + 51007960 + 5100530/4/5/6	China	Vincent Medical	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive CPAP, single limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m. . Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir al ventilatorului cu camera de umidificare cu diametre de conectare unul 22F al doilea 15M cu o lungime de minim 0.8 m, 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou născut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 12 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit cu port de la camera de umidificare 22F cu fir de încălzire conectat de la sistemul de umidificare, cu 2 porturi de conectare a senzorului de temperatură de 7.6 mm, unul la ieșire de camera de umidificare al doilea linga generatorul nazal, 4. generator nazal cu bandă de fixare pe cap și tub pentru monitorizarea presiunii cu conectare la dispozitivul CPAP și tub gofrat extensibil de exacuare a gazului expirat, 5. pronguri nazale mărimi S, M, L 6. caciulite de mărimi 1, 2, 3 livrate în proporție de 33% fiecare la cantitatea totală. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	nCPAP Generator + S,M,L Nasal prongs + Breathing Circuit kit(IIC single limb) \ Infant \ 511-038-C10 \ 1.6m, - Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive CPAP, single limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m. . Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir al ventilatorului cu camera de umidificare cu diametre de conectare unul 22F al doilea 15M cu o lungime de minim 0.8 m, 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou născut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 12 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit cu port de la camera de umidificare 22F cu fir de încălzire conectat de la sistemul de umidificare, cu 2 porturi de conectare a senzorului de temperatură de 7.6 mm, unul la ieșire de camera de umidificare al doilea linga generatorul nazal, 4. generator nazal cu bandă de fixare pe cap și tub pentru monitorizarea presiunii cu conectare la dispozitivul CPAP și tub gofrat extensibil de exacuare a gazului expirat, 5. pronguri nazale mărimi S, M, L 6. caciulite de mărimi 1, 2, 3 livrate în proporție de 33% fiecare la cantitatea totală. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	DM000784503 + DM000784502
33100 000-1	47	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VS500S, Heyer (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VS500S, Heyer (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	51005286 + 51007960 + 5100530/4/5/6	China	Vincent Medical	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VS500S, Heyer (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	nCPAP Generator + S,M,L Nasal prongs + Breathing Circuit kit(IIC single limb) \ Infant \ 511-038-C10 \ 1.6m, - Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VS500S, Heyer (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	DM000784503 + DM000784502
33100 000-1	48	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	51005286 + 51007960 + 5100530/4/5/6	China	Vincent Medical	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	nCPAP Generator + S,M,L Nasal prongs + Breathing Circuit kit(IIC single limb) \ Infant \ 511-038-C10 \ 1.6m, - Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	DM000784503 + DM000784502
33100 000-1	50	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500	51005928 + 51003667	China	Vincent Medical	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500	Heated breathing circuit \ Neonatal \ 510-009 \ 1,5m \ dual limb \ PY,SP,PL (Ref 51005928), + Humidification Chamber \ VHC10 (Ref 51003667), Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500	DM000784427 + DM000784403
33100 000-1	70	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	3345	SUA	Masimo	Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu modulul monitorului (Multi-Measurement Module MMX 867036) "Philips - Masimo Rainbow SET technology"	LNCS® Red Patient Cable, Red 25 LNC-10, 25-pin, 10 ft., 1/Box, - Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu modulul monitorului (Multi-Measurement Module MMX 867036) "Philips - Masimo Rainbow SET technology"	DM000149331
33100 000-1	105	Filtru HME adult	Filtru HME adult	MP05805	Germania	Dragewerk	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 55 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, HME/Filter TwinStar 55 Plus, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, pierderea H2O nu mai mult de 9,4 mg H2O/l la VT=500ml, return H2O cel puțin 34,6mg H2O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 55ml, greutate nu mai mult de 17,6g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	DM000653570

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	106	Filtru HME nou nascut	Filtru HME nou nascut	MP05820	Germania	Dragewerk	Filte pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 3.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 9 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	Filtru HME TwinStar 9 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/nou-născuți, de o singură folosință, 22M/15F-15F/8,5M, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, pierderea H2O cel mult 10,3 mg H2O/l la VT=50ml, returnarea H2O cel puțin 33,7 mg H2O/l la VT=50ml, rezistența la flux 15l/min nu mai mult de 1,5mbar, volum compresibil nu mai mult de 9ml, greutate nu mai mult de 7,1g, volumul Tidal recomandat de la 30 până la 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	DM000570311
33100 000-1	107	Filtru HME pediatric	Filtru HME pediatric	MP05815	Germania	Dragewerk	Filte pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.8 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 25 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	Filtru HME TwinStar 25 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pediatrică cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, pierderea H2O cel mult 11,8 mg H2O/l la VT=250ml, returnarea H2O cel puțin 32,2 mg H2O/l la VT=250ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,8mbar, volum compresibil nu mai mult de 25ml, greutate nu mai mult de 12,4g, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	DM000653572
33100 000-1	109	Filtru pentru nou nascut	Filtru pentru nou nascut	MP05820	Germania	Dragewerk	Filtru respiratorii pentru pacient nou nascut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rata de filtrare minim 99.99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Filtru HME TwinStar 9 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/nou-născuți, de o singură folosință, 22M/15F-15F/8,5M, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, pierderea H2O cel mult 10,3 mg H2O/l la VT=50ml, returnarea H2O cel puțin 33,7 mg H2O/l la VT=50ml, rezistența la flux 15l/min nu mai mult de 1,5mbar, volum compresibil nu mai mult de 9ml, greutate nu mai mult de 7,1g, volumul Tidal recomandat de la 30 până la 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	DM000570311
33100 000-1	110	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	MP05785	Germania	Dragewerk	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistentă la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, p/u protecția echipamentelor de ventilare și anestezie, pacienților, personalului, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore, poate fi conectat la pacienți. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	DM000653565
33100 000-1	111	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	MP05805	Germania	Dragewerk	Adulți, eficiența de filtrare bacteriana si virala 99,99%, rezistentă fluxului la 30 L/min-0,8-1.3 cmH2O, la 60 L/min-1,9-2.9 cmH2O, volum compresibil 57-67 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml-30,8-32.3 mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2 Prezentarea de mostre la momentul licitației	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, HME/Filter TwinStar 55 Plus, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, pierderea H2O nu mai mult de 9,4 mg H2O/l la VT=500ml, return H2O cel puțin 34,6mg H2O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 55ml, greutate nu mai mult de 17,6g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485 Prezentarea de mostre la momentul licitației	DM000653570
33100 000-1	130	Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300	Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300	MX08860	Germania	Dragewerk	Kit de mentenanta MX08860 PM kit for Savina 300	Savina 300 Service Set 2y, Kit de mentenanta MX08860 PM kit for Savina 300	ISO, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	137	Linie monitorizare gaze anestezice (HH)	Linie monitorizare gaze anestezice (HH)	3827	SUA	Masimo	Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m compatibil cu analizatorul de gaze NomoLine AX+, Masimo (P/N ca referință 3827). Prezentarea certificatelor de calitate și compatibilitate în cazul unui alt producător decât Masimo.	P/N 3827, "NomoLine HH Adult/Pediatric Airway Adapter Set" Linie monitorizare gaze anestezice (HH) Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m, produs original Masimo, destinat inclusiv pentru analizatorul de gaze NomoLine® ISA™ Gas Analyzer AX+ (Masimo).	DM000139243
33100 000-1	138	Linie monitorizare gaze anestezice (LH)	Linie monitorizare gaze anestezice (LH)	3814	SUA	Masimo	Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m compatibil cu analizatorul de gaze NomoLine AX+, Masimo (P/N ca referință 3814). Prezentarea certificatelor de calitate și compatibilitate în cazul unui alt producător decât Masimo.	P/N 3814, "NomoLine LH Adult/Pediatric Airway Adapter Set" Linie monitorizare gaze anestezice (LH) Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m, produs original Masimo, destinat inclusiv pentru analizatorul de gaze NomoLine® ISA™ Gas Analyzer AX+ (Masimo).	DM000139240
33100 000-1	139	Linii pentru monitorizare CO2	Linii pentru monitorizare CO2	8290286	Germania	Dragewerk	Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher.	Sample line, disposable, 10 pcs., Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher.	ISO, CE
33100 000-1	164	Senzor de flux pentru nou nascut Drager	Senzor de flux pentru nou nascut Drager	8410179	Germania	Dragewerk	Partea de inserție a sensorului de flux de multiplă utilizare de tip heated wire, pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator Drager Babylog VN. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Insert for neonatal flow sensor, PSU, sterilizable, 5 pcs., - Partea de inserție a sensorului de flux de multiplă utilizare de tip heated wire, pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator Drager Babylog VN. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	ISO, CE
33100 000-1	168	Senzor de flux compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius	Senzor de flux compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius	8403735	Germania	Dragewerk	Senzor de flux Spirolog, ABS, dezinfectabil 5 bucăți SN 8403735, compatibil cu Drager Fabius Plus	Flow sensor Spirolog®, PC/ABS, 5 pcs., - Senzor de flux Spirolog, ABS, dezinfectabil 5 bucăți SN 8403735, compatibil cu Drager Fabius Plus	DM000798735
33100 000-1	176	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius	MX08153 + MX08878 + 2*M19238 + 6871276	Germania	Dragewerk	Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer și O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aier, baterie (MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius	Fabius GS ServSet (3 year) + Maintenance-Kit COSY 2.n, 2y + 2*Mesh bottom + Filter mat MGD, - Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer și O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aier, baterie (MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius	ISO, CE
33100 000-1	186	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	50426600	China	Vincent Medical	Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril	Pediatric anesthesia breathing circuit, 1.8m, expandable, pediatric, bi wye and GS elbow, - Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril	DM000784256

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**