

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1542195309949	Data: „ 13 ” decembrie 2018	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Vopsea marcaj, diluant, microsfere de sticla(microbile)	Lot: 2	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 2						
44441000-3	Microsfere de sticla (microbile)	SWARCOFLEX 100-800 T15	Austria	SWARCO M. SWAROVSKI GmbH	Microbilele de sticlă sunt particule transparente, sferice, destinate să asigure vizibilitatea nocturnă a marcajelor rutiere prin retroreflexia fasciculelor incidente ale farurilor unui vehicul spre conducătorul vehiculului. Pentru fiecare vopsea de marcaj, se utilizează un anumit tip de microbile de sticlă, unde tipul și dozajul de microbile de sticlă vor fi în conformitate cu cerințele producătorilor, conform Legii nr. 235 din 01.12.2011 „Privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității”. b) Cerințe la calitate Coeficientul de reflectorizare (RL) pe timp uscat, umed și ploios, luminanța (β), și domeniul de culoare definit de coordonatele cromatice pentru marcasele rutiere, albe, vor fi cele prevăzute în SM SR EN 1436+A1: 2013, după cum urmează: - în timp de noapte și carosabil uscat este necesar să fie nu mai mic de RL ≥ 300 mcd•m-2•lx-1; (tab.3) - în timp de noapte și carosabil umed este necesar să fie nu mai mic de RL ≥ 75+100 mcd•m-2•lx-1; (tab.4) - în timp de noapte, ploaie și carosabil umed este necesar să fie nu mai mic de RL ≥ 75+100 mcd•m-2•lx-1; (tab.5) Coeficientul de luminozitate retroreflectată reprezintă strălucirea unui marcaj rutier, așa cum este percepută de conducătorii vehiculelor. Coeficientul de luminozitate a marcajului este necesar să fie nu mai mic β ≥ 0,60 (tab.2). Calitatea vopselei și timpul de uscare a marcajelor se apreciază pe baza datelor furnizate de producător, menționate în certificatul de calitate prezentat de operatorul economic, conform Legii nr. 235 din 01.12.2011. Timpul de uscare a marcajelor nu mai mult de 15 min.	Microbilele de sticla standard SWARCOFLEX sunt un factor major in cresterea sigurantei in trafic intr-o maniera economica. Datorita actiunii retroreflective a microbilelor pe timp de noapte, raza de lumina a farurilor vehiculului se reintoarce la sofer, ceea ce are ca rezultat in luminarea liniilor de marcaj. Microbilele nu numai ca multiplica vizibilitatea marcajului rutier pe timp de noapte, dar de asemenea cresc si durabilitatea marcajului in general. Microbilele de sticla SWARCOFLEX sunt utilizate ca agent care se aplica pe suprafata vopselei si ca microbile PREMIX pentru materialele de marcaj rutier. Gradatie marime106 - 850μ Index de refractie≥ 1,5 (Clasa A) Grad de rotunjire> 80% Greutate specificaaproximativ 2.5 g/cm3 Masa specificaaproximativ 1.6 kg/l InvelisT15 Ambalaresaci de hartie de 25kg net Valabilitate12 luni	EN 1423

Semnat: Numele, Prenumele: **Iurie GUTU** În calitate de: **General Manager**

Ofertantul: **TRINEX sa** Adresa: **Bd.Stefan cel Mare si Sfânt, 64, of.180, Mun.Chisinau, Republica Moldova**