



Агрокуб



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Lamă comunală GENERAL X

Destinația:

Lama comunală elicoidală din seria «GENERAL X» este destinată pentru curățirea părții carosabile a drumului, suprafețelor, drumurilor și trotuarelor cu înveliș dur. Poate fi folosită pentru curățirea ariilor de cereale și în cadrul fermelor zootehnice. Lamele sunt dotate cu întoarcere hidraulică în părți precum și cilindru hidraulic de ridicare/coborâre. Lama are o margine de lucru cu răzuitoare de cauciuc tehnic cu o grosime de 40 mm

Avantaje:

- Construcție de detașare rapidă a lamei, cu fixare prin bolt;
- Lama rigidă și durabilă din oțel de calitate înțâi cu o grosime de 4 mm și ranforsată cu racordări de rigiditate;
- Margini înlocuibile fixate cu șuruburi întărite
- Margine de lucru calitativă: cu cauciuc de uzură întărit de 40 mm;
- Sistem hidraulic format dintr-un cilindru hidraulic cu tijă de 40 mm pentru reglarea înălțimii;
- Reglaj mecanic pivotant;
- Dotat cu gresoare pentru un termen de exploatare lung și o întreținere ușoară;
- Înveliș de vopsea polimerică aplicată pe o suprafață grunduită pentru protecție fiabilă împotriva deteriorării și coroziunii





Агрокуб



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Caracteristici tehnice

Model	GENERAL X UNIVERSAL
Se agregă cu (compatibilă)	Belarus
Viteza de lucru	12,9 km/oră
Înălțimea lamei	800 mm
Lățimea de lucru maximă (sub un unghi de atac de 30°)	2500 mm (2150 mm)
Greutatea	300 kg