

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat : Centrul de Plasament Pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dizabilități.

2. Organizatorul procedurii de achiziție : Centrul de Plasament Pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dizabilități.

3. Obiectul achizițiilor : Renovarea Centrului de Plasament Pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dizabilități din mun. Chișinău.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Раздел 1.Reparatia camerei mari 2. Раздел1.1Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,24
2	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	4,20
3	RpCI42A	Demontarea scurgerilor	m	4,20
4	RpCK42E	Desfacerea plintelor din placi ceramice	m	52,04
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica(pereti in viceu)	m2	16,52
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice, etc	m2	46,66
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	47,96
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	145,72
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,68
10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	4,68
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	4,68
		3. Раздел1.2 Lucrari de finisare 4. 1.2.1.Tavane		

1	2	3	4	5
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2	46,66
13	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil, având 1,5 cm grosime totală	m2	46,66
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	46,66
15	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,66
16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	46,66
17	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	46,66
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,66
		5. 1.2.2.Pereti		
19	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți interiori	m2	139,44
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	58,00
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	58,00
22	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră	m2	58,00

1	2	3	4	5
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,44
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	139,44
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	139,44
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,92
27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	47,36
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,92
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,92
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,92
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti WC	m2	37,64
32	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2	37,64
33	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime la	m2	37,64

1	2	3	4	5
		WC		
		6. 1.2.3.Pardosele		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact	m2	46,66
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	46,66
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	46,66
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor coridorului si WC cu Betonocontact	m2	11,52
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,52
39	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	5,76
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,52
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,20
42	CK18C	Montarea profilului de trecere de la teracota la laminat	m	2,00
		7. 1.3.Timplarie		
43	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ferestre din PVC cu 5 camere	m2	7,80
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm	m	4,20
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 300mm	m	2,50

1	2	3	4	5
46	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	10,36
48	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi	m	29,80
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00