

Denumirea Unit. LOVOL TH 854

Motor

ModelXinchai 4D35ZT

Puterea nominală CP/kW85 / 62.5

Turația nominală Rot/min2400

Tip de aspirație Cu turbină

Volumul motorului L 3,47

Volumul rezervorului de combustibil L80

Transmisia

Ambreiaj uscat cu acționare dublă (disc din ceramică) LUK Germany inch. 12

Cutia de viteze 12×12 cu revers și sincronizator

APP cu 2 viteze rot./min 540/1000

Puterea la APP CP/kW 72.5 / 53.3

Frâna Disc umed, acționare hidro-statică

Frâna de staționare Frână mecanică cu acționare manuală

Sistem hidraulic

Tip Deschisă, regim de acționare: forțat, de poziție, independentă (forță+poziție)

Suspendare în 3 puncte categoria 2-a

Capacitatea de ridicare la 610 mm de la tiranți kg 2000

Presiunea de lucru MPa 18

Numărul de perechi hidraulice Unit. 3

Productivitatea pompei l/min 46

Alte

Cabina cu vizibilitatea 360 grade

Dimensiuni de gabarit (LxBxH) mm 4173x2013x2757

Garda la sol mm 287 (sub bara de remorcare) 470 (sub puntea din față)

Aer condiționat standart

Anvelope față 2.4 R24

Anvelope spate 16.9 R34

Masa de exploatare kg 4100

Greutăți adiționale (față / spate)kg 200/360





Furcă pentru paleți GENERAL

Furcile pentru paleți sunt folosite pentru a muta și încărca paleți de standarde europene și americane cu o sarcină de până la 1500 kg.

Beneficii cheie

Picioare detașabile pentru standardul EUR și SUA

Cadru puternic și rigid, cu o grosime a peretelui de 6 mm

Specificații

Standarde pentru paleți: palet EUR / palet SUA

Înălțime: 1 m

Grosimea peretelui cadrului: 6 mm

Sarcina maximă: 1500 kg

Capacitate maximă de încărcare 1500 кг

Capacitate de încărcare 1500 кг

Lățime EUR-паллет US-паллет

Grosimea peretelui cadrului 6 мм



