

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1772716025862 / 21576541 din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: <u>Materiale de constructie</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri Cod cpv: 44190000-8		Se indică !!!	Se indică !!!		Se indică parametrii tehnici reali a bunurilor propuse	Certificat de conformitate/ sau echivalent
1. Cornier din aluminiu 50x50x2mm				1.Cornier din aluminiu 50x50x2mm.Grosimea metalului (mm) -2.Dimensiunile cornierului (mm) 50x50. Lungime -6 m.Aliaj de aluminiu - 6060.Stare- T66.Suprafață netedă.		
2.Profil treapta aluminiu antialunecare plat	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat	-	-	2..Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat. Culoare Gri. Dimensiuni (mm) 45x20. Lungime (mm) 3000. Material Aluminiu. Suprafata Mata. Tip Profil pentru scari	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat. Culoare Gri. Dimensiuni (mm) 45x20. Lungime (mm) 3000. Material Aluminiu. Suprafata Mata. Tip Profil pentru scari	

3.Vopsea Latex	Vopsea latex Magnat Creative White 10L	Polonia	ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o	3. Vopsea latex (echivalnet Magnat Creatice Wite) rezistentă la frecare și spălări repetate,fără efect de stropire în timpul aplicării,super randament de acoperire. Capacitatea de acoperire și rezistența la frecare umedă: clasa 1, conform EN 13300.Consum: max. 125 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede.Baza:latex acrilic. Culoare:alb mat.Durabilitate la UV / UVC: pentru finisaje interioare, destinată protecției și decorării suprafețelor de pereți și tavane din beton, tencuială, glet, zidărie, rigips sau alte suporturi minerale corespunzător pregătite. Vopseaua trebuie să prezinte următoarele caracteristici:putere bună de acoperire;aderență ridicată la suport;aspect final uniform,culoare - mat / semimat;rezistență la spălare și curățare umedă clasa 1, cit și la dezinfecțanți chimici;permeabilitate la vapori de apă, permițând respirația pereților;uscare rapidă;aplicare ușoară cu pensula, rola sau prin pulverizare;fără miros persistent. Acest produs va fi folosit în spații medicale și necesită să fie cu conținut redus de compuși organici volatili, max 10 g/l COV. Timp de uscare primul strat la lipire max 4h. Ambalaj 5-15 l.Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Vopsea latex rezistentă la frecare și spălări repetate, Capacitatea de acoperire și rezistența la frecare umedă: clasa 2, conform EN 13300.Consum: max. 125 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede.Baza:latex acrilic. Culoare:alb mat.Durabilitate la UV / UVC: pentru finisaje interioare, destinată protecției și decorării suprafețelor de pereți și tavane din beton, tencuială, glet, zidărie, rigips sau alte suporturi minerale corespunzător pregătite. Timp de uscare primul strat la lipire max 4h. Ambalaj 10 l.	
4.Vopsea Acrilica (emulsie lavabilă)	Vopsea Mattlatex 14kg (10l)	Moldova	Suprtaen	4.Emulsie lavabila Bază: Acrilica. Domeniu de utilizare: interior (pereți, tavane).Tip luciu: mat (mată).Volum ambalaj: 5-15 L. Consum: min 11m² / litru la un singur strat. Număr de straturi recomandate: 1-2.Metoda de aplicare: pensulă, rulou (trafalet), pulverizare.Timp de uscare: max.4 ore între straturi.Tip solvent: apă (vopsea pe bază de dispersie).Tipul de suprafață pe care se poate aplica:tencuieli pe bază de ciment,tencuieli ciment-var,tencuieli de ipsos,plăci gips-carton,lemn și materiale lemnoase,tapet (inclusiv tapet din fibră de sticlă).Rezistență: rezistentă la spălare clasa 1 de rezistență la frecare umedă conform EN13300. Permeabilitate la vapori: permite vaporilor de apă să treacă ("respiră") .Culoare: alb (poate fi nuanțată cu pastă universală).Durabilitate la UV / UVC: alb	Emulsie lavabila Bază: Acrilica. Domeniu de utilizare: interior (pereți, tavane) Volum ambalaj:14kg(10l)Tipul de suprafață pe care se poate aplica:tencuieli pe bază de ciment,tencuieli ciment-var,tencuieli de	

				durabil, rezistent la UV / UVC. Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării	ipsos, plăci gips-carton, lemn și materiale lemnoase, tapet (inclusiv tapet din fibră de sticlă). Rezistență: rezistentă la spălare clasa 2 de rezistență la frecare umedă conform EN13300. Permeabilitate la vapori: permite vaporilor de apă să treacă ("respiră"). Culoare: alb (poate fi nuanțată cu pastă universală).. Fără miros persistent .	
5. Balama pentru mobila				5. Balama pentru mobila fixata - se utilizeaza pentru usi cu grosimi intre 14-25 mm. Diametru cupa 35 mm. Adancime cupa 11,1 mm. Reglaj stg-dr: +0,5 /- 2,5 mm. Reglaj pe adancime: + 2 mm/- 2 mm. Reglaj pe inaltime: prin placuta de montaj, material otel, finisaj nichel.		
6. Maner cu rozeta ovala pentru usa PVC, dublu, din aluminiu				6. Maner cu rozeta ovala pentru usa PVC, dublu, din aluminiu. Caracteristici Culoare Alb. Material Aluminiu/PVC. aluminiu, alb RAL 9016, 135.3 mm		
7. Cornier PVC 50x50mm 2.7m				7. Culoare Alb. Inaltime (mm) 50. Latime (mm) 50. Lungime (m) 2,7. Material PVC-Tip Cornier		
8. Rola abraziva P220				8. Granulatie 220. Latime (mm) 100. Lungime rulou (m) 50. Tip Smirghel		
9. Rola abraziva P400				9. Rola abraziva P400 100mm 50m. Granulatie 400. Latime (mm) 100. Lungime rulou (m) 50. Tip Smirghel		
10.1. Plasa abraziva				10.1. Plasa abraziva 115x280mm .Plasa abraziva K120. 1 set=10buc. Culoare Negru. Granulatie 150. Latime (mm) 115. Material Aluminiu. Tip Smirghel		
10.2. Plasa abraziva				10.2. Plasa abraziva K150. 1 set=10buc. Culoare Negru. Granulatie 150. Latime (mm) 115. Material Aluminiu. Tip Smirghel		
11. Nituri cu cap bombat				11. Nituri cu cap bombat. 4x10mm. Aluminiu/Oțel lungimea 10mm. Diametru 4.		
12. Grunt betonocontact	Grund Betohgputht 13.5kg	Moldova	Supraten	12. Grunt Betonocaontact, pentru suprasfețe neabsorbante. Baza acrilic. Consum normal 0,15-0,27 kg/m2. Culoare roz. Ph	Grunt Betonocaontact,	

				aproximativ 8,63.COV produs maxim 10g/l. Pasta vâscoasă omogenă.. Domeniu de aplicare exetrior interior. Ambalaj 10-15kg.. Compozitie: nisip cuarț, hidroemulsie acrilică, aditivi. Timpul escării complete max 24h. Termen de garanție de la livrare minim 18 luni.	pentru suprasfețe neabsorbante. Baza acrilic. Consum normal 0,15-0,27 kg/m2.Culoare roz. Ph aproximativ 8,63.COV produs maxim 10g/l. Pasta vâscoasă omogenă.. Domeniu de aplicare exetrior interior. Ambalaj 10-15kg.. Compozitie: nisip cuarț, hidroemulsie acrilică, aditivi. Timpul escării complete max 24h	
13.Amortizor fără fixare				13.Amortizor fără fixare. Greutatea maximă a ușii de până la 100 kg; lățimea cercevelei până la 1250 mm. Unghi de deschidere și închidere - 180°. Reglarea vitezei de închidere a ușii și a zăvorului final. Dimensiune: 236x44x58mm. Culoare: alb . Recomandat pentru ușile din lemn, sticlă, PVC, aluminiu. Poate fi folosit pentru ușile anti-incendiu. GU Germania. 1 an garanție.		
TOTAL						

Semnat:electronic Numele, Prenumele:Doschinescu Serghei În calitate de: Director
Ofertantul: LUX-ARIN S.R.L. Adresa: mun. Chisinau Str. Nicolae Zelinski 40/2 ap.50