

Specificații tehnice

			Specificații tehnice						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1782826844125 / 21641880					Data: „30” iunie 2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027 (Lista de Bază)					Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	7	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (003335)	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (003335)	4506850+3535000+2805000	Lituania	Intersurgical	Neonatali, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 10mm; calități: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual	Neonatali, circuit cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 10mm; cu un singur fir încălzit cu capcană de apă neo, linie de monitorizare. Circuit cu dimensiune special proiectat pentru utilizare la pacienți neonatali. Calități: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir" Lungime: ≥ 160 cm, cu fir încălzit și port sensor de temperatura în tubul de inspir Patru conectori suplimentari pentru conectare la diferite aparate, în funcție de disponibilitatea spitalelor Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5l, balon anestezie pentru utilizare în diverse aplicații clinice, cu conector standard de conectare, 15F și valvă anti-ocluzie, nu conține latex. 2) cu conector unghiular, rotație biaxială Montura cateter (racord) cu design de tip flexibil gofrat în forma de L cu lungimea tubului de 49-100mm: - conector 15M - conector pacient 15F - conector unghiular cu port 7.6mm - greutate: 8 grame -volum intern: 11-16 ml -nu conține flăți Procesul de producție și ambalarea produsului sunt efectuate în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1 Ambalat individual.	ISO 13485 ISO 9001 ISO 15223-1 ISO 18190 ISO 5356-1 ISO 5367 ISO 14644-1 ISO 80601-2-74 ISO 80601-2-12 Certificat CE DM000649518
33100000-1	8	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (003336)	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (003336)	4515850+5180000+2810000	Lituania	Intersurgical	Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual	Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm, cu un singur fir încălzit Flextube de 15 mm cu capcană de apă; Circuit cu dimensiune special proiectat pentru utilizare la pacienți pediatrice. Lungime circuit ≥ 160 cm , cu fir încălzit și port de temperatura în tubul de inspir: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir" Completarea cu: 1) sac de rezervă sac de rezervă 1 L, balon anestezie pentru utilizare în diverse aplicații clinice, cu conector standard de conectare, 22F și valvă anti-ocluzie, nu conține latex. 2) cu conector unghiular, rotație biaxială: - tub Smoothbore (neted pe interior) pentru un flux optim de gaze - cu cot dublu pivotant - port cu dubla deschidere (7,6mm/9,5mm) pentru bronhoscopie și aspirație, cu capac de protecție - conectori echipament/pacient: 22F - 22M/15F - lungime: 180mm - greutate: 25.8 g - nu conține flăți - volumul intern: 33.1 ml Procesul de producție și ambalarea produsului sunt efectuate în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1 Ambalat individual	ISO 13485 ISO 9001 ISO 15223-1 ISO 18190 ISO 5356-1 ISO 5367 ISO 14644-1 ISO 80601-2-74 ISO 80601-2-12 Certificat CE DM000649516
33100000-1	15	Absorbent CO2, canistră, NaOH ≤ 2% Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie (006931)	Absorbent CO2, canistră, NaOH ≤ 2% Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie (006931)	2175000	Marea Britanie	Intersurgical	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 2 % Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri	Absorbent de CO2: Utilizare: componenta necesară aparatelor de anestezie, pentru absorbția uniformă a dioxidului de carbon, compatibilă cu aparatura din dotarea spitalului (Drager, GE). -forma: granule de formă regulată – sfere cu diametrul de 3-4 mm – fără eliberare de praf -schimbarea culorii uniform (de la alb la violet) în funcție de gradul de utilizare Conținut de NaOH: 1,5 %. Ambalată în canistre de 5L. Inscriptiune clară pe ambalaj a modului de folosință, indicatorul de culoare, data fabricației, data expirării, nr. de lot și marcaj CE. Fabricată în conformitate cu standardele ISO 13485:2012 privind dispozitivele medicale.	DM000371089

33100000-1	16	Absorbent CO2, cartuş, NaOH ≤ 4% Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) (006932)	Absorbent CO2, cartuş, NaOH ≤ 4% Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) (006932)	2191001	Marea Britanie	Intersurgical	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Cartuş ≥ 1 litru, de unică folosință 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 4 % 5.Cantitate: 1 bucată = Cartuş de 1 litru	Cartus Calce Sodata Spherasorb, The Pyramid™, 1kg, pentru aparat anestezie Dräger. Se foloseste cu adaptorul Dräger CLIC® din dotarea aparatului de anestezie. Componenta necesara aparatelor de anestezie, pentru absorbtia uniforma a dioxidului de carbon. - granule de forma regulata sferica cu diametru 3- 4 mm - stabile din punct de vedere mecanic. - duritate 93-98% (avantaj: depunere redusa de praf, conductibilitate eficienta CO2). - compozitie: hidroxid de calciu 93,5%, hidroxid de sodiu 1,5%, zeolite 5%, indicator de culoare etil violet 0.03%. - capacitate de absorbtie CO2: 24/28% - continut de umiditate: 13-17% - absorbtie de umiditate: 3.2-3,4% - schimbarea culorii uniform (de la alb la violet) in functie de gradul de utilizare Ambalata in cartuse de 1L. Cartusul este de unica folosinta, se utilizeaza pana la consumarea absorbentului si apoi se elimina. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000371093																		
33100000-1	81	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	1873000S	Lituania	Intersurgical	Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min ≤ 0.3 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual	Prevazut cu conector standard 15F si conector pentru tubul de oxigen. Conectorul pentru oxigen este pivotant. -Volum compresibil 19ml; -Rezistenta la debit de 30L/min: 0.2cm H2O -Rezistenta la debit de 60L/min: 0.7cm H2O -Volum tidal minim >50ml -Volum tidal maxim 1500ml -Greutate 8g; -Forma tubulara, cu filtre pe laterale, cu umidificare si schimbator de caldura -Prevazut cu mecanism de siguranta, antiocluzie, care se activeaza si permite pacientului sa respire in cazul unei ocluzii sau al unui acces puternic de tuse -Port aspiratie cu inchidere tip capsă, pentru cand nu este necesar -Valori ale FiO2 la variatii ale debitului de gaze: <table><thead><tr><th>Oxygen (L/min)</th><th>Fi O2 at 15 BPM</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>26.5%</td></tr><tr><td>2</td><td>32.2%</td></tr><tr><td>3</td><td>35.0%</td></tr><tr><td>4</td><td>38.2%</td></tr><tr><td>5</td><td>41.8%</td></tr><tr><td>6</td><td>44.9%</td></tr><tr><td>7</td><td>47.9%</td></tr><tr><td>8</td><td>50.6%</td></tr></tbody></table> Pe fiecare ambalaj sunt inscriptionate minim urmatoarele informatii: denumire produs, cod produs, numar lot, date despre producator, data expirarii, ca este de unica utilizare. Ambalat individual. Termenul de valabilitate este 5 ani de la data fabricatiei. Produs steril. Marcaj si Certificat CE: 93/42/EEC-Medical Device Directive	Oxygen (L/min)	Fi O2 at 15 BPM	1	26.5%	2	32.2%	3	35.0%	4	38.2%	5	41.8%	6	44.9%	7	47.9%	8	50.6%	DM000649491
Oxygen (L/min)	Fi O2 at 15 BPM																										
1	26.5%																										
2	32.2%																										
3	35.0%																										
4	38.2%																										
5	41.8%																										
6	44.9%																										
7	47.9%																										
8	50.6%																										
33100000-1	82	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016)	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016)	1790000	Lituania	Intersurgical	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistenta la flux 30 l/min ≤ 1,2 cm H2O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical	Filtrul Air-Guard Clear este un filtru cu membrana plisata hidrofoba, conceput pentru protectia aparatelor concentratoare de oxigen si a altor echipamente respiratorii. Filtrul Air-Guard Clear functioneaza ca un filtru microbial atunci cand este utilizat pentru a proteja aparatele concentratoare de oxigen sau atunci cand este folosit in sistemele de respiratie pentru a proteja echipamentele impotriva contaminarii. Eficiență de filtrare antibacteriană și antivirală: >99,9999% Rezistență la flux: La 30 L/min: 0.9 cm H2O La 60 L/min: 1.9 cm H2O Volum compresibil: 120 ml Greutate: 56 g Volum tidal minim: >360 ml Volum tidal maxim: 1000 ml Conectori: 22F-22M/15F Produs ambalat individual, în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1. De unică folosință. Ambalajul este clar inscripționat cu detalii privind modul de utilizare, data fabricației, data expirării, numărul de lot și marcajul CE. Termen de valabilitate: 5 ani. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000651986																		

33100000-1	210	Absorbent CO2, cartuş de unică folosinţă , compatibil cu Maşina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC (007185)	Absorbent CO2, cartuş de unică folosinţă , compatibil cu Maşina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC (007185)	2191001	Marca Britanie	Intersurgical	Absorbent CO2, cartuş de unică folosinţă , compatibil cu Maşina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	Cartus Calce Sodata Spherasorb, The Pyramid™, 1kg, pentru aparat anestezie Dräger. Se foloseste cu adaptorul Dräger CLIC® din dotarea aparatului de anestezie. Componenta necesara aparatelor de anestezie, pentru absorbtia uniforma a dioxidului de carbon. - granule de forma regulata sferica cu diametru 3- 4 mm - stabile din punct de vedere mecanic. - duritate 93-98% (avantaj: depunere redusa de praf, conductibilitate eficienta CO2). - compozitie: hidroxid de calciu 93,5%, hidroxid de sodiu 1,5%, zeolite 5%, indicator de culoare etil violet 0.03%. - capacitate de absorbtie CO2: 24/28% - continut de umiditate: 13-17% - absorbtie de umiditate: 3,2-3,4% - schimbarea culorii uniform (de la alb la violet) in functie de gradul de utilizare Ambalata in cartuse de 1L. Cartusul este de unica folosinta, se utilizeaza pana la consumarea absorbentului si apoi se elimina. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000371093
------------	-----	--	--	---------	----------------	---------------	---	---	-------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Durdun Margareta În calitate de: Administrator

Ofertantul: TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL Adresa: Str. Igor Vieru 15/3, MD-2075, Chisinau, Republica Moldova