

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1723620914789**

Obiectul achiziției: **„Echipamente de stingere a incendiilor”**

Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr.3: Extinctori cu pulbere OP-5</b>		CHINA		<b>Caracteristici de bază:</b> Greutatea încărcăturii: -5 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 50 luni; Inclusiv cu manometru în complet.	<b>Caracteristici de bază:</b> Greutatea încărcăturii: -5 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 50 luni; Inclusiv cu manometru în complet.	
<b>Lotul nr.4: Furtun de incendiu</b>		CHINA		<b>Caracteristici de bază:</b> Diametru: 51 mm; Lungimea minim: 20 metri; Presiunea de lucru minim: 10 bari; Confectionat din material textil cauciucat, echipat cu două racorduri și manșoane din cauciuc.	<b>Caracteristici de bază:</b> Diametru: 51 mm; Lungimea minim: 20 metri; Presiunea de lucru minim: 10 bari; Confectionat din material textil cauciucat, echipat cu două racorduri și manșoane din cauciuc.	
<b>Lotul nr.5: Robinet hidrant cu racord fix</b>		CHINA		<b>Caracteristici de bază:</b> Confectionat din aliaje metalice; Presiunea de lucru minim: 10 bari. Conectarea la rețea prin filet exterior cu diametrul 50 mm (2”), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2”), din aluminiu în complet cu manșon din cauciuc.	<b>Caracteristici de bază:</b> Confectionat din aliaje metalice; Presiunea de lucru minim: 10 bari. Conectarea la rețea prin filet exterior cu diametrul 50 mm (2”), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2”), din aluminiu în complet cu manșon din cauciuc.	
<b>Lotul nr.6: Cutie metalică de tip închisă pentru furtun și robinet antiincendiar</b>		R..Moldova		<b>Caracteristici de bază:</b> Înălțimea: 550 - 700 mm; Lățimea: 450 - 600 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confectionat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie;	<b>Caracteristici de bază:</b> Înălțimea: 550 - 700 mm; Lățimea: 450 - 600 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confectionat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete;	

