

Specificații tehnice (F4.1)

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1614170995986</i> |
| Denumirea procedurii de achiziție: <i>Echipament geodezic: rulete laser cu vizor optic, acumulate pentru GNSS și tahimetre electronice</i> |

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul nr. 1 | | | | | | | |
| 38296000-6 | Rulete laser cu vizor optic | Leica DISTO D510 (Article: 792290) | Elveția | Leica Geosystems AG | Precizie: +/- 1.0 mm Max. distanța de măsurare: minim 200 m Minim /maxim distanțe: da Memoria de date: minim 30 de măsurători / ultimele rezultate de calcul cu elemente grafice Clasa de protecție IP: minim IP65 (EN 60529) Clasa de laser: <1 mW, 635 nm Clasa 2 (IEC 60825-1: 2007), clasa II (FDA CFR 21 art. 1040) Temperatura de operare: -10 °C – + 50 °C Husă: da Încorporat vizor / vizor optic: da | Precizie: +/- 1.0 mm Max. distanța de măsurare: minim 200 m Minim /maxim distanțe: da Memoria de date: minim 30 de măsurători / ultimele rezultate de calcul cu elemente grafice Clasa de protecție IP: minim IP65 (EN 60529) Clasa de laser: <1 mW, 635 nm Clasa 2 (IEC 60825-1: 2007), clasa II (FDA CFR 21 art. 1040) Temperatura de operare: -10 °C – + 50 °C Husă: da Încorporat vizor / vizor optic: da | - |

Semnat:

Numele, Prenumele: **Alexandr Dașchevici** În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **Î.C.S. „Softline International” S.R.L.** Adresa: **MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt nr. 202**