Стерилізатор повітряний ГП-100

Характеристики

Країна виробництва
Україна
Бренд
МІЗ-МА

Артикул: ГП-100
В наявності

Стерилізатор повітряний ГП-100 призначений для повітряної стерилізації хірургічного інструменту, термостійких шприців і голок (з відміткою +200 °С), а також скляного посуду, інших об’єктів медичного призначення.

Основні переваги:

1. високий рівень автоматики;
2. оптимальна примусова циркуляція гарячого повітря в камері високоякісним двигуном;
3. якісна термоізоляція;

Digitally signed by Iurcu Nicolae
Date: 2023.03.30 14:34:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

4. стерилізаціонная камера і завантажувальні коробки виготовлені з полірованої, жароміцної, нержавіючої сталі;
5. висока інформативність панелі управління, яка передбачає цифрову індикацію поточної температури і часу, світлову індикацію основних етапів циклу;
6. передбачено блокування при перевищенні відхилень від температурного режиму та аварійне відключення

Технічні характеристики	
Габаритні розміри, мм (В.Ш.Г.)	820х565х610
Розміри стерилізаційної камери, мм, ШхВхГ	720х320х440
Об’єм камери, л	100
	1. режим - 85/30 2. режим - 120/45 3. режим - 160/150 4. режим - 180/60 5. режим - 50...250/0...999(опція)
Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, °С	±3
Напруга живлення, В	220
Час нагріву до температури стерилізації, хв	30 ±5
Максимальна споживана потужність, кВт	2,5
Середній термін служби, років	8
Кіл-ть завантажувальних коробок, шт	6