

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775639029573 din 08/04/2026
Obiectul de achiziție: Utilaj , tehnică și bunuri necesare pentru gestionarea deșeurilor în localitățile comunei Marinici, r.Nisporeni: tractor, încărcător frontal, căuș cu maxilar, remorcă, dispozitiv de agățare tomberon, lamă universală , pubele 120L SI 240L.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
34100000 - 8 Tractor	Armatrac 1054E+24/24	Turcia	Uzina Erkunt	<p>Stare: nou Anul fabricării 2024-2025</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: minim 90CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3900 cc. Cu turbocompresor și intercooler. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Unghi de bracăj: minim 54 Transmisie : minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect. Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer</p>	<p>Stare: nou Anul fabricării 2025</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: minim 105CP 4 cilindri și o capacitate de minim 4400 cc. Cu turbocompresor și intercooler. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Unghi de bracăj: 56 Transmisie : 24F+24R Greutate: 3380 kg.+300kg greutate față+300kg greutate spate. Lungime: 3985 mm Înălțime: 2700 mm Lățime:1900 mm Greutate față: 300kg+300kg spate. Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate în ulei.</p>	

				<p>conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/750 Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare. Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului. Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezativare și operare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore</p>	<p>Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect. Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/1000rpm. Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Dotat cu 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar. Compresor de aer cu prize pneumatice. Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare. Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului. Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezativare și operare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție: 12 luni sau 1000 motoore.</p>	
34100000 - 8 Incarcator frontal	IFM-3500	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3500 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP</p>	

				<p>Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus. Garantie minim 12 luni</p>	<p>Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie: 12 luni Conditii suplimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus. Garantie: 12 luni</p>	
34100000 - 8 Caus cu maxilar	IFM-40	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 - 05 m3 Lungime, mm: 750-950 Lățime, mm: 1800-2000 Înălțime, mm: 700-850 Greutate, kg: 300-400 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa să fie compatibilă cu Căuș cu maxilar sa fie compatibil cu Tractorul Propus</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 1900 Înălțime, mm: 875 Greutate, kg: 345 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie: 12 luni Conditie obligatorie: Căuș cu maxilar este: Compatibil cu incarcatorul frontal si tractorul propus.</p>	
34100000 - 8 Remorca	R-5	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 5600 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm;</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950kg. Greutatea totala: maxim 6950 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime:5600 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1600 mm;</p>	

				<p>-inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulic; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorca să fie compatibilă cu tractorul propus</p>	<p>-inaltime cu placi de extensie: 1900 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 4000mm; -latime: 2090mm; -inaltime cu laturi principale: 600mm -inaltime cu obloane de extensie: 900mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima de deplasare: 40km/ora -garda la sol: 380mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40mm -diametru exterior: 110mm Sistem de frânare pneumatic; Tractorul este dotat cu compresor de aer si prize pneumatice pentru conectare. Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus.</p>	
34100000 - 8 Dispozitiv de agatare tomberoane	Dispozitiv de agatare tomberoane ITG-2	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	<p>Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360- 560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitivul să fie compatibil cu remorca și tractorul propus</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar. Latimea de agatare tombero: 360- 560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus.</p>	
34100000 - 8 Lama universala	Lama universala LF-2400	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	<p>Stare: nou. Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400, Inaltimea 552 mm Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5; Greutatea kg: maxim 205;</p>	<p>Stare: nou. Descrierea produsului: Putere necesară CP:70-100 Lățimea de lucru mm: 2400, Inaltimea 550 mm Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5; Greutatea kg: maxim 285;</p>	

				<p>Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare EURO; Putere tractor 70/120cp Garantie minim 12 luni</p>	<p>Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare EURO; Putere tractor 70/120cp Garantie: 12 luni</p>	
34100000 - 8 Tocator lateral	SICMA MLI-140	Italia	SICMA	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: min 80-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm: minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: 80-100 Lățimea de lucru mm: 1400 Lățimea totală mm: 1550 Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 20 Cuțite, buc: 40 Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; DA Viteză de rotație a arborelui rpm: 2300 Diametru arbore cu organe de lucru mm: 352 Diametru arbore nivelator mm: 140 Distanța de lucru laterală, mm: 2020; Unghiul de lucru: 550 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel: DA Supapă de reglare a vitezei de înclinare: DA Reglaj extern al curelelor: DA Carcasă de protecție a curelelor de transmisie: DA Placă de copiere a solului: DA Protecție frontală împotriva petrișului: DA Greutatea kg: 460. Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral este compatibil cu tractorul propus: DA</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova