

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21496945 din 21.10.2025
Obiectul achiziției: _ <u>Materiale de construcție.</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată	MP 75	MD	Knauf	Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 Mpa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 25 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da	Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 Mpa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 25 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da	Conform Standardelor RM

Glet pe bază de ipsos	Eurofin	MD	Supraten	Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm² Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm² Rezistența de aderență: 2,097 N/mm² Finețe la 200um: 0,08% Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 18...20 kg Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Conform SM SR EN 13279-1:2010	Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm² Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm² Rezistența de aderență: 2,097 N/mm² Finețe la 200um: 0,08% Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 18 kg Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Conform SM SR EN 13279-1:2010	Conform Standardelor RM
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	Euroton Eco	MD	Supraten	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normal: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normal: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da	Conform Standardelor RM

					Certificat de calitate/conformitate: Da	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena_ În calitate de: Contabil Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau
