

APROB  
Primar or. Comisia  
Sergiu Andronachi



Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată în lei fără TVA	
1.	167000 00-2	1. Minitractor cu tracțiune integrală și accesorii					
1.1		1.1 Minitractor cu tracțiune integrală	buc	1	<p>Stare nouă; Anul de producere 2024 ; Caroserie de tip cadru articulată; Lungime - 3000÷3100 mm; Lățime – 1200-1300 mm; Înălțime - 2000÷2100 mm; Greutate – 1800-1900 mm; Tracțiune intrigrată 4x4, hidrostatică câte un motor pentru fiecare roată; Două regimuri de deplasare; Supapă de blocare a diferențialului și anti-alunecare; Motor cu 3 cilindri răcit cu apă; Puterea motorului – 35-40 kw; Cuplu motorului – 150-160 nm/1500÷1600rpm; Tip combustibil – motorină; Rezervor pentru motorină minim 55litri; Răcitor de ulei hidrolic; Garda la sol a minitractorului minim –250-305 mm; Înălțimea de ridicare până la punctul de pivotare - 3000÷3100 mm; Capacitatea de ridicare hidrolică – 2000-2100 kg; Viteza în mișcare – 15-17 km/h;</p> <p><b>Dotări suplimentare:</b> Cauciucuri universale pentru iarnă și vară 320/60-12 HD TR; Priză hidrolică pe braț cu minim trei linii hidraulice și una electrică 12V; Linie hidrolică pe brațul din față pentru atașamente cu mai multe acționări; Sistem de autonivolare și amortizare a brațului; Circuit de antrenare optidrive; Supapă de eliberare a acționării; Frână de parcare hidrolică; Braț telescopic compus dintr-un singur cadru poziționat în față, lateral, dreapta în raport cu centrul cabinei, cu un singur cilindru de extensie plasat în interiorul brațului; Extinderea telescopică a brațului min 700mm; Indicator tahometru; Indicator orometru; Indicator termometru; Indicator a vitezei de deplasare Indicator nivel combustibil; Indicator numărul turațiilor; Protecție de noroi la roțile din față și spate; Cuplaj cu bilă pentru remorcă; Greutăți spate ≥ 29 kg; Greutăți laterale 2 buc câte ≥ 40kg; Conectarea atașamentelor pe braț prin cuplare rapidă; Lumini frontale cu LED minim 750 lumeni – 2buc; Lumină spate cu LED – 2buc; Girofar rotativ de culoare galbenă – 1buc; Semnalizator sonor în timpul mersului cu spatelui; Kit iluminare pe drum (semnalizator direcție); Cadru de siguranță ROPS + FOPS</p>		

					<p><b>Dotări cabină:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montată pe suporturi de cauciuc</li> <li>- Centură de siguranță</li> <li>- Cotiere</li> <li>- Oglinzi 2buc</li> <li>- Manetă de comandă + optic control (joystick) 8÷10 funcții</li> <li>- Scaun cu suspensie pneumatică</li> </ul> <p>Termen de garanție ≥24luni</p>	
1.2		1.2 Tocator de crengi compatibil cu Minitractorul	buc	1	<p><b>Tocator de crengi compatibil cu Minitractorul</b></p> <p>Diametrul maxim al lemnului 98-100 mm  Lungimea cipului 12-15 mm  Numar de lame 2 bucati  Tamburul de aschiere – motor hidraulic cu actionare directa  Rotire Jgheab -180 de grade _poate fi montata pentru a fi ejectat la dreapta sau la stinga  Interval de debit de ulei – 30/40 l/min  Greutate 220- 230</p>	
1.3		1.3 Masina de tuns iarba pentru buruieni cu brat telescopic compatibil cu Minitractorul	buc	1	<p><b>Masina de tuns iarba pentru buruieni compatibil cu Minitractorul</b></p> <p>Latime de taiere 1500-1550 mm  Latime totala 1800-1900 mm  Innaltime de taiere 25-100 mm  Tipuri standard de biciuitoare /buc Ciocan /20-22 buc.  <b>Bratul telescopic</b>  Greuate maxima atasament 480-500 kg  Telescopare in lateral minimpina la 1000 mm  Latime maxima 1870-2580 mm  Miscarea bratului JIB minim 135° (45° în jos și 90° în sus față de poziția orizontală)</p>	
1.4		1.4 Mătură cu colector compatibil cu Minitractorul	buc	1	<p><b>Mătură cu colector compatibilă cu minitractorul;</b></p> <p>Fabricată din oțel forjat de înaltă rezistență;  Lățimea totală - 1750÷1900 mm;  Lățimea de lucru - 1450÷1600 mm;  Diametru periei - 450÷600 mm;  Volum cutie gunoi ≥200 l;  Volum rezervor de apă ≥100 l;  Greutatea totală - 400÷500 kg  Golire cutiei hidraulic cu doi cilindri  Echipată cu roți de susținere și sistem de atașare rapidă Optifloat care permite plutirea atât verticală cât și laterală a măturii;  Termen de garanție ≥24 luni</p>	