

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747728412718 / 21420793 din 27 mai 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție necesare IPLT „Liviu Deleanu”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
1.1. Vopsea dispersivă în apă de interior albă	Snejana Lav	RM	Supraten SA	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistentă la spălare umedă si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistentă la spălare umedă si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 30 g/l.	
1.2. Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase	Supraton Biocid	RM	Supraten SA	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi si aditivi specifici utilizat la interior si exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate si aderenta la suport) în sistemul de protectie cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 L.Produs, max.g/l:30. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi si aditivi specifici utilizat la interior si exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate si aderenta la suport) în sistemul de protectie cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 kg / 5 L.Produs, max.g/l:30. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	
1.3. culoare albă	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: 2.7 kg.	
1.4. culoare turcoaz	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL			
1.5. culoare roșu-marou	Gama Color	RM	Cheton Grup			

			SRL	strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios)	Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios)	
1.6. culoare albastră	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL			
1.7. culoare ciocolată pentru metal	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL			
1.8. culoare gri	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL			
1.9. Diluant	Lucire	RM	Cheton Grup SRL	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	
1.10. Coler roșu	Coler	RM	Supraten SA	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	
1.11. Coler piersic	Coler	RM	Supraten SA			
1.12. Coler turcoaz	Coler	RM	Supraten SA			
1.13. Coler cafeniu	Coler	RM	Supraten SA			
1.14. Coler albastru	Coler	RM	Supraten SA			
Lot 2						
2.1. Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 50x250mm	Perie	China	YKI	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 50x250mm.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 50x250mm.	
2.2. Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 110/60mm.	Perie	China	YKI	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 110/60mm.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 110/60mm.	
2.3. Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180-200mm*5-6mm.	Rulou	China	YKI	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180-200mm*5-6mm.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180-200mm*5-6mm.	
2.4. Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150-160mm*5-6mm.	Rulou	China	YKI	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150-160mm*5-6mm.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150-160mm*5-6mm.	
2.5. Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100-150mm*5-6mm.	Rulou	China	YKI	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100-150mm*5-6mm.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100-150mm*5-6mm.	
2.6. Șpaclu inox N-1503200	Șpaclu	China	YKI	Șpaclu inox N-1503200	Șpaclu inox N-1503200	
2.7. Bandă adezivă din hârtie pentru construcție lățimea 45mm, lungimea 25m.	Banda	China	YKI	Bandă adezivă din hârtie pentru construcție lățimea 45mm, lungimea 25m.	Bandă adezivă din hârtie pentru construcție lățimea 45mm, lungimea 25m.	
2.8. Mănuși din stofă(pentru construcție), mărimea L/XL	Manusi	China	YKI	Mănuși din stofă(pentru construcție), mărimea L/XL	Mănuși din stofă(pentru construcție), mărimea L/XL	
2.9. Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior	Optim	RM	Supraten SA	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior. În saci 30kg.	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior. În saci 30kg.	

