

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21061838 din 17 aug 2022

Obiectul achiziției: Consumabile electrice repetat a.2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton. Ambalat cte 50 buc. Pret pentru un set (ex:SCOABA ROTUND D=20 100 B/PAC)	SCOABA ROTUND D=20 100 B/PAC	China	kasan	1.Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton. Ambalat cte 50 buc. Pret pentru un set (ex:SCOABA ROTUND D=20 100 B/PAC)	1.Clips fixare cablu 20 mm. Cui pentru beton. Ambalat cte 100 buc Pret pentru un set	
2. Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh (ex:PILE ELECTR. MULTILIFE 950mAh AAA 4BUC analog PHILIPS)	PILE ELECTR. MULTILIFE 950mAh AAA 4BUC PHILIPS	Polonia		2. Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh (ex:PILE ELECTR. MULTILIFE 950mAh AAA 4BUC analog PHILIPS)	2. Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului 930mAh	
3. Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh (ex: PILE ELECTR. MULTILIFE 2600mAh AA 2BUC analog PHILIPS)	PILE ELECTR. MULTILIFE 2600mAh AA 2BUC PHILIPS	Polonia	PHILIPS	3. Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh (ex: PILE ELECTR. MULTILIFE 2600mAh AA 2BUC analog PHILIPS)	3. Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului 2300mAh	

4.Baterie reîncărcabilă (acumulator) tip CRONA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 8,4V și capacitatea acumulatorului minim 150 mAh	PILE ELECTR. POWER ALCALINE 6LR61 9V PHILIPS	Polonia	PHILIPS	4.Baterie reîncărcabilă (acumulator) tip CRONA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 8,4V și capacitatea acumulatorului minim 150 mAh	5.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA	
5.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA (ex: PILE ELECTR. POWER ALCALINE 6LR61 9V analog PHILIPS)	PILE ELECTR. POWER ALCALINE 6LR61 9V PHILIPS	Polonia	PHILIPS	5.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA (ex: PILE ELECTR. POWER ALCALINE 6LR61 9V analog PHILIPS)	6.Tablou electric din metal pentru 60 module, montaj îngropat/exterior, ușa cu lăcăță fără chei, IP30, echivalent Hager (ex:CUTIE P/U AUTOMATE 1x60 INT HAGER (VU60UA))	
6.Tablou electric din metal pentru 60 module, montaj îngropat/exterior, ușa cu lăcăță fără chei, IP30, echivalent Hager (ex:CUTIE P/U AUTOMATE 1x60 INT HAGER (VU60UA))	CUTIE P/U AUTOMATE 1x60 INT HAGER (VU60UA)	Germania	Hager	6.Tablou electric din metal pentru 60 module, montaj îngropat/exterior, ușa cu lăcăță fără chei, IP30, echivalent Hager (ex:CUTIE P/U AUTOMATE 1x60 INT HAGER (VU60UA))	7.Înterupător de sarcină BP32M manual de 3 poli pentru două direcții cu mâner dintr-o parte 400A (ex: INTERRUPATOR PIRGHIE BASCULANT VR32-37B7 400A)	
7.Înterupător de sarcină BP32M manual de 3 poli pentru două direcții cu mâner dintr-o parte 400A (ex: INTERRUPATOR PIRGHIE BASCULANT VR32-37B7 400A)	INTERRUPATOR PIRGHIE BASCULANT VR32-37B7 400A	China	kasan	7.Înterupător de sarcină BP32M manual de 3 poli pentru două direcții cu mâner dintr-o parte 400A (ex: INTERRUPATOR PIRGHIE BASCULANT VR32-37B7 400A)	8.Papuc de cablu aluminiu - cupru DTL1 95 mm - 12	
8.Papuc de cablu aluminiu - cupru DTL1 95 mm - 12	PAPUC DE CABLU ALUMINIU-CUPRU DTL1 95MM -12	China	kasan	8.Papuc de cablu aluminiu - cupru DTL1 95 mm - 12		
9.Clemă IEK C13-1 2,5-4,5 mm ² (set 100 buc)				9.Clemă IEK C13-1 2,5-4,5 mm ² (set 100 buc)		
10.Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe				10.Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe		
11.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viață (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanța de iluminare: 20 m; Durata de funcționare neîntreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protecție: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri (ex: LANTERNA DE PUS PE CAP HL341L analog BECKHAM-1 1W HOROZ)	LANTERNA DE PUS PE CAP HL341L BECKHAM-1 1W HOROZ	Turcia	HoroZ	11.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viață (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanța de iluminare: 20 m; Durata de funcționare neîntreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protecție: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri (ex: LANTERNA DE PUS PE CAP HL341L analog BECKHAM-1 1W HOROZ)	11.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viață (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanța de iluminare: 20 m; Durata de funcționare neîntreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protecție: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri	

12.Cablul rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu (ex:CABLU DE DATE CAT. 5E U/UTP 4x2x0.48 AWG24 305m PVC GRI (5.57lei/m.l))	CABLU DE DATE CAT. 5E U/UTP 4x2x0.48 AWG24 305m PVC GRI (5.57lei/m.l)	Ucraina	ZZCM	12.Cablul rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu (ex:CABLU DE DATE CAT. 5E U/UTP 4x2x0.48 AWG24 305m PVC GRI (5.57lei/m.l))	12.Cablul rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, gri deschis	
13. Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63 (ex:CIOCAN DE LIPIT TEVI TERMOPLASTICE 800/1500W 16-63mm analog STHOR)	CIOCAN DE LIPIT TEVI TERMOPLASTICE 800/1500W 16-63mm STHOR	China	STHOR	13. Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63 (ex:CIOCAN DE LIPIT TEVI TERMOPLASTICE 800/1500W 16-63mm analog STHOR)	13. Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63	
14.Ciocan de abataj industrial de minim 1500 W, 850 rpm, 4400 bpm, 5.5l, echivalent INGCO RHI 50028 (ex: PERFORATOR SDS-PLUS 32mm 230V 1100W 5J analog KIT YATO)	PERFORATOR SDS-PLUS 32mm 230V 1100W 5J KIT YATO	China	YATO	14.Ciocan de abataj industrial de minim 1500 W, 850 rpm, 4400 bpm, 5.5l, echivalent INGCO RHI 50028 (ex: PERFORATOR SDS-PLUS 32mm 230V 1100W 5J analog KIT YATO)	14.Ciocan de abataj industrial de minim 1500 W, 850 rpm, 4400 bpm, 5.5l	
15.Masina slefuit pereti cu caracteristicile minime: Diametrul discului (mm) 225; Greutate (kg) 7; Putere (W) 1050; Tensiune de alimentare (V) 220-240; Turatia de mers in gol (rot/min) 600-2300 (ex:MASINA DE SLEFUIT TE-DW 180 PERETE 1300W analog EINHELL)	MASINA DE SLEFUIT TE-DW 180 PERETE 1300W EINHELL	China	Einhell	15.Masina slefuit pereti cu caracteristicile minime: Diametrul discului (mm) 225; Greutate (kg) 7; Putere (W) 1050; Tensiune de alimentare (V) 220-240; Turatia de mers in gol (rot/min) 600-2300 (ex:MASINA DE SLEFUIT TE-DW 180 PERETE 1300W analog EINHELL)	15.Masina slefuit pereti cu caracteristicile minime: Diametrul discului (mm) 225; Greutate (kg) 7; Putere (W) 1050; Tensiune de alimentare (V) 220-240; Turatia de mers in gol (rot/min) 600-2300	
16.Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CCI(SIP2.SUp.1)				16.Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CCI(SIP2.SUp.1)		
TOTAL						

Semnati: _____ Numele, Prenumele: _____ Cursat Vitali _____ În calitate de: _____ manager proiecte _____
Ofertantul: VOLTA SRL Adresa: str.Padurii 19 _____

