

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750399706773 din 23/06/2025 conform SIA RSAP Mtender							
Obiectul achiziției: (Aparate de uz casnic)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Lot nr.1</b>							
1	Masina de spalat rufe	FFWDD1076258B VEU	Europa	Whirlpool	<p>Tip încărcare: Frontală Capacitate de spălare: minim 11 kg Viteză de centrifugare: mai mare sau egal 1400 rpm Clasa de eficiență energetică: minim A Clasa de centrifugare: B Motor: Inverter Control: Senzor și rotative Afișaj: LED Tehnologii: ProSense (ajustarea automată a timpului, apei și energiei în funcție de încărcătură), ProSteam (reîmprospătare cu abur), TimeSave (reducerea duratei programelor), EasyIron (reducerea cutelor) Programe automate: 12, inclusiv Sarcină mixtă, ECO, Bumbac, Sintetice, Delicate, Lână, 20 minute (3 kg), Jachete, Dezinfectare, Clătire Funcții suplimentare: Curățare cu abur, Spălare rapidă în 20 de minute, Program de igienizare (elimină peste 99.99% din bacterii și viruși) Garantie 24 luni</p>	<p>Poziționarea produsului: cu încărcare frontală Modul de incastrare: Standard, Încărcare: 10kg. Încărcare în timpul uscării: 7kg. Viteza maxima centrifugare: 1600rpm Viteză de centrifugare variabilă : Da, este Tipul motorului : Inverter, Tipul de acționare : Centura Nivel zgomot spalare : 53dB Nivel zgomot centrifugare : 80dB Nivel zgomot uscare: 68dB Display: Da, este Culoare: Alb, Facilități: buton de pauză Selectarea temperaturii Consumul apei per ciclu : 52L. Consumul apei per ciclu cu uscare: 66 L. Consum de energie/ 1 ciclu: 1,19kW Clasa energetică : A++, Eficienta energetica spalare : A Eficienta energetica centrifugare : B, Numar programe: 16 Programe spalare: Blugi, Bumbac, Centrifugare, Drenare, Delicată Lână, Rapidă 30 Uscare: Protecție, Protecție: Controlul echilibrului, Sistem detectare spuma, Dimensiuni Înălțime: 85cm Adâncime: 60.5cm Lățimea: 59.5cm Greutate: 73.4kg. Garantie 24 luni</p>	CE
2	Dulap frigorific inox, temperatură joasă, 1 ușă	VL7-M-EF	Turcia	Frenox	<p>Tip: dulap frigorific profesional. Regim temperatură: -5°C până la -22°C. Volum util: 690 litri. Material interior/exterior: inox AISI 304. Izolație: grosime 80 mm. Iluminare: cu LED. Accesorii incluse: 3 rafturi tip GN 2/1. Niveluri disponibile: 22 niveluri GN2/1. Dimensiuni: 690 x 840 x 2100 mm.</p>	<p>Tip: dulap frigorific, instalare pe podea Suport pentru echipament, Regim temperatură: -10°C până la -22°C. Tip suprafață otel-inox AISI 304 Tip Alimentare Electric Alimentare Electrica 230V Greutate netă 160kg, Izolație: grosime 80 mm. Iluminare: cu LED. Accesorii incluse: 3 rafturi tip GN 2/1. Niveluri disponibile: 22 niveluri GN2/1. Lungime 700 Latime 810 Inaltime 2050 Putere kW a Echipamentului 0.60 Volum (Litri) 700 Temperatura de lucru +43 grade Celsius &amp; 65% umiditate</p>	CE

					<p>Putere consum: 0,59 kW / 220V.  Funcții suplimentare:  dezghețare electrică, picioare  reglabile din inox , închidere cu lacăt.  Captuseala interioara din inox  AISI 304(interior) / AISI  304(exterior)  Include 3 rafturi plasa GN2/1  Garantie 24 luni</p>	<p>Putere kW 0.6 dezghețare electrică,  picioare  reglabile din inox , închidere cu lacăt.  Captuseala interioara din inox  AISI 304(interior) / AISI  304(exterior)  Include 3 rafturi plasa GN2/1  Garantie 24 luni</p>	
3	Plită electrică cu inducție – 4 ochiuri, pe suport inox	KIP-49P-3.5-01	Federația Rusă	Abat	<p>Tip: plită electrică cu inducție profesională.  Număr ochiuri: 4., Putere per ochi: 3,5 kW.  Putere totală: 14 kW / 380 V.  Dimensiuni: 800 x 900 x 850mm.  Material carcasă: oțel inoxidabil alimentar.  Suprafață de lucru: sticlă ceramică.  Funcții: cronometru 24 h, control temperatură până la 240°C, protecție panou comenzi.  Caracteristici adiționale: ventilatoare independente, filtre aluminiu ușor de curatat și pot fi spălate în masina de 32 100 spălat vase, ergonomie ridicată.  Ventilatoare pentru fiecare arzător  O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari.  Dimensiunea 1 arzător  300x300mm, Consumul de putere a 1 arzător 3,5 kW  Interval de temperatura, +60...+240, °C.  Accesorii incluse: suport inox integrat.  Garantie 24 luni</p>	<p>Instalare pe podea Suport pentru echipament  Diametrul vaselor de la 115 la 300 mm, Număr de arzătoare 4  Arzător cu inducție, Tensiune 380 V, Putere 14 kW  Lățime 840 mm, Adâncime 900 mm, Înălțime 960 mm  Greutate (fără ambalaj) 84 kg  Aragazul cu inducție Abat KIP-49P-3.5-01 este conceput pentru gătitul diverselor feluri de mâncare în vase de gătit în unități de catering și comerț. Modelul este echipat cu picioare reglabile pe înălțime. Panoul frontal, părțile laterale, cele din spate și suportul sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Puteți folosi vase de gătit din oțel inoxidabil sau aluminiu cu fund feromagnetic sau vase de gătit din fontă. Moduri de funcționare: Încălzire puternică  Temporizator puternic Temporizator de temperatură  Ventilatorul de răcire se pornește automat când temperatura din interiorul plitei atinge 50 °C și se oprește când temperatura scade la 35 °C, Grosimea suprafeței vitroceramice - 6 mm, Filtru de grăsime lavabil, ușor detașabil, Protecție la supratensiune Temperatură de încălzire: de la 60 la 240 °C  Putere: 4 x 3,5 kW, Sarcină admisă: 4 x 25 kg, Garantie 24 luni</p>	CE
4	Rolă de călcat	P-18/120 M E	Spania	Fagor	<p>*Factor G = 200 *Productivitate 20 kg/h  *Viteză de călcare 2,02 m/min  *Tip de încălzire electrică  *Presiune mecanică  *Lățime zonă de călcat 1200 mm  Diametru tambur 180 mm *4 setări de temperatură  *Evacuare frontală rufe *Apărătoare de protecție pentru mâini *Termostat de siguranță  *Modelul este echipat cu un microprocesor electronic de control al temperaturii, o tavă mare pentru lenjerie și o pedală de picior.  *Corpul este fabricat din oțel inoxidabil vopsit, matrița este fabricată din aluminiu anodizat, iar axul este acoperit cu poliester și bumbac</p>	<p>Productivitate 20 kg/h Viteză de călcare 2,02 m/min.  Tip de încălzire electrică Clampă mecanică  Lățime zonă de călcare 1570 mm Diametru tambur 180 mm  Putere de încălzire 4 kW Lățime 1570 mm  Adâncime 438 mm Înălțime 952 mm  Greutate (fără ambalaj) 84 kg  Lățime (în ambalaj) 1570 mm Număr de locuri 1  Dimensiuni 1884x525x1142 mm  Greutate 100,8 kg, Mașina de călcat Fagor P-18/120 M E este utilizată în spălătorii, instituții de învățământ și de sănătate, hoteluri, instituții pentru copii, spitale și maternități pentru călcare lenjeriei drepte cu umiditate reziduală de la 10 la 15%. Modelul este echipat cu un microprocesor electronic pentru controlul temperaturii, o tavă mare de recepție pentru lenjerie și o pedală de picior. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil vopsit, matrița este din aluminiu anodizat, iar axul este acoperit cu poliester și bumbac. 4 setări de temperatură  Descărcarea frontală a rufelor Protecție pentru mâini  Termostat de siguranță, Putere motor rolă: 0,029 kW  Putere electrică totală: 4,029 kW, Nivel zgomot: 55 dB  Dimensiuni ambalaj: 1690x540x1130 mm, Garantie 24 luni</p>	CE