

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1695735458803 din 26.09.2023
Denumirea procedurii de achiziție: Pavilion pentru gradinita s. Besghioz, r. Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă decătore ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
4520000 0-9	Pavilion mare Ocean		Republica Moldova	Eximprod-Trade	Materiale folosite Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 6000x4000mm, Înălțime: 3000mm Cu scaun pe perimetru Carcasa din metal atit la podea cit si la acoperis . Podeaua din placaj antiderapant. Acoperișul este din material polimeric cu mai multe straturi de policarbonat cu camere de aer intre ele. Este rezistent la razele ultraviolete. Pereți sunt cu carcasa metalica si acoperiti cu polimer termoplastic dur, amorf si transparent.	Materiale folosite Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 6000x4000mm, Înălțime: 3000mm. Cu scaun pe perimetru Carcasa din metal atit la podea cit si la acoperis Podeaua din placaj antiderapant. Acoperișul este din material polimeric cu mai multe straturi de policarbonat cu camere de aer intre ele. Este rezistent la razele ultraviolete. Pereți sunt cu carcasa metalica si acoperiti cu polimer termoplastic dur, amorf si transparent. Montarea se execută prin procesul de betonare a tuturor pilonilor de bază.	

					Montarea se execută prin procesul de betonare a tuturor pilonilor de bază.		
		TOTAL					

Semnătura părților

Vânzător:
SRL Eximprod-Trade

Autoritatea contractantă:
Primaria s. Besghioz, r. Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia

L.Ș.

L.Ș.

