

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21115400						
09.11.2023 (Conform informațiilor din SIA RSAP)						
Obiectul achiziției: Obiectul achiziției: Mini-excavator						
S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești”						
Denumirea bunurilor	Denumirea odelului bunului Cantitate	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1	Lotul 1 mini- excavator	1		Cerințe tehnice. Parametri principali: Greutate utilaj- min 2500 kg – max 2700 kg; Înălțimea/lățimea/lungimea-2455mm/1500mm/4140 mm; Forța de excavare a cupei- min 21kN- max 25 kN; Forța tijeii cupei-min 10 kN- max 12 kN; Forța max.de tracțiune min 28 kN -31,0 kN; Unghiul de rotație a brațului- min 65o(stîngul) min 50o(dreptul); Viteza de mișcare-4,1/2,3 km/h; Capacitatea de urcare în pantă-min 30o; Presiunea specifică de teren min 35 kPa- max 36 kPa; Viteza de rotație a platformei-min 8,0 rpm - max 9,0 rpm; Tip motor- disel 3 cilindri cu răcire apă; Capacitate de lucru- min 1,2 (L) – max 1,4 (L) Puterea/viteza rotațiilor – min- 14/2400 kW/rpm; Capacitatea rezervorului- min 26 L Pompa principală tip 2 pompe cu roți dințate, presiune capacitate de lucru – min 10,8x2 L/min; Pompă cu roți dințate cu presiune-min 21 MPa – max 22 MPa Pompă cu amplificator hidraulic cu preesiune-3,5Mpa Cupe 3 unități cu dispozitiv de cuplare rapidă : Cupa nr.1 cu lățimea min 0,25 m- max 0,30 m; Cupa nr.2 cu lățimea min 0,35 m- max 0,4 m; Cupa nr.3 cu lățimea min 0,90 m-max 1,0 m	Cerințe tehnice. Parametri principali: Greutate utilaj- min 2405 kg; Înălțimea/lățimea/lungimea-2400mm/1380mm/3915 mm; Forța de excavare a cupei- min 21kN- max 25 kN; Forța tijeii cupei-min 10 kN- max 12 kN; Forța max.de tracțiune min 28 kN -31,0 kN; Unghiul de rotație a brațului- min 65o(stîngul) min 50o(dreptul); Viteza de mișcare-4,41 km/h; Capacitatea de urcare în pantă-min 30o; Presiunea specifică de teren min 35 kPa- max 36 kPa; Viteza de rotație a platformei-min 8,0 rpm - max 9,0 rpm; Tip motor- disel 3 cilindri cu răcire apă; Capacitate de lucru- min 1,2 (L) – max 1,4 (L) Puterea/viteza rotațiilor – min- 14.3/2400 kW/rpm; Capacitatea rezervorului- min 26 L Pompa principală tip 2 pompe cu roți dințate, presiune -min 21MPa și capacitate de lucru – min 10,8x2 L/min; Pompă cu roți dințate cu presiune-min 21 MPa – max 22 MPa și capacitate de lucru-min 10 L/min – max 11, 0 L/min.; Pompă cu amplificator hidraulic cu preesiune-3,5Mpa, cu capacitate de lucru- 3 L/min și volumul	

					Parametri operaționali: Înălțimea max.de excavare- 4355 mm; Înălțimea max.de golire-3010 mm; Adâncimea max.de excavare-2840 mm; Adâncimea verticală max. de excavare-2580 mm; Raza max.de excavare- 4775 mm; Distanța max.de excavare de suprafață pământ-4670 mm; Adâncimea mx.de excavare a lamei-320 mm; Raza min.de rotație-1980 mm; Lungimea/lățimea lamei -1500x340 mm; Șanț - 1200 mm; Lungimea generală a șenilei-min 1900 mm – max 2000 mm; Curățarea platformei- 525 mm; Raza de rotație contragreutății platformei-min 750 mm -max 770 mm; Lățimea șasiului -max-1500 mm; Lățimea șenilei- max -300 mm; Curățarea șasiului -310 mm; Înălțimea șenilei- max- 475 mm; Lungimea de transportare – max 3915 mm; Înălțimea de transportare- max-2455 mm; Lățimea de transportare – max -1500 mm	recipinetului-24 L Cupe 3 unități cu dispozitiv de cuplare rapidă : Cupa nr.1 cu lățimea min 0,25 m- max 0,30 m; Cupa nr.2 cu lățimea min 0,35 m- max 0,4 m; Cupa nr.3 cu lățimea min 0,90 m-max 1,0 m Parametri operaționali: Înălțimea max.de excavare a lamei -330 mm; Înălțimea max.de excavare- 4160 mm; Înălțimea max.de golire-2450 mm; Adâncimea max.de excavare-2440 mm; Adâncimea verticală max. de excavare-1900 mm; Raza max.de excavare- 4160 mm; Distanța max.de excavare de suprafață pământ-4670 mm; Adâncimea mx.de excavare a lamei -330 mm; Raza min.de rotație-1980 mm; Lungimea/lățimea lamei -1500x340 mm; Șanț - 1200 mm; Lungimea generală a șenilei-min 1900 mm – max 2000 mm; Curățarea platformei- 525 mm; Raza de rotație contragreutății platformei-min 750 mm -max 770 mm; Lățimea șasiului -max-1380 mm; Lățimea șenilei- max -250 mm; Curățarea șasiului -310 mm; Înălțimea șenilei- max- 475 mm; Lungimea de transportare – max 3915 mm; Înălțimea de transportare- max-2400 mm; Lățimea de transportare – max -1380 mm	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Electronic Numele, Prenumele **Rata Valeriu** În calitate de: director

Ofertantul: „Rata Construct” SRL