

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1718279430483 / 21237607 din: 28.06.2024 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: ECHIPAMENT VETERINAR							

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
23	Masă consultație/chirurgie cu modulare în V	FT-828	China	Toex International	Caracteristici tehnice: modulare în "V" sistem de înclinare pe lungime de la 0°- 45° blat din oțel inoxidabil sistem electric de acționare asupra înălțimii înălțime reglabila: aproximativ 80- 115 cm dimensiuni blat (L x l): minim 140 x 50 cm capacitate maxima de încărcare: minim 100 kg greutate masă: maxim 100 kg prevăzută cu sistem de colectare a fluidelor dispus longitudinal pe mijlocul blatului de lucru baza prevăzută cu roți cu frâne Termen de garanție: minim 12 luni	Caracteristici tehnice: modulare în "V" sistem de înclinare pe lungime de la 0°- 45° blat din oțel inoxidabil sistem electric de acționare asupra înălțimii înălțime reglabila: aproximativ 80- 115 cm dimensiuni blat (L x l): minim 140 x 50 cm capacitate maxima de încărcare: minim 100 kg greutate masă: maxim 100 kg prevăzută cu sistem de colectare a fluidelor dispus longitudinal pe mijlocul blatului de lucru baza prevăzută cu roți cu frâne Termen de garanție: minim 12 luni	CE/ISO
24	Lampă chirurgicală cu LED de podea, cu roti	YD01A(LED)	China	Huifeng	Specificații tehnice: Tensiune de intrare : 100-200V~50/60 Hz Tensiune de ieșire : 12V/2 A~2.5 A Temperatura de culoare : 4000~5000 K Intensitate lumina : 5200~100.000 lux Putere: minim 30W Comutator: senzor și touch Diametru cupola: minim 35cm Număr LED-uri: minim 10 Termen de garanție: minim 12 luni	Specificații tehnice: Tensiune de intrare : 100-200V~50/60 Hz Tensiune de ieșire : 12V/2 A~2.5 A Temperatura de culoare : 4000~5000 K Intensitate lumina : 5200~100.000 lux Putere: minim 30W Comutator: senzor și touch Diametru cupola: minim 35cm Număr LED-uri: minim 10 Termen de garanție: minim 12 luni	CE/ISO

26	Analizator de lapte cu consumabile	Lactoscan SA	Bulgaria	Milkotronic Ltd	Calibrări din fabrică: Lapte de vaca-oaie-UHT Timp de măsurare: 30-60secunde Grăsime: 0.01% – 25% ± 0.1% Substanța uscată negrasă: 3% –40% ± 0.15% Densitate: 1015 – 1040 kg/m³ ± 0.3kg/m³ Proteine: 2% – 7% ± 0.15% Lactoză: 0.01% – 6% ±0.2% Apă adăugată în lapte: 0% – 70% ± 3% Temperatura probei de lapte: 1°C –40°C ±1% Temperatura de îngheț: -0.4°C –0.7°C±0.001% Săruri 0.4% – 1.5% ±0.05% pH 0-14±0.05% Conductivitate 3-14 (mS/cm) Total substanțe solide: 0-50% ±0.17 Setul include următoarele: Analizorul propriu-zis Cablul de conectare 2 eprubete proba din plastic CD cu software pentru parametrii de calitate ai laptelui în timp real Detergent solid pentru curățare zilnică și săptămânală – min. 1kg Manual de operare în limba engleză și limba română Termen de garanție: min. 12 luni	Calibrări din fabrică: Lapte de vaca-oaie-UHT Timp de măsurare: 30-60secunde Grăsime: 0.01% – 25% ± 0.1% Substanța uscată negrasă: 3% –40% ± 0.15% Densitate: 1015 – 1040 kg/m³ ± 0.3kg/m³ Proteine: 2% – 7% ± 0.15% Lactoză: 0.01% – 6% ±0.2% Apă adăugată în lapte: 0% – 70% ± 3% Temperatura probei de lapte: 1°C –40°C ±1% Temperatura de îngheț: -0.4°C –0.7°C±0.001% Săruri 0.4% – 1.5% ±0.05% pH 0-14±0.05% Conductivitate 3-14 (mS/cm) Total substanțe solide: 0-50% ±0.17 Setul include următoarele: Analizorul propriu-zis Cablul de conectare 2 eprubete proba din plastic CD cu software pentru parametrii de calitate ai laptelui în timp real Detergent solid pentru curățare zilnică și săptămânală – min. 1kg Manual de operare în limba engleză și limba română Termen de garanție: min. 12 luni	CE/ISO
28	Etuvă de uscare cu volumul camerei nu mai mic de 50l	BJPX-HGZ54	China	Biobase	Volumul camerei nu mai mic de 50l, Interval de temperatură: până la 300°C, Numărul de uși 1, Număr de rafturi: min. 2, Sarcina pe raft: min.10 kg Interval de temperatură, de la 5 °C peste temperatura camerei până la (°C) 300, Date electrice -Tensiune nominală (±10%) 50/60 Hz (V) 230	Volumul camerei nu mai mic de 50l, Interval de temperatură: până la 300°C, Numărul de uși 1, Număr de rafturi: min. 2, Sarcina pe raft: min.10 kg Interval de temperatură, de la 5 °C peste temperatura camerei până la (°C) 300, Date electrice -Tensiune nominală (±10%) 50/60 Hz (V) 231	CE/ISO
29	Nișă chimică de exhaustare cu gura de evacuare în exterior	FH1200	China	Biobase	Nișă chimică de exhaustare cu gura de evacuare în exterior. Material suprafață de lucru -suprafață de lucru din «ceramicsteel» (metal cu acoperire ceramica)-confectionată din oțel decarbonizat 12/10 acoperit cu porțelan rezistent la acid. Suprafața nu trebuie să fie poroasă. Suprafața să fie rezistentă la foc, săruri, baze, acizi, solvenți. Grosime min. 15 mm antiacidă. Accesorii incluse: – dulap pentru stocarea reactivilor, – min. 2 prize 220V, – Lampa pentru iluminare interioară. – Suprafața de lucru: lățime 1000 – 1100 mm; adâncime 600-650 mm. – Înălțimea nișei cu ușa deschisă nu trebuie să fie mai mare de 2850 mm. – Ventilatoare construite din polipropilena antiacida, accesoryzate cu filtre de cărbune activ rezistente la acizi. Setul va conține minim 2 filtre. Termen de garanție: min. 12 luni	Nișă chimică de exhaustare cu gura de evacuare în exterior. Material suprafață de lucru -suprafață de lucru din «ceramicsteel» (metal cu acoperire ceramica)-confectionată din oțel decarbonizat 12/10 acoperit cu porțelan rezistent la acid. Suprafața nu trebuie să fie poroasă. Suprafața să fie rezistentă la foc, săruri, baze, acizi, solvenți. Grosime min. 15 mm antiacidă. Accesorii incluse: – dulap pentru stocarea reactivilor, – min. 2 prize 220V, – Lampa pentru iluminare interioară. – Suprafața de lucru: lățime 1000 – 1100 mm; adâncime 600-650 mm. – Înălțimea nișei cu ușa deschisă nu trebuie să fie mai mare de 2850 mm. – Ventilatoare construite din polipropilena antiacida, accesoryzate cu filtre de cărbune activ rezistente la acizi. Setul va conține minim 2 filtre. Termen de garanție: min. 12 luni	CE/ISO

31	Masă pentru ecografie veterinară	T-868Eco	China	Toex International	Masa special conceputa pentru ecografie veterinara. Caracteristici produs: - blat realizat din burete acoperit cu PVC rezistent, ușor de dezinfectat, hidrofug, rezistent la uzură; - baza din otel - dimensiuni blat: 120-130 x 55-65 cm - sistem electric de acționare asupra înălțimii - înălțime reglabilă Termen de garantie: minim 12 luni	Masa special conceputa pentru ecografie veterinara. Caracteristici produs: - blat realizat din burete acoperit cu PVC rezistent, ușor de dezinfectat, hidrofug, rezistent la uzură; - baza din otel - dimensiuni blat: 120-130 x 55-65 cm - sistem electric de acționare asupra înălțimii - înălțime reglabilă Termen de garantie: minim 12 luni	CE/ISO
----	----------------------------------	----------	-------	-----------------------	---	---	--------

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4