



INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE –
DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA
MUNCII -
I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” - București
Organismul de certificare
B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, București, România
tel.: 021.313.31.58/021.313.17.26; fax: 021.315.78.22
tel.Organism de certificare: 021.314.43.30
Organism notificat NB 2756

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 092

CERTIFICAT DE EXAMINARE UE DE TIP Nr. 3544/EIP/20.05.2020

1. Prezentul certificat este emis pentru:

- **Tipul (modelul) de EIP:** Costum de protecție pentru pompieri, Model CP 15071 (variantă Costum de protecție ergonomizat pentru pompieri, Model CP 1507S)
- **Simbolizare produs:** « CP 15071 sau CP 1507S »
- **Categorie de EIP:** EIP categorie III - îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri și pentru atmosfere potențial explozive (cu proprietăți disipativ electrostatice)

- **Producător:** S.C. DANGER S.R.L., Str. Matei Corvin nr. 21, Brașov, jud. Brașov, cod poștal 500449, România, C.U.I.: RO 1112916

- **Reprezentant autorizat al producătorului:** -

2. Referențiale generale și procedură evaluarea conformității /schemă de certificare aplicată:
Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, anexa V „Examinare UE de tip” (modul B)

3. Concluzia evaluării conformității: În urma aplicării procedurii, organismul atestă că:

- proiectul tehnic al EIP îndeplinește cerințele din Regulamentului (UE) 2016/425 care i se aplică tipului de EIP, ținând cont de domeniul de utilizare declarat de producător și specificat în anexă;
- EIP satisface cerințele esențiale de securitate și sănătate din Anexa II la Regulamentul (UE) 2016/425, aplicabile ținând cont de domeniul de utilizare declarat de producător și specificat în anexă;
- EIP este în conformitate cu următoarele standarde europene armonizate: SR EN 1149-5:2008 (EN 1149-5:2008) – toate cerințele, SR EN 469:2006 (EN 469:2005) + SR EN 469:2006/A1:2007 (EN 469:2005/A1:2006) + SR EN 469:2006/AC:2007 (EN 469:2005/AC:2006)) – simboluri de marcare a protecției Xf2Xr2Y2Z2, SR EN ISO 20471:2013 (EN ISO 20471:2013) – parțial (numai caracteristici pentru material retroreflectant), SR EN ISO 13688:2013 (EN ISO 13688:2013).

4. Valabilitatea certificatului:

- Data expirării certificatului: 20.05.2025
- Certificatul este valabil numai însoțit de anexă, ca parte integrantă a acestuia.
- EIP care face obiectul certificării fiind de categoria de risc III, certificatul va fi utilizat doar în combinație cu un document valabil emis de către organismul notificat prin care se atestă că producția de EIP este supusă uneia dintre procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 19 litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/425.
- La data emiterii acestui document încetează valabilitatea certificatului Nr. 2926/EIP/R2/30.06.2017

PREȘEDINTE
ORGANISM DE CERTIFICARE

dr. ing. Doru Costin DARABONT



ȘEF CERTIFICARE EIP

dr. ing. Nicoleta CRĂCIUN

ANEXA

1. Denumirea produsului

Costum de protecție pentru pompieri, Model CP 15071 (variantă Costum de protecție ergonomizat pentru pompieri, Model CP 1507S)

2. Descrierea produsului

Costumul de protecție pentru pompieri, model CP 15071 se compune din haină și pantalon.

Haina și pantalonii sunt realizați astfel:

- stratul exterior este din țesătură meta și para-aramidică, ignifugă, cu masa de circa 215 g/mp;
- stratul termoizolant, impermeabil la apă și permeabil la vaporii de apă pe căptușeală; membrană din PU, cu o suprafață profilată (bumbi) și suport textil;
- căptușeala din țesătură aramidică, culoare bej.

Stratul interior și cel intermediar se fixează de stratul exterior prin coasere, de jur împrejur, pentru fiecare componentă a costumului. Cusăturile se efectuează cu ață ignifugă. Toate cusăturile care străpung materialul impermeabil sunt impermeabilizate prin aplicare de bandă termoadezivă.

Haina se compune din piepți, spate și mâneci, iar la partea superioară are un guler tip tunică. Piepții jachetei sunt confecționați dintr-un singur reper, iar spatele poate fi realizat dintr-unul sau două repere. Are 3 buzunare tip burduf cu clapă anti-apă, două poziționate la partea inferioară a piepților și unul în partea superioară a pieptului stâng. Inchiderea clapetelor de la buzunare se face cu bandă velcro. Pungile buzunarelor sunt realizate din materie primă de bază (strat exterior). Pe haină, la nivelul pieptului, cât și la o distanță de 23 cm de marginea inferioară se fixează de jur împrejur bandă reflectorizantă cu lățimea de 5 cm. Pe spatele jachetei, (deasupra benzii reflectorizante din regiunea pieptului), se inscripționează cu materiale reflectorizante cuvântul <<POMPIERI>>. Mănecele sunt drepte, realizate din două repere longitudinale și sunt prevăzute cu clin, pentru lejeritate; au aplicate la partea inferioară bandă reflectorizantă. La terminația mânecii pe căptușeală se fixează manșeta, realizată din tercot ignifug cu lățimea de 8 cm. Ajustarea manșetei la încheietura mâinii se face cu brida de ajustare cu bandă velcro. În cusătura de imbinare a mânecilor cu piepții și spatele, se fixează epoleții care sunt poziționați astfel încât marginea din spate a acestora să fie pe linia de imbinare a piepților cu spatele. Capătul liber al epoleților se fixează cu bandă velcro. Gulerul este astfel confecționat încât să asigure protecția ceafei și a gâtului. Jacheta se încheie în față cu fermoar metalic detașabil și fentă fixată peste acesta cu bandă de fixare rapidă (velcro) cu lățimea de 2,5 cm; fermoarul este aplicat de la colțurile superioare ale gulerului până la 10 cm de terminația inferioară a piepților.


Pantalonul prezintă următoarele particularități constructive: șliț asimetric, cu fermoar și fentă fixată de acesta cu bandă velcro; ajustarea pe talie cu două elastice poziționate lateral; bretele cu elastic prevăzute cu cataramă pentru reglarea lungimii; dubluri din țesătură aramidică peliculizată cu lățimea 28 cm și lățimea de circa 18 cm; cusăturile sunt tigele duble și sunt etanșeizate cu bandă termoadezivă.

Costumul are aplicate retroreflectante cu caracteristică combinată, de culoare galben-fluorescent, cu lățimea de 5 cm, astfel: câte o bandă circulară la partea de jos a bluzei și la mâneci și la partea de jos a pantalonilor, o bandă orizontală pe piept, în zona răscoiturii și două benzi verticale pe spate. De asemenea, are aplicate benzi retroreflectante cu caracteristică unică, de culoare gri-argintiu, cu lățimea de 5 cm, astfel: câte o bandă circulară deasupra benzilor galbene la partea de jos a bluzei, la mâneci și la pantaloni, câte o bandă pe piept și spate, în zona răscoiturii.

Costum de protecție ergonomizat pentru pompieri, Model CP 1507S se confecționează identic cu modelul CP 15071, cu deosebirea că are aplicate prin coasere dubluri la umeri și genunchi din țesătură 100% para-aramid peliculizată pe ambele fețe cu polimer ignifugat, cu masa de circa 545 g/mp.

Se realizează în mărimile 48-60, taliile I-III (corespunzător la circumferințe ale bustului între 80 cm și 122 cm și înălțimi între 169 și 179 cm (pași de câte 4 cm pe mărime). Masa produsului este de maxim 3,0 kg.

Acest document se aplică și pentru variante ale modelului de bază, diferențiate prin culori, elemente de mărire a confortului sau funcționale (de ex. mod de aplicare a mânecilor, număr de piese pentru spate sau piepți, număr și poziționare buzunare acoperite cu clape, inscripționări specifice, număr și poziționare benzi reflectorizante, broderii cu ață ignifugă, combinații de culori etc.).



- **Materiale de execuție:** exterior: țesătură din fibre aramidice, ignifuge și antistatice, cu masa de circa 215 g/mp; strat termoizolant și impermeabil: membrană imperrespirabilă PU cu o suprafață profilată pe suport textil, căptușeală: țesătură din fibre ignifuge aramidice cu masa de circa 150 g/mp; dubluri genunchi: țesătură aramidică peliculizată; benzi retroreflectante ignifuge de culoare galbenă LOXY 9808 și de culoare gri-argintie, tip LOXY 9801

- **Locul de fabricație al EIP:** S.C. DANGER S.R.L., Bd. Ghencea nr. 134, sector 6, București, cod poștal 061699, România

3. Domeniu de utilizare declarat: îmbrăcăminte de protecție reutilizabilă care asigură protecția întregului corp, care trebuie purtată în operațiunile de stingere a incendiului și activităților asociate cum ar fi de exemplu: acțiunile de salvare, ajutorul în timpul dezastrelor, care asigură protecția părții superioare și inferioare a corpului, gâtului, brațelor și picioarelor pompierilor împotriva efectelor căldurii și focului, inclusiv împotriva aprinderii îmbrăcăminte la contact cu flacăra, împotriva căldurii de convecție, a căldurii de radiație, protecție împotriva penetrării apei și a stropirii ușoare cu soluții acide sau bazice de concentrație medie și solvenți și semnalizarea prezenței utilizatorilor în medii cu vizibilitate scăzută, atunci când sunt expuși la lumina reflectoarelor sau farurilor și care disipă electricitatea statică, când este utilizată ca parte a unui sistem complet legat la pământ, pentru a evita descărcările ce pot provoca un incendiu (cu proprietăți disipativ electrostatice); poate fi utilizată conform instrucțiunilor furnizate de producător, în medii normale sau cu atmosferă potențial explozivă cu/ fără risc de contact cu flacăra deschisă sau în exterior, în medii cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță; nu se folosește în atmosfere inflamabile îmbogățite cu oxigen.

4. Referențialele în raport cu care s-a efectuat evaluarea conformității/certificarea:

4.1. Proceduri ale organismului: procedura generală: «Evaluarea conformității EIP prin procedura “examinare UE de tip (Modulul B)” prevăzută de Regulamentul (UE) 2016/425», PG EIP R MODUL B și procedura specifică pentru lucrul la înălțime, PSC EIP R – 08

4.2. Cerințele esențiale de sănătate și securitate respectate de model: cuprinse în Anexa II la Regulamentul (UE) 2016/425, aplicabile ținând cont de domeniul de utilizare specificat, respectiv:

- CERINȚE GENERALE APLICABILE TUTUROR EIP: 1.1 (Principii de proiectare); 1.1.1. (Ergonomie); 1.1.2. (Niveluri și clase de protecție); 1.1.2.1. (Nivel optim de protecție); 1.1.2.2. (Clase de protecție adecvate unor niveluri diferite de risc); 1.2.1.1. (Materiale constitutive corespunzătoare); 1.2.1.2. (Stare satisfăcătoare a suprafeței tuturor părților EIP care intră în contact cu utilizatorul); 1.2.1.3. (Stânjenirea maximă admisibilă a utilizatorului); 1.3. (Confort și eficacitate); 1.3.1. (Adaptarea EIP la morfologia utilizatorului); 1.3.2. (Greutate mică și soliditate); 1.3.3. (Compatibilitatea diferitelor tipuri de EIP destinate utilizării simultane); 1.4. (Instrucțiunile producătorului și informații);
- CERINȚE SUPLIMENTARE COMUNE MAI MULTOR TIPURI DE EIP: 2.2. (EIP care învelesc părțile corpului care trebuie protejate); 2.4. (EIP supuse uzurii); 2.12. (EIP care poartă unul sau mai multe marce de identificare sau indicatori direct sau indirect legați de sănătate și securitate); 2.13 (EIP cu proprietăți de semnalizare vizuală a prezenței utilizatorului) - parțial; 2.14 (EIP „multirisc”);
- CERINȚE SUPLIMENTARE SPECIFICE ANUMITOR RISCURI: 3.3. (Protecția împotriva leziunilor mecanice) – leziuni superficiale, riscuri minore; 3.6. (Protecția împotriva căldurii și/sau a focului); 3.6.1. (Materiale constitutive și alte componente ale EIP); 3.6.2. (EIP complete, gata de utilizare); 3.10. (Protecția împotriva substanțelor și amestecurilor care sunt nocive pentru sănătate și împotriva agenților biologici nocivi); 3.10.2. (Protecția împotriva contactului ocular și cutanat).


4.3. Standarde și alte specificații

a) standarde europene armonizate, care îndeplinesc prezumția de conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile produsului

- SR EN 469: 2006 (EN 469:2005) + SR EN 469:2006/A1:2007 (EN 469:2005/A1:2006) + SR EN 469:2006/AC:2007 (EN 469:2005/AC:2006) „Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe și metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție pentru lupta împotriva incendiilor”
- SR EN 1149-5:2008 (EN 1149-5:2008) «Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 5: Cerințe de performanță pentru materiale și cerințe de proiectare»
- SR EN ISO 20471:2013 (EN ISO 20471:2013) + SR EN ISO 20471:2013/A1:2017 (EN ISO 20471:2013/A1:2016) «Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare și cerințe» - Parțial – cap. 6 (cerințe materiale reflectorizante)
- SR EN ISO 13688:2013 (EN ISO 13688:2013) «Îmbrăcăminte de protecție - Cerințe generale»

b) Alte standarde sau specificații luate în considerare – standarde conexe sau standarde nearmonizate:

- SR EN 533:2003 (EN 533: 1997) „Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și flăcărilor. Materiale și ansambluri de materiale cu propagare limitată a flăcării” - standard anulat, dar conex standardului specific de cerințe, precum și standardul corespunzător în vigoare, SR EN ISO 14116:2015 (EN ISO 14116:2015) «Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale și îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării»



- SR EN 340:2004 (EN 340:2003) «Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale» - standard anulat, dar conex standardelor de cerințe
- SR EN 471:1996 «Imbracaminte avertizoare de mare vizibilitate» - standard anulat, dar conex standardelor de cerințe
- SR EN 14325:2004 (EN 14325:2004) «Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Metode de încercare și clasificarea performanțelor materialelor, cusăturilor, legăturilor și ansamblurilor îmbrăcăminte de protecție chimică» - pentru clasificarea unor caracteristici mecanice»

5. Informații privind încercările de tip și examinările efectuate

- **Codul dosarului la organismul de certificare:** EIP 5/1687
- **Limba în care a fost elaborată documentația examinată:** română.
- **Activități de evaluare:** Evaluarea s-a efectuat prin procedura completă
- **Model de referință:** același model, „Costum de protecție pentru pompieri, Model CP 15071 (variantă Costum de protecție ergonomicizat pentru pompieri, Model CP 1507S)”, certificat de examinare EC de tip Nr. 2926/EIP/R2/30.07.2017, emis de INCDPM în raport cu aceleași cerințe esențiale de securitate și sănătate și cu standardele europene armonizate SR EN 469:2006 (EN 469:2005) + SR EN 469:2006/A1:2007 (EN 469:2005/A1:2006) + SR EN 469:2006/AC:2007 (EN 469:2005/AC:2006). S-a solicitat recertificarea ca urmare a extinderii domeniului de utilizare pentru (SR EN 1149-5:2008 (EN 1149-5:2008)), a revizuirii documentației tehnice în raport cu Regulamentul (UE) 2016/425 și a marcării.
- **Documentație tehnică examinată:** cod S.D. CP15071/2020 + fișă de instrucțiuni și informații ale producătorului cod F.I. CP15071/2020.
- **Rapoarte de încercări și certificatele care au stat la baza evaluării:**
 - Raport de încercare Nr. 5024/07.12.2016 emis de laborator EIP din INCDPM
 - Raport de încercare Nr. 3883/27.08.2012 emis de laborator EIP din INCDPM;
 - Raport de încercare Nr. 331/24.08.2012 emis de laborator INCDDP- Bucuresti
 - Raport de încercare Nr. 2634/22.06.2007 emis de laborator MIP
 - Raport de încercare Nr. 2615/01.06.2007 emis de laborator MIP
 - Raport de încercare Nr. 2373/05.05.2006 emis de laborator MIP
 - Test summary 19EP1360 din 04.07.2019 emis de AITEX, Spania
 - Test certificate nr. 17EP0922b din 05.05.2017 emis de AITEX, Spania
 - Test certificate nr. 17EP0922a din 08.05.2017 emis de AITEX, Spania
 - Test summary nr. 18EP1697 din 04.10.2018 emis de AITEX, Spania
 - Test Report nr. 5090876/29.01.2010 emis de Swerea IVF AB, Suedia
 - Technical Report no. SPC02211366/1403 emis de SATRA
 - Test Certificate no. 14EP1384 emis de AITEX, Spania
 - Confidential Report no. 30/04285/2 emis de BTTG, Anglia
 - Certification Report no. CR/987_2010 emis de CENTEXBEL, Belgia
 - OEKO-TEX Standard 100 certificate Nr. 1308029 din 27.11.2019 emis de CENTEXBEL, Belgia
- **Raport de evaluare:** RE/EIP/2374/20.05.2020 (confidențial)

6. Concluzia examinării UE de tip

Proiectul tehnic al modelului de EIP "Costum de protecție pentru pompieri, Model CP 15071 (variantă Costum de protecție ergonomicizat pentru pompieri, Model CP 1507S)" îndeplinește prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 și cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat. Modelul supus evaluării, executat potrivit documentației prezentate, este conform specificațiilor din dosarul tehnic de fabricație și următoarelor standarde sau specificații:


- **SR EN 1149-5:2008 (EN 1149-5:2008)** – toate caracteristicile, cu performanțe determinate prin metoda inducției din SR EN 1149-3:2004 (EN 1149-3:2004):
 - Timp de diminuare a sarcinii la jumătate, $t_{50\%}$: < 4s
 - Coeficient de protecție S: > 0,2.
- **SR EN 469: 2006 (EN 469: 2005) + SR EN 469:2006/A1:2007 (EN 469:2005/A1:2006) + SR EN 469:2006/AC:2007 (EN 469:2005/AC:2006)**, simboluri de marcare a nivelurilor de performanță Xf2Xr2Y2Z2, atât pentru haină, cât și pentru pantalonii, în orice zonă:
 - ansamblul de materiale, materialul exterior, căptușeala, manșeta și cusăturile îndeplinesc specificațiile pentru indicele 3 de propagare a flăcării din SR EN 533:2003 (EN 533: 1997), precum și din SR EN ISO 14116:2015 (EN ISO 14116:2015): când sunt supuse la încercare nu formează gaură, timpul de persistență a flăcării este sub 2 s, nu se observă propagarea incandescenței reziduale sau degajarea de resturi aprinse; cusăturile nu se desfac;
 - furniturile (fermoarele metalice și banda velcro) nu propagă flacăra și rămân funcționale după încercare la flăcără;
 - atât haina cât și pantalonii asigură nivelul 2 de performanță ca transfer de căldură -flăcără (determinat pe ansamblul de materiale, în orice zonă): HTI24 $\geq$ 13; HTI24 – HTI12 $\geq$ 4; simbol de marcare Xf2;

- atât haina cât și pantalonii asigură nivelul 2 de performanță ca transfer de căldură -flacără (determinat pe ansamblul de materiale, în orice zonă, la o densitate a fluxului de căldură de 40 kW/m²): RHTI24 ≥18; RHTI24 – RHTI12 ≥4; simbol de marcă Xr2;
- rezistența la tracțiune reziduală a materialului exterior expus la căldura radiantă (expunerea la 10 kW/m²) este ≥ 450N;
- materialele utilizate prezintă rezistență termică : după expunere la temperatura de (180 ± 5)°C timp de 5 min, toate materialele de execuție, precum și ansamblul de materiale nu se aprind, nu se topesc și nu se contractă cu mai mult de 5% pe direcție longitudinală sau pe direcție transversală; furniturile (fermoarele, banda velcro) rămân funcționale;
- materialul exterior prezintă rezistență la tracțiune se rupe la o forță ≥ 450 N, atât pe direcție longitudinală cât și pe direcție transversală ;
- cusăturile principale (de la umeri) prezintă rezistență la tracțiune - se rup la o forță ≥ 225 N;
- materialul exterior prezintă rezistență la sfâșiere ≥ 25 N, atât pe direcție longitudinală cât și pe direcție transversală ;
- indice de respingere a substanțelor chimice lichide, hidroxid de sodiu 40%, acid clorhidric 36%, acid sulfuric 30%, o-xilen este peste 80% ; substanțele nu pătrund în interior;
- ansamblul de materiale și cusăturile, în stare inițială și după ciclurile de spălare și curățare chimică indicate de producător sunt impermeabile la apă în limitele nivelului 2- rezistă fără apariția picăturii la 20 kPa; simbol de marcă Y2;
- ansamblul de materiale prezintă rezistență evaporativă în limitele nivelului 2: ≤ 30 m² Pa/W; simbol de marcă Z2;
- **SR EN ISO 20471:2013 (EN ISO 20471:2013)** – parțial (doar cerințe pentru materialul reflectorizant), echivalent cu SR EN 471:2004 (EN 471: 2003) – standard anulat, ca standard conex standardelor de tip).
- **SR EN ISO 13688:2013 (EN ISO 13688:2013)** - cerințe ergonomice, inocuitate
- **SR EN 340:2004 (EN 340:2003)** - cerințe ergonomice, inocuitate – standard anulat, ca standard conex standardelor de tip).

Conform opțiunii producătorului, producția va fi supusă procedurii „conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii (modulul C2)”, prevăzută în anexa VII la Regulamentul (UE) 2016/425.

Marcajul permanent pe produs trebuie să fie conform modelului (conținut minim):

Simboluri de marcare	Semnificație	Loc de aplicare								
S.C. DANGER S.R.L.	Identificare producător	pe etichetă cusută								
Model: «CP15071 sau CP 1507S»	Identificare model									
CE 2756	Marcaj de conformitate european + numărul de identificare al organismului notificat implicat în aplicarea procedurii de control									
EN 469: 2005 + A1:2006 <table><tr><td></td><td>Xf2</td></tr><tr><td></td><td>Xr2</td></tr><tr><td></td><td>Y2</td></tr><tr><td></td><td>Z2</td></tr></table>			Xf2		Xr2		Y2		Z2	- Numărul și anul de publicare al standardului respectat, referitor la îmbrăcăminte pentru pompieri + pictogramă referitoare la îmbrăcăminte (echipament) de protecție pentru pompieri, ISO 7000-2418 + niveluri de performanță față de protecția termică (flacără și radiație), rezistența la penetrarea apei, rezistența la vapori de apă
	Xf2									
	Xr2									
	Y2									
	Z2									
EN 1149-5:2008 	- Numărul și anul de publicare al standardului respectat îmbrăcăminte de protecție folosită acolo unde există riscul de agățare de părți mobil + pictogramă "Protecție împotriva agățării de către organe de mașini în mișcare" (ISO 7000-2411)									
 Se poartă haina + pantaloni cu aceleași caracteristici	Pictogramă de atenționare privind instrucțiunile + atenționare privind utilizarea									
Exterior: fibre aramidice, ignifuge și antistatice Strat intermediar: membrană impermeabilă PU pe suport textil Căptușeală: fibre ignifuge aramidice	Natura materialelor de execuție									

Simboluri de marcare	Semnificație	Loc de aplicare
	Pictograme de întreținere: interzis spălarea, permisă stergerea cu o cârpă cu soluție detergent; interzis călcarea; interzis tratarea cu clor; interzis stoarcerea, interzis uscare în mașină; interzis curățarea chimică + Număr maxim cicluri curățare prin ștergere	
	Pictograme mărime cu indicarea circumferinței bustului și înălțimea corpului + mărime în sistemul practicat pentru România (X=semicircumferința bustului / Y=talie)	

Condiții specifice de utilizare a certificatului de examinare UE de tip și a referințelor la acesta și la organism:

1. Certificatul de examinare UE de tip trebuie păstrat de producător împreună cu documentația tehnică care a făcut obiectul examinării UE de tip și cu copii ale declarației de conformitate UE timp de 10 ani de la ultima introducerea pe piață a unei componente individuale de EIP.
2. Organismul autorizează producătorul să facă mențiuni la certificat și organism în declarația de conformitate UE și în fișa de instrucțiuni și informații furnizată cu EIP atunci când, în urma controlului intern al producției s-a asigurat că EIP fabricat este conform modelului aprobat.
3. Producătorul trebuie să comunice organismului orice modificare de materii prime, tehnologie de execuție, documentație tehnică sau documente însoțitoare la livrare față de cele care au făcut obiectul examinării UE de tip, în caz contrar certificatul emis își pierde valabilitatea.
4. Certificatul de examinare UE de tip poate fi suspendat, retras sau restricționat de organism atunci când există informații potrivit cărora, din motive care nu se cunoșteau la momentul acordării certificatului, modelul de EIP verificat nu mai îndeplinește cerințele reglementării tehnice.
5. La data încetării valabilității certificatului de examinare UE de tip sau la emiterea oricărui alt document prin care organismul suspendă, retrage sau restricționează utilizarea acestuia, producătorul încetează să mai introducă pe piață EIP.

