SPLIT TYPE AIR CONDITIONER Спліт-кондиціонер TAC-12CHSD/XAB1IN TAC-12CHSD/XAB1IN Indoor Model Внутрішній блок TAC-12CHSD/XAB1IN Модель Outdoor/ Зовнішній блок Heating/ Cooling/ Обігрів Охолодження 3420W 3400W  $(1000 \sim 3810)$ Capacity/ (1000~3770) Потужність 4.7A 5.8A Current  $(1.5 \sim 10.0)$  $(1.5 \sim 9.0)$ Номінальний струм 10.0A Rated Current 9.0A Максимальний струм (IEC/EN60335) 922W 1130W Power Input (290~1500) (290~1720) Спожив. Потужність Rated Power Input/ 1720W 1500W Макс. вхід. потужність (IEC/EN60335) 550m3/h 550m3/h Indoor Air Volume/ Об'єм повітря 3.7MPa Discharge/Високий Max.Pressure/ 1.2MPa Suction/Низъкий Макс. тиск 50dB(A) Indoor/ Внутрішній блок Sound Power/ 60dB(A) Outdoorl Рівень шуму Зовнішній блек 7.5kg Indoor Внутрацияй блок Weight/Bara 22.5kg Outdoon! Завишной блок 220-240V~ Rated Voltage/Hanpyra 50Hz Rated Frequency/Hactors R32/0.57kg/675 Ramigerant/Charge/GWP Acutoscoprum/Bara/GWP 0.385 tonnes CO, equivalent CO, emissivent Солько высочное учентоське доком Мотить фторожан первином газы Charles Line Walter Proof Protections Single popular Manual Science Science IPX4