

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1713766678534 din 16.04.2024
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, materialelor tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2024, etapa I

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ - cătoru l	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 41 Amorsă beton-contact	Beton Kontakt	Ucraina/ conf. Certificat .	Meff ert Ganz a Farbe n	Amorsă beton-contact de tip: Grund de contact cu nisip (culoare roz). Produs pe bază de lianți organici, apă, nisip de cuarț și aditivi. Destinația: sporirea aderenței dintre stratul de tencuieală, chit, adeziv sau ca grund înainte de a pune noi plăci de faianță și teracotă. Densitate: 1,2-1,3 Kg/m ³ , COV max 30. Timpul de uscare până la 3 ore. Termenul de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația a RM. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare	Pentru grunduirea suprafețelor netede, dense, slab sorbitore (beton monolit, tavane masive din beton, blocuri de beton, gresie), aplicarea ulterioară a tencuielilor din ghips, ghips și var, ciment și var sau alte, la fel pentru prelucrarea acoperirilor din placaj înaintea de paletizarea noilor plăci din ceramică. Pentru interior și exterior.	

				național.	Compus: Dispersie apoasă pe baza de rășini acrilice, apa, adaosuri speciale. Timpul de uscare: La temperatura camerei și umiditatea normală timpul de uscare constituie 2-4 ore. Uscarea completă nu mai puțin de o zi. Termenul de garanție: 24 luni de la data producerii. Densitate: (20 °C) 1,35 g/cm³. Conținut maxim de COV: mai puțin de 30 g/l (cat. A/h)	
Lot 42 Grunt pentru pereți	PUTZGRUND Stop Mucegai	Ucraina/ conf. Certificat .	MBA	Grunt pentru pereți pe bază de dispersii apoase folosit p/u imbinare și aderență, cu conținut de substanțe biocide și adezivi speciali care protejează împotriva mucegaiului, algelor și bacteriilor. Densitate: 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Termenul de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Produsul trebuie să respecte	Utilizare: grundul gata preparat fungicid penetrant pentru interior și exterior. Formează acoperirea fungicidă de protecție la mucegai, mușchi, alge sau bacterii pe pereți. Se recomandă pentru încăperi cu umiditatea sporită. Nu conține solvenți organici.	

				legislația a RM. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.	Proprietăți: Se recomandă pentru încăperi cu umiditatea sporită. Nu conține solvenți organici. Timpul de uscare: În cazul timpului cald, uscat (2-4 ore) aplicarea ulterioară pe grund este posibilă în aceeași zi, la aerul mai răcoros și umed timpul de uscare se majorează consecutiv. Densitatea: (1,002 - 1,010) g/cm³. Randament: 5 m²/l. Conținutul maxim de COV : mai puțin de 30 g/l (cat. A/h)	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ludmila Mihalcean-Doreanu

În calitate de: Director

Ofertantul: MODEM SRL

Adresa: MD 2012 Chisinau str.M Eminescu 30