

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea Contractantă: **Primăria comunei Bobeica r-nul Hîncești**

2. Obiectul achiziționării: Achiziționarea unui tractor si a echipamentului necesar pentru gestionarea eficientă a deșeurilor menajere în comuna Bobeica r-nul Hîncești

***Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului: Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor menajere în comuna Bobeica r-nul Hîncești**

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate
		LOTUL 1			
1.	16700000-2	Tractor	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 85 CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3950-4500 cc. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Cu turbină și intercooler Unghi de bracăj Transmisie sincronizată: minim 20 F+15 R Greutate minim: 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate in ulei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/750 Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Scaun pasager Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ ore
2	43262000-7	Încărcător Frontal	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1400 kg;

					Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-550 kg; Unghi de tragere: 43-53 de grade; Unghi de aruncare: 58-68 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - joystick - autonivelare - amortizor cu piston Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.
3					
4	43262300-1	Cupă cu maxilar	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: minim 0,4 m3 Lungime, mm: 750-850 Lățime, mm: 1700-1800 Înălțime, mm: 500-600 Greutate, kg: 150-350 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.
5	34220000-5	Remorcă	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3900 mm - 5600 mm; -latime: 2000 mm - 2150 mm; -înălțime: 1500 mm-1600 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1800 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3900 mm – 4000 mm; -latime: 2000 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 500 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 800 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cirlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate;

					Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus
6	42924700-3	Dispozitiv de agatare tomleron	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomlero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomleron: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus
7	16162000-5	Tocator lateral	Buc.	1	Putere necesară CP: min 80-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm: minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garantie: minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus
8	34921100-0	Lamă universală	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 3; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe încărcător EURO; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1 și încărcătorul din punctul 2.

Conducătorul grupului de lucru: _____