

Specificații tehnice


Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680249548087 din 11.04.2023

Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot.2 Vopsea dispersivă						

Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior		România	Duraziv	Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și este rezistentă la uscăciune ștergând. Vopsea rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj 5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Duraziv Tempera. Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și este rezistentă la uscăciune ștergând. Vopsea rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj 5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Densitate SR EN ISO 2811-1:2016 Conținut nevolatile(105°C,25 min.).% SR EN ISO 3251:2019 Vâsc.Brookfield.sp.4. 20°C,cP 10,0 rpm. SR EN ISO 2555:2018 Uscare aparent completă .23°C,200 g. ore SR EN ISO 9117-6:2012
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior		România	Duraziv	Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă) rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj 5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Duraziv Clima Ptect. Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă) rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standardului EN	Densitate SR EN ISO 2811-1:2016 Conținut nevolatile(105°C,25 min.).% SR EN ISO 3251:2019 Vâsc.Brookfield.sp.4. 20°C,cP 10,0 rpm. SR EN ISO

					13300. Ambalaj 5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	2555:2018 Uscare aparent completă .23°C,200 g. ore SR EN ISO 9117-6:2012 pH SR EN ISO 787-9:2019
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Paterau Anatolie În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.R.L. "BRICOSTAR" Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 104

