



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746714243710 din 8 mai 2025						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025						
Denumirea materialelor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1 Nisip						
Nisip	Nisip	Moldova	Cariera Cobușca	<u>Nisip spălat, Cobușna</u>	<u>Nisip spălat, Cobușna</u>	
Pietriș fracție mijlocie	Pietriș fracție mijlocie	Moldova	Cariera Cosăuți	<u>Fracție maruntă Cobușna fracție 3-4</u>	<u>Fracție maruntă Cobușna fracție 3-4</u>	
Pietriș fracție mijlocie	Pietriș fracție mijlocie	Moldova	Cariera Cosăuți	<u>Fracție maruntă Cobușna fracție 6-7</u>	<u>Fracție maruntă Cobușna fracție 6-7</u>	
Lot 2 Ciment	Ciment	Moldova	Lafarge	<u>Marca M 400 în saci 40kg</u>	<u>Marca M 400 în saci 40kg</u>	
Lot 3 Consumabile						
Electrozi pentru sudură	Electrozi pentru sudură	Polonia	Profmet	Pentru curent alternativ diametru 3,2/0350XCBOX	Pentru curent alternativ diametru 3,2/0350XCBOX	
Disc abraziv 230mm	Disc abraziv 230mm	Polonia	Profmet	Diametru 230mm pentru metal subtiri 1,9mm	Diametru 230mm pentru metal subtiri 1,9mm	
Cornier metal 30mm	Cornier metal 30mm	Moldova	Metalica-Zuev	Lungime 3m, diametru 30mm, grosimea 30mm	Lungime 3m, diametru 30mm, grosimea 30mm	
Cornier metal 50mm	Cornier metal 50mm	Moldova	Metalica-Zuev	Lungime 3m, diametru 50mm, grosimea 30mm	Lungime 3m, diametru 50mm, grosimea 30mm	
Sîrmă arsă	Sîrmă arsă	Ucraina	UA	Diametru 3mm	Diametru 3mm	
Armătură	Armătură	Moldova	Metalica-Zuev	Lungime 3m, diametru 16mm	Lungime 3m, diametru 16mm	

Disc abraziv metal	Disc abraziv metal	Polonia	Profmet	125x1,8x22mm	125x1,8x22mm	
Spumă pentru construcții universală	Spumă pentru construcții universală	Serbia	Beorol	Tub 814 gr/658e cu aplicare manual	Tub 814 gr/658e cu aplicare manual	
Țiavă de metal	Țiavă de metal	Moldova	Metalica-Zuev	Lungime 3m, diametru 100, grosimea 5mm	Lungime 3m, diametru 100, grosimea 5mm	
Țiavă de metal	Țiavă de metal	Moldova	Metalica-Zuev	Lungime 3m, diametru 50, grosimea 5mm	Lungime 3m, diametru 50, grosimea 5mm	
Greblă cu coada	Greblă cu coada	Polonia	Profmet	pentru frunze, 20- 22 dinți reglabilă 53 cm,	pentru frunze, 20- 22 dinți reglabilă 53 cm,	
Coadă din lemn	Coadă din lemn	Polonia	Profmet	Lungimea 1.75m grosimea 45mm pentru lopată	Lungimea 1.75m grosimea 45mm pentru lopată	
Coadă din lemn	Coadă din lemn	Polonia	Profmet	Lungimea 1,5m grosimea 45 mm pentru sapă	Lungimea 1,5m grosimea 45 mm pentru sapă	
Sapă forjată fără coadă	Sapă forjată fără coadă	Polonia	Profmet	din oțel, dimensiuni 290x100mm	din oțel, dimensiuni 290x100mm	
Mănuși de lucru	Mănuși de lucru	Polonia	Profmet	Tricotaj cu zonă de protecție	Tricotaj cu zonă de protecție	
Vată mineral	Vată mineral	Ucraina	ISOVER	Rulou, densitatea 11 kg m3, grosimea 50mm, mărimea rolei 18000x1200mm, greutatea rolei 10-12 kg, o parte învelită cu folie de aluminiu	Rulou, densitatea 11 kg m3, grosimea 50mm, mărimea rolei 18000x1200mm, greutatea rolei 10-12 kg, o parte învelită cu folie de aluminiu	
Tablă de oțel zincată	Tablă de oțel zincată	Moldova	Ongrochim	0.45x1000x2000mm	0.45x1000x2000mm	
Euro gard	Euro gard	Moldova	Ongrochim	Euro gard asamblat pe bază de panouri sudate, ușor de instalat și ușor de menținut. Suprafața de zinc protejează gardul de coroziune. Material metal Lungimea 2,00 m Înălțimea 1,5m 	Euro gard asamblat pe bază de panouri sudate, ușor de instalat și ușor de menținut. Suprafața de zinc protejează gardul de coroziune. Material metal Lungimea 2,00 m Înălțimea 1,5m 	

Țiavă din metal profilată zincată	Țiavă din metal profilată zincată	Moldova	Metalica- Zuev	40x20x2,0mm L-2m	40x20x2,0mm L-2m	
Lot 4 Cherestea						
Cherestea tivită	Cherestea tivită	Moldova	KASKAD PROFIL	Lungime: 6000 mm, Grosime: 50 mm, Latime: 150 mm, Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin	Lungime: 6000 mm, Grosime: 50 mm, Latime: 150 mm, Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin	
Cherestea tivită	Cherestea tivită	Moldova	KASKAD PROFIL	Lungime: 6000 mm, Grosime: 30 mm Latime: 150 mm Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin	Lungime: 6000 mm, Grosime: 30 mm Latime: 150 mm Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin	
Grinda nerindeluita	Grinda nerindeluita	Moldova	KASKAD PROFIL	<u>50x50mm 4m</u> Brad/Pin	<u>50x50mm 4m</u> Brad/Pin	
Lot 5 Amestec uscat pentru tencuiala						
Amestec uscat pentru tencuiala interior	Amestec uscat pentru tencuiala interior	Moldova	Supraten	Saci 25-30kg (monolit)	Saci 30kg (monolit)	
Glet finiş amestic uscat	Glet finiş amestic uscat	Moldova	Supraten	Saci 25-30kg (chit pentru finisare pereţilor în interior şi exterior)	Saci 25kg (chit pentru finisare pereţilor în interior şi exterior)	
Betonocontact	Betonocontact	Moldova	Supraten	Soluţie 10 l	Soluţie 10 l	
Var (piatră) nestâns	Var (piatră) nestâns	România	Carmeuse	Saci 15-20 kg	Saci 30 kg	
Glet ştroc	Glet ştroc	Moldova	Supraten	Glet ştroc, căldări 5 kg	Glet ştroc, căldări 5 kg	
Adeziv universal greţie şi făianţă	Adeziv universal greţie şi făianţă	Moldova	Supraten	Saci 20-25 kg	Saci 25 kg	
Profil de contur UW	Profil de contur UW	Moldova	Giramondo	Profil de contur UW-50, 0.45mm, 3m	Profil de contur UW-50, 0.45mm, 3m	
Profil gips carton	Profil gips carton	Moldova	Giramondo	Profil gips carton Rigips, Rigiprofil Plus UD 28, 0.60mm, 3m	Profil gips carton Rigips, Rigiprofil Plus UD 28, 0.60mm, 3m	
Gips carton	Gips carton	România	Rigips	Grosimea 12,5mm, 2500-1200mm	Grosimea 12,5mm, 2500-1200mm	

Lot 6 Vopsea						
Vopsea email albă	Gama Color PF-115 alba	Moldova	Cheton Grup	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj 2,7 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
Vopsea email roșie	Gama Color PF-115 rosie	Moldova	Cheton Grup	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,7 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare	

					autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
Vopsea email sură	Gama Color PF-115 sura	Moldova	Cheton Grup	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 2,7 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
Vopsea email neagră	Gama Color PF-115 neagra	Moldova	Cheton Grup	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 2,7 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	

Vopsea fasad interior	Sansiro	Moldova	Supraten	<u>Vopsea lavabila pentru interior cu estima antibacterial estima. Descrierea produsului</u> – produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> – putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvoltă in camerele cu umeditate ridicata(mușegaiuri, ciuperci etc.) dar și cele estimate institutiilor medivale (virusi, bacterii), estimate contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, estimate Staphylococcus Aureus. <u>Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare – clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri estimate: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj:</u> 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. Aviz sanitar.	<u>Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial. Descrierea produsului</u> – produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> – putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvoltă in camerele cu umeditate ridicata(mușegaiuri, ciuperci etc.) dar și cele estimate institutiilor medivale (virusi, bacterii), estimate contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, estimate Staphylococcus Aureus. <u>Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare – clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri estimate: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj:</u> 14 kg Termen de Valabilitate 24 luni. Aviz sanitar.
-----------------------	---------	---------	----------	--	--

Vopsea fașadă exterior	ProfiLine Flexsilan	Moldova	Supraten	Vopsea Acrilică Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 – 1,65 kg, utilizată pentru tavane și pereți la interior/ exterior , rezistentă la uzură conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 – 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidării, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafață 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore. Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderență Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 10 – 25 Kg. Produsul trebuie să respecte legislația actuală a Republicii Moldova. Aviz sanitar.	Vopsea Acrilică Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 – 1,65 kg, utilizată pentru tavane și pereți la interior/ exterior , rezistentă la uzură conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidării, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafață 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore. Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderență Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 14 Kg. Produsul trebuie să respecte legislația actuală a Republicii Moldova. Aviz sanitar.	
Vopsea pe bază de apă, culoare albă	Latex lucios	Moldova	Supraten	Vopsea pe bază de apă, culoare albă (<u>care nu miroase</u>), produs pe bază de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistență foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidarie și plastic, aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie iuofensiv conform EN 71. Ph nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respectă legislația, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	Vopsea pe bază de apă, culoare albă (<u>care nu miroase</u>), produs pe bază de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistență foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidarie și plastic, aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie iuofensiv conform EN 71. Ph nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 1 kg Produsul respectă legislația, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	

EMAIL argintiu metalizat	Email termorezistent +300C COLORIS	Moldova	Cheton Grup	EMAIL argintiu metalizat termorezistent – produs pe baze de rășini alchidice, estimate pentru protecția suprafețelor metalice expuse la caldura, lumina și intemperii, având capacitatea de reflectare a radiațiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea și protecția suprafețelor interioare și exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confecții metalice. Caracteristic: Rezistentă la estimatee continuă 1000C, aderență foarte bună la substraturi metalice și nemetalice, excelență la uzura și intemperii, protecție anticorozivă. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.	EMAIL argintiu metalizat termorezistent – produs pe baze de rășini alchidice, estimate pentru protecția suprafețelor metalice expuse la caldura, lumina și intemperii, având capacitatea de reflectare a radiațiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea și protecția suprafețelor interioare și exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confecții metalice. Caracteristic: Rezistentă la estimatee continuă 1000C, aderență foarte bună la substraturi metalice și nemetalice, excelență la uzura și intemperii, protecție anticorozivă. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.	
Grunt pentru pereti	Supraton Lux Biocid	Moldova	Supraten	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare și aderență cu continut de substanțe biocide și adezivi speciali care protejează împotriva mușcăiului, algelor și bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie</u> : minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare și aderență cu continut de substanțe biocide și adezivi speciali care protejează împotriva mușcăiului, algelor și bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie</u> : minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	
Diluant	Diluant	Moldova	Supraten	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidice de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se estimează și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidice de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se estimează și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.st.). Aviz sanitar.	

Spray vopsea	Biodur	Moldova	Cheton Grup	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	
Pensulă pentru Vopsit	Pensulă pentru Vopsit	Polonia	Profmet	Miner lemn KII-50x150mm(VAR)	Miner lemn KII-50x150mm(VAR)	
Perii pentru vopsea 40	Perii pentru vopsea 40	Polonia	Profmet	Din lemn /plastic lățimea 40mm	Din lemn /plastic lățimea 40mm	
Perii pentru vopsea 60	Perii pentru vopsea 60	Polonia	Profmet	Din lemn /plastic lățimea 60mm	Din lemn /plastic lățimea 60mm	
Perii pentru vopsea 80	Perii pentru vopsea 80	Polonia	Profmet	Din lemn /plastic lățimea 80mm	Din lemn /plastic lățimea 80mm	
Rulou cu mâner 100	Rulou cu mâner 100	Polonia	Profmet	Pentru vopsea email lățimea 100mm	Pentru vopsea email lățimea 100mm	
Rulou cu mâner 150	Rulou cu mâner 150	Polonia	Profmet	Pentru vopsea emulsie lățimea 150mm	Pentru vopsea emulsie lățimea 150mm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Arta Zidarului Adresa: or.Cimislia str.Alexandru cel Bun 129/17