

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Alexandru cel Bun, 56, inclusiv și servicii de montare, reglare și conectare</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Alexandru cel Bun, 56 inclusiv și servicii de montare, reglare și conectare				Conform Anexei la Anunțul de participare	Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa la Anunțul de participare:	
<i>1. Componentele sistemului</i>						
IP camera interior	IPC-D121H	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		Rezoluția minimală: 2 Megapixel. • tip IP cupol. • Sensibilitate: color - 0.028 LUX. • Lentila fixa: 2.8 mm. • Distanța iluminator IR: 30 m. • Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps. • Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP,	

					<p>HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect. • Retea: 1x RJ-45 10M/100M. • Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C. • Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). 	
IP camera exterior	DS-2CD1057G0-L	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		<ul style="list-style-type: none"> • Rezoluția minimală: 5 Megapixel. • tip IP bullet. • Sensibilitate: color - 0.028 LUX. • Lentila fixa: 2.8 mm. • Distanța iluminator IR: 30 m. • Bit Rate: 32Kbps - 16Mbps. • Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP. • Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect. • Retea: 1x RJ-45 10M/100M. • Compresia H.265+/H.265/H.264+/H.264. • Day & Night 24/7 color imaging. • Lumină albă, min 30 m, inteligent de lumină. • Temperatura de funcționare: -30°C pana la +60°C. • Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). 	
Înregistrator Digital cu 16	Trassir				<ul style="list-style-type: none"> • NVR – Cu OS Trassir (Linux) minim 	

canale	MiniNVR IP 16	Rusia	Sever CSB LLC		<ul style="list-style-type: none"> 16 canale. • Fixarea in Rack 19". • Rezoluția de înregistrare la fiecare IP cameră min. 5 Mpx. • Flux total date 256Mbit/s, dual stream. • 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45. 	
HDD 6TB CCTV	WD60PURX	China	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC		<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate memorie 6TB • Interfață SATA-3 / 3.5" • pentru CCTV 	
Switch PoE 16 port	DS-3E0318P-E/M	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet ports Min. 10/100Mbps (16-Port PoE) + 2-Port 10/100/1000Mbps + 1-Port SFP 1000Mbps. • Transmiterea semnalului video - Min. 250 m. • Sarcina pe PoE - Min. 200 W. • Echipament pentru alimentarea POE și transmiterea datelor de la camere până la registrator video. 	
Box plastic (100x100x50)	Box plastic 100x100x50	Moldova	Moldova		<ul style="list-style-type: none"> • Tip plastic • IP 67 • Dimensiune - 100x100x50 mm. 	
Box metalic	ИИМII-2-1	Rusia	IEK Group		<ul style="list-style-type: none"> • Ușă cu cheie. • Tip metal. 	
Cablu UTP cat 5E cupru	DS-1LN5E-E/E	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		<ul style="list-style-type: none"> • Tip UTP. • Categoria 5E. • 0,51 cupru. 	
Accesorii și unități de	Accesorii și	Moldova	Moldova		Accesorii și unități de conectare	

conectare	unități de conectare					
Servicii de montare, lansare, instruire și programare					Pentru 34 uniteti	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șevcenco Valentina În calitate de: Director

Ofertantul: ARSCOM S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Zelinski N., 34/2, ap. 8