

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

pe obiectul „Lucrări de reparație a curților blocurilor de locuit (Etapa 3)”

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul			2021-2022		
		2021			2022		
		Luna					
		VI- VII	VIII -IX	X- XI	IV- VI	VII- IX	X-XI
	P. Rares,19; Burebista 35 A si a accesului de drum de la LT I. Creanga pina la CMF Danuteni						
	1. Evacuarea apelor CMF						
1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	-					
2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	-					
3	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime	-					
4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	-					
5	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	-					
6	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	-					
7	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm	-					
8	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	-					
9	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton	-					

	fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B						
10	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari	-					
11	Strat de fundatie din pietris	-					
12	Incarcarea solului in transport auto	-					
13	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	-					
14	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (forarea inelelor din beton armat)	-					
	2. Acces de drum (LT I. Creanga - CMF Danuteni)						
15	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm		-				
16	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton		-				
17	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor		-				
18	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (sub bordure)		-				
19	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum)		-				
20	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (in lungul bordurelor)		-				
21	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (in lungul bordurelor)		-				
22	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie		-				
23	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		-				

24	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat gr. 5 cm)		-				
25	Incarcarea solului in transport auto (deseuri de constructii)		-				
26	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (deseuri)		-				
	3. Zona de intalnire a transportului						
27	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton			-			
28	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.			-			
29	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor			-			
30	Strat de fundatie din piatra sparta			-			
31	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum)			-			
32	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			-			
33	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere manuala h=5 cm			-			
34	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			-			
35	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, h=5 cm			-			
	4. Amenajarea curtii bloc locativ P. Rares,19						
36	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip				-		
37	Strat de fundatie din pietris (sub bordure)				-		
38	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum)				-		
39	Strat de fundatie din pietris (sub plombari)				-		
40	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				-		

41	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				-		
42	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere manuala h=5 cm la parcare				-		
43	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				-		
44	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (h=5 cm)				-		
45	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor)				-		
46	Incarcarea solului in transport auto (b/a frezat)				-		
47	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (b/a frezat)				-		
48	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (beton asfaltic)				-		
	5. Bloc locativ Burebista 35A (lucrari in beton asfaltic)						
49	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip					-	
50	Strat de fundatie din pietris (sub bordure)					-	
51	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum)					-	
52	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=10 cm)					-	
53	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic					-	
54	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere manuala h=5 cm					-	
55	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic					-	
56	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (h=5 cm)					-	
57	Incarcarea solului in transport auto (deseuri de constructii)					-	
58	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (deseuri)					-	
	6. b) curtea din spatele blocului locativ Burebista 35A si acces de drum spre Burebista, 2-varianta alba						
59	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de						-

	0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.						
60	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m						-
61	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton						-
62	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (sub bordure)						-
63	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum)						-
64	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=10 cm)						-
65	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)						-
66	Incarcarea solului in transport auto (deseuri de constructii)						-
67	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (deseuri)						-

Data completării _____

Semnat: _____

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul firmei: director-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S. A. "Drumuri – Strășeni"