

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1743066206102 din 27 mart 2025

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale și produse auxiliare pentru construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 3</b>						
Tablă zincată lisă 0,5*1000*2000mm	Tablă zincată	MD	ONGROGHIM	în foi cu mărimile - 0,5*1000*2000mm	Tabla zincata 0,5x1000x2000mm	Conform legislației RM
Tablă de oțel lisă 3*1000*2000mm	Tablă de oțel	MD	ARABESQUE	în foi cu mărimile - 3*1000*2000mm	Tabla metal 3.0x1000x2000	Conform legislației RM
<b>Lotul 4</b>						
Linoleum	Linoleum	Franta	Tarkett	L=3,0 m, stratul de protecție nu mai mic 0,7 mm, clasa de trafic 33/43, antiderapant, eterogen, antibacterian, antistatic, culoarea și factura la alegerea autorității contractante, după prezentarea mostrelor.	Linoleum L=3,0 m, stratul de protecție 0,6 mm, clasa de trafic 33, antiderapant, eterogen, antibacterian, antistatic, culoarea și factura la alegerea autorității contractante, după prezentarea mostrelor.	Conform legislației RM
Clei polimeric universal	Clei polimeric universal	MD	SUPRATEN SA	0,9 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	Adeziv polimeric SUPRA UNIVERSAL universal 1 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	Conform legislației RM
<b>Lotul 6</b>						
Diblu cu plastic 6x40mm	Diblu bord cu gulre	MD	PROFMET	cu bord/gulre; 6x40mm	Diblu 6x40mm mont. rapida cu bord	Conform legislației RM
Diblu cu plastic 6x60mm	Diblu bord cu gulre	MD	PROFMET	cu bord/gulre; 6x60mm	Diblu 6x60mm mont. rapida cu bord	Conform legislației RM
Șurub 3,5*25	Surub	RPC/POLONIA	PROFMET	3,5*25, pe lemn	Surub 3,0x25 PZ1 universal p/u lemn - zinc galben	Conform legislației RM
Șurub 4,2*13mm	Surub	RPC	BAUX	autoforant cu cap plat și șaibă pentru metal, 4,2*13mm	Surub 4,2x13 cu cap plat si saiba, met 2,0mm zincat	Conform legislației RM

Șurub M6*50mm	Bulon	POLONIA	PROFMET	p/u mobilă; cu cap bombat și gât pătrat, M6*50mm	DIN 603 Bulon p/u mobila 6x50 cu filet complet, zincat si gat patrat	Conform legislației RM
Piuliță	Piulita	POLONIA	PROFMET	hexagonală; M6	DIN 934 Piulita hex M-6 zincata	Conform legislației RM
<b>Lotul 7</b>						
Rulou p/u vopsit	Rulou p/u vopsit	RPC	BAUX	cu mâner pentru vopsit 10 cm, pentru vopsea emulsie	Trafalet "Multicolor" 30x100-11mm cu maner 6x100mm BAUX	Conform legislației RM
Perii p/u vopsit 30*15mm	Perii p/u vopsit	RPC	PROFMET	30*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	Pensula 1,5"/ 38mm "ECONOM" cu fibre naturale, maner din lemn	Conform legislației RM
Perii p/u vopsit 50*15mm	Perii p/u vopsit	RPC	PROFMET	50*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	Pensula 2,0"/50mm "ECONOM" cu fibre naturale, maner din lemn	Conform legislației RM
Perii p/u văruire	bidinea	RPC	BAU WELT	170*70mm, cu păr natural	Perie-bidinea 170x70mm fire artificiale seria-77 BAU WELT	Conform legislației RM
Vopsea emulsie lavabilă	Ultra Fasad	MD	ChetonGrup	Alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,60 kg, utilizată pentru tavane și pereți la interior și exterior, rezistența la uzura conform EN 13300 clasa 1-2, aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidării, plăci de gips- carton, beton; Timpul de uscare la suprafață 20-40 min., consumul de 180-200 gr/m2, clasa 1 - 2 de acoperire conform EN 13300., PH minim 8 maxim 10, aderența foarte bună la suport clasa 0-1, căldări până la 15,0 kg; Termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 24 luni de la data livrării. Produsul corespunde cerințelor legislației: HG 914/2020 Limita COV, Legea nr. 277/2018 Privind substanțele chimice.	Emulsie albă ULTRAFASAD GAMACOLOR 12,6 kg Produsul propus este o emulsie albă pe bază de apă, acrilică, destinată utilizării la interior și exterior, pe suprafețe minerale. Prezintă o aderență excelentă, putere mare de acoperire și o rezistență ridicată la uzură. Este un produs cu aplicare ușoară, cu uscare rapidă și proprietăți ecologice conforme normelor în vigoare. Caracteristici tehnice: Tip produs: Emulsie albă pe bază de apă, acrilică Culoare: Alb Aspect: Consistență omogenă Destinație: Suprafețe minerale – tencuieli, gleturi, zidării, plăci din gips-carton, beton Utilizare: Tavane și pereți, la interior și exterior Densitate: 1,60 g/cm <sup>3</sup> (echivalent 1,60 kg/l) pH: între 8,5 și 9,5 Consum estimat: 180-200 g/m <sup>2</sup> în funcție de gradul de absorbție al suportului Timp de uscare la atingere: 30 minute (la temperatura +20°C și umiditate relativă 65%) Aderență: Aderență excelentă la suport (fără exfoliere) Rezistență la uzură: Rezistență ridică la frecare uscată și umedă (menționată pe ambalaj) Ambalaj: Găleată din plastic de 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricației (cu păstrare în ambalaj închis, în spații uscate) Conformitate ecologică: Produs cu conținut redus de compuși organici volatili (COV), în conformitate cu reglementările europene actuale privind protecția mediului	Conform legislației RM

Vopsea acrilică maro-galben	ULTRA BELA	MD	ChetonGrup	<p>vopsea maro-galben, mat sau semi mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici;</p> <p>Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire</p> <p>aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă</p> <p>la acoperiri alchidice vechi, densitate 1,1-1,4; Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore, uscare definitivă maxim 24 ore;</p> <p>Produsul sa fie inofensiv conform EN 71. pH nu mai mult de 9.0. grad de luciu nu mai mare de 50% COV Produs max. g/l 130.;</p> <p>În ambalaj până la 4 L, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 24 luni de la data livrării;</p> <p>Produsul corespunde cerintelor legislatiei;</p>	<p>Vopsea Acrilica Gama Color ULTRA BELA 4kg culoare mat pe baza de apa Rezistență foarte bună Uscare la atingere 20-40 minute uscare definitivă maxim 24 ore. Alte specificatii tehnice sunt in actele suplimentare incarcate pe platforma. + coler</p>	Conform legislației RM
Vopsea alchidică albă	Gma-Color	MD	ChetonGrup	<p>Vopsea alchidică Albă, mat sau semi mat, rezistentă la intemperii, material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul;</p> <p>Densitate 0,95-1,2 kg/m<sup>3</sup>, rezistență excelentă și aderență maximă la suport.</p> <p>Rezistența înaltă a culorii la ardere.</p> <p>În ambalaj până la 2,7l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării;</p> <p>Consum: 10-13 m<sup>2</sup>/l; Timpul de uscare la atingere 2-6 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. COV max. 300 g/l.</p>	<p>Vopsea alchidică Albă, lucioasa sau semi mat, rezistentă la intemperii, material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul;</p> <p>Densitate 1-1,2 kg/m<sup>3</sup>, rezistență excelentă și aderență maximă la suport. Rezistența înaltă a culorii la ardere.</p> <p>În ambalaj până la 2,7l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării;</p> <p>Consum: 10-13 m<sup>2</sup>/l; Timpul de uscare la atingere 6 ore; complet în max. 22 -24 ore. COV max. 300 g/l.</p>	Conform legislației RM

Vopsea acrilică albastră	ULTRA BELA	MD	ChetonGrup	<p>Vopsea acrilică, mat sau semi mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici;</p> <p>Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire</p> <p>aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi, densitate 1,1-1,4; Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore, uscare definitivă maxim 24 ore;</p> <p>Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 9.0. grad de luciu nu mai mare de 50% COV Produs max. g/l 130.;</p> <p>În ambalaj până la 4 L, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 24 luni de la data livrării;</p> <p>Produsul corespunde cerintelor legislatiei:</p>	<p>Vopsea Acrilica Gama Color ULTRA BELA 4kg culoare mat pe baza de apa Rezistență foarte bună Uscare la atingere 20-40 minute uscare definitivă maxim 24 ore. Alte specificatii tehnice sunt in actele suplimentare incarcate pe platforma. + coler</p>	Conform legislației RM
Vopsea alchidică gri antracit	Gma-Color	MD	ChetonGrup	<p>Vopsea alchidică, gri antracit, mat sau semi mat, rezistentă la intemperii, material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul;</p> <p>Densitate 0,95-1,2 kg/m<sup>3</sup>, rezistență excelentă și aderență maximă la suport. Rezistența înaltă a culorii la ardere. În ambalaj până la 2,7l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării;</p> <p>Consum: 10-13 m<sup>2</sup>/l; Timpul de uscare la atingere 2-6 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. COV max. 300 g/l.</p>	<p>Vopsea alchidică Grideschis, lucioasa sau semi mat, rezistentă la intemperii, material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul;</p> <p>Densitate 1-1,2 kg/m<sup>3</sup>, rezistență excelentă și aderență maximă la suport. Rezistența înaltă a culorii la ardere. În ambalaj până la 2,7l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării;</p> <p>Consum: 10-13 m<sup>2</sup>/l; Timpul de uscare la atingere 6 ore; complet în max. 22 -24 ore. COV max. 300 g/l.</p>	Conform legislației RM

Bandă adezivă din hârtie 30mm x 33m	BANDA DE MASCARE	RPC	PROFMET	Bandă adezivă din hârtie 30mm x 33m	Bandă adezivă din hârtie 30mm x 33m	Conform legislației RM
Bandă adezivă din hârtie 48mm x 33m	BANDA DE MASCARE	RPC	PROFMET	Bandă adezivă din hârtie 48mm x 33m	Bandă adezivă din hârtie 48mm x 33m	Conform legislației RM
Diluant 0,9l	Diluant 0,9l	MD	ChetonGrup	0,9 l, universal, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	White Spirit 0,9 l, universal, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	Conform legislației RM
Spumă poliuretanică de montaj	Spumă poliuretanică	Turcia	PROFMET	750-850ml; manual; interior și exterior; pentru vară/iarnă; termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 11 luni de la data livrării	Spumă poliuretanică de montaj 800 ml manual; interior și exterior; pentru vară/iarnă; termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 11 luni de la data livrării	Conform legislației RM
Silicon universal	Silicon universal	Turcia	PROFMET	5 - alb și 5 - transparent; 280-320ml, universal; interior și exterior; pentru vară/iarnă; termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	Silicon universal_280 ml, transparent_A1 universal; interior și exterior; pentru vară/iarnă; termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	Conform legislației RM

Semnat : \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3