

Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu 2 uși Cod 270271	WD-8, STERILMED MEDICAL ELEKTRIK ELEKTRONIK OTOMASYON INSAAT GIDA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED, Turcia
Specificația tehnică cerută	Specificația tehnică oferită
<p>Descriere "Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel"</p> <p>Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil</p> <p>Sistem deschis de utilizare a detergentilor și dezinfectanților obligatoriu</p> <p>Volumul camerei ≥ 250 L</p> <p>Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304</p> <p>Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L</p> <p>Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu</p> <p>Pompa de apă, internă obligatoriu</p> <p>Pompa de aer, internă obligatoriu</p> <p>Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C obligatoriu</p> <p>Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu</p> <p>Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu</p> <p>Numărul de uși 2 unitate</p> <p>Sistem vertical automatiza de deschidere a ușii obligatoriu</p> <p>Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu</p> <p>Iluminare internă a camerei obligatoriu</p> <p>Programe de dezinfecție implicite Min. 10</p> <p>Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30</p> <p>Ecran LCD, color obligatoriu</p> <p>Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu</p> <p>Limbajul interfeței și meniului română / rusă</p> <p>Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu</p> <p>Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu</p> <p>Imprimantă termică, integrată obligatoriu</p> <p>Temperatura de uscare ≥ 125 grade</p> <p>Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14</p> <p>Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu</p> <p>Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu</p> <p>Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 3 unități</p>	<p>Da, <i>Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel</i></p> <p>Da, Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil</p> <p>Da, Sistem deschis de utilizare a detergentilor și dezinfectanților / <i>WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /Quality features/Open Free Chemical System</i></p> <p>Da, Volumul camerei 250 L (625X680x600) / <i>WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /WD-8</i></p> <p>Da, Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304/ <i>pag.7 STERILMED_WASHER</i></p> <p>Da, camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L/ <i>pag. 7 STERILMED_WASHER</i></p> <p>Da, Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent/ <i>pag. 2 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Quality Features/ Expanded capacity for detergent and neutralizer</i></p> <p>Da, Pompa de apă, internă/ <i>pag. 5 STERILMED_WASHER/ Water pump</i></p> <p>Da, Pompa de aer, internă/ <i>pag. 5 STERILMED_WASHER/ air pump</i></p> <p>Da, Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C/ <i>STERILMED_WASHER/ Features&Options/Heat exchanger for drain water</i></p> <p>Da, Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului/ <i>WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /Quality features/Condenser cooling system</i></p> <p>Da, Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor <i>WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /Device/Control System /PLC</i></p> <p>Da, Numărul de uși 2 unitate/ <i>pag.9 STERILMED_WASHER/ Double door</i></p> <p>Da, Sistem vertical automatiza de deschidere a ușii <i>WASHER & DISINFECTOR DATASHEET Temperature/Door/Automatic, double-glassed door</i></p> <p>Da, Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil/ <i>WASHER & DISINFECTOR DATASHEET Temperature/Door/ Automatic, double-glassed door</i></p> <p>Da, Iluminare internă a camerei <i>pag.5 STERILMED_WASHER/Features&Options/Internal light</i></p> <p>Da, Programe de dezinfecție implicite 10 <i>pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ 10 predefined special programs are included, with the possibility to customize up to 50 programs</i></p>

Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu
 "Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor" obligatoriu
 Alarmer sonore și vizuale
 Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere obligatoriu
 Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu
 Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz

Accesorii și consumabile:

Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit
 Troleu cu rafturi de încărcare 1 buc., să se indice codul produsului
 Coșuri pentru instrumente min. 8, să se indice codul produsului
 Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului
 Detergent, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului"
 Dezinfectant, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului"

Da, Programe care pot fi programate de către utilizator 50 / pag. 1 *WASHER DISINFECTOR DATASHEET*/ 10 predefined special programs are included, with the possibility to customize up to 50 programs

Da, Ecran LCD, color / pag. 1 *WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Device/ Display Type/ Color TFT, LCD*

Da, Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului / pag. 3 *STERILMED_WASHER/ Monitoring*

Da, Limbajul interfeței și meniului română / rusă pag.5 *STERILMED_WASHER /Multi languages menu*

Da, Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție / pag. 3 *STERILMED_WASHER/ Touch keys*

Da, Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului / pag. 3 *STERILMED_WASHER/ Touch keys*

Da, Imprimantă termică, integrată / pag. 3 *STERILMED_WASHER/ Printer*

Da, Temperatura de uscare 125 grade pag. 1 *WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Drying phases (125 °C)*

Da, Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 pag. 1 *WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ HEPA Filter, H14, Particle Retention Ratio 99.99%*

Da, Min. 2 pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului pag. 1 *WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Detergent Dosing Pump & Neutralizing Dosing Pump*

Da, 2 senzori de flux de dozare a detergentului și dezinfectantului pag.5

STERILMED_WASHER/Features&Options/Dosage sensors for detergent and disinfectant

Da, Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 3 unități pag.5 *STERILMED_WASHER/Features&Options/Water jet arms down, top and for each rack shelf* pag.8 *STERILMED_WASHER/ Picture rack*

Da, Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă/ pag. 2 *WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Temperature/ 3 x PT 100 (DIN Class A) Sensors*

Da, Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor pag.5 *STERILMED_WASHER/Features&Options/ Detergent and disinfectant level indicators*

Da, Alarmer sonore și vizuale/ pag. 1 *WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Warning System/ Visual and Audible*

Da, Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere pag.5 *STERILMED_WASHER/Alarms*

Da, Alarma de finalizare a ciclului pag.5 *STERILMED_WASHER/Alarms*

Da, Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz pag. 1 *WASHER DISINFECTOR DATASHEET/Electrical Connection*

	<p>Accesorii și consumabile:</p> <p>Da, Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. <i>Budget 140,ESLI Endustriyel Urunler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Ltd.Sti., Turcia</i></p> <p>Da, Troleu cu rafturi de încărcare 1 buc. cod W125</p> <p>Da, Coșuri pentru instrumente 8 DIN Basket cod W832</p> <p>Da, Hirtie imprimantă 30 buc. cod W854</p> <p>Da, Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri cod 72SW002</p> <p>Da, Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri cod 72SW003</p>
--	--