

FORMULARUL (F4.1)

Numărul licitației: 21021077			Data: 10/04/2020 Alternativa nr.
Denumirea licitație : Achiziționarea consumabile angiografie			Lot: Pagina 1 din 4

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33141100-1	23	Baloane PTCA semicompliante	PYXIS-C	Germania	Qualimed	Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.25 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm. Markerii radiopaci: 1 pentru Ø 1.2 – 1.5 mm și 2 pentru Ø 2.0 – 4.0 mm din Ptlr. Diametru de intrare în leziune: 0.4 mm pentru 1.2 mm x 10 mm și 0.42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 20-22 atm în funcție de diametrul balonului. Timp de deflarea 1-3 sec.	Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.25 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm. Markerii radiopaci: 1 pentru Ø 1.2 – 1.5 mm și 2 pentru Ø 2.0 – 4.0 mm din Ptlr. Diametru de intrare în leziune: 0.4 mm pentru 1.2 mm x 10 mm și 0.42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 20-22 atm în funcție de diametrul balonului. Timp de deflarea 1-3 sec.	Buc.	50	ISO, CE	Conform cerințelor
33141100-1	24	Baloane semicompliante de lungimi mari	PYXIS-C	Germania	Qualimed	Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilică. Lungimea shaft 145 cm. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominală -6 atm., RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Dimensiuni: diam. disponibile 1.0 până la 4.0 mm. Lungimea 5-40 mm. Timpul maximal de deflarea până la 8 sec.	Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilică. Lungimea shaft 145 cm. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominală -6 atm., RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Dimensiuni: diam. disponibile 1.0 până la 4.0 mm. Lungimea 5-40 mm. Timpul maximal de deflarea până la 8 sec.	Buc.	50	ISO, CE	Conform cerințelor
33141100-1	25	Baloane semicompliante tip monorail	PYXIS-C	Germania	Qualimed	Baloane tip monorail, prevăzute pe ghid scurt 150-190 cm, pentru a putea fi utilizate de un singur operator. Semicompliante. Presiune nominală-6atm., maximă-nu mai puțin de 18 atm. Dimensiuni: diam. disponibile -1,5 până la 4.5 mm. Lungime: 8-30 mm. 2 markeri. Posibilă tehnică de intervenție "kissing" în cateter de 6F.	Baloane tip monorail, prevăzute pe ghid scurt 150-190 cm, pentru a putea fi utilizate de un singur operator. Semicompliante. Presiune nominală-6atm., maximă-nu mai puțin de 18 atm. Dimensiuni: diam. disponibile -1,5 până la 4.5 mm. Lungime: 8-30 mm. 2 markeri. Posibilă tehnică de intervenție "kissing" în cateter de 6F.	Buc.	50	ISO, CE	Conform cerințelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Tara de origi-ne	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33141100-1	33	Stent coronarian farmacologic activ SIROLIMUS	GALAXY	Germania	Qualimed	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 75-80 µm. Substanta activa: Sirolimus în doza mica de 3.5-4.5 µg/mm. Acoperire abluminala. Polimer biodegradabil și biocompatibil, timp de degradare și eliminare 3-4 luni. Diametre stent: 2.25-4.0 mm. Lungimi stent in mm: 9-38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F.	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 75-80 µm. Substanta activa: Sirolimus în doza mica de 3.5-4.5 µg/mm. Acoperire abluminala. Polimer biodegradabil și biocompatibil, timp de degradare și eliminare 3-4 luni. Diametre stent: 2.25-4.0 mm. Lungimi stent in mm: 9-38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F.	Buc.	100	ISO, CE	Conform cerintelor
33141100-1	38	Cateter pentru trombaspirație	VMAX	Germania	Qualimed	Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat înainte, pentru facilitarea aspirației. 3 markeri non-radioopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. Lungime 140 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi 30 ml de aspirație, 1 seringă 4 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, 1 tub de conectare de 20-25 cm cu robinet.	Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat înainte, pentru facilitarea aspirației. 3 markeri non-radioopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. Lungime 140 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi 30 ml de aspirație, 1 seringă 4 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, 1 tub de conectare de 20-25 cm cu robinet.	Buc.	20	ISO, CE	Conform cerintelor
33141100-1	56	Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	LATUS	Germania	Qualimed	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor infra-poplitee. Forma balonului conica. Compatibilitate ghid: 0.014" și introductor 4Fr. Lungime utilă: 120 sau 150 cm. Materialul balonului: polimer semicompliant rezistent la presiuni de până la 22 atm. Markerii radiopaci: 2 Ptlr Lungimi balon: 20 – 210 mm. Acoperire hidrofilica Diametre disponibile balon: 2.0 (proximal) /1.5 (distal); 2.5 (proximal) /2.0 (distal);3.0 (proximal) /2.5 (distal) ; 3.5 (proximal) /3.0 (distal); 4.0 (proximal) /3.5 (distal); Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm.. Compatibilitate introductor de la 4 F.	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor infra-poplitee. Forma balonului conica. Compatibilitate ghid: 0.014" și introductor 4Fr. Lungime utilă: 120 sau 150 cm. Materialul balonului: polimer semicompliant rezistent la presiuni de până la 22 atm. Markerii radiopaci: 2 Ptlr Lungimi balon: 20 – 210 mm. Acoperire hidrofilica Diametre disponibile balon: 2.0 (proximal) /1.5 (distal); 2.5 (proximal) /2.0 (distal);3.0 (proximal) /2.5 (distal) ; 3.5 (proximal) /3.0 (distal); 4.0 (proximal) /3.5 (distal); Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm.. Compatibilitate introductor de la 4 F.	Buc.	20	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Tara de origi-ne	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33141100-1	57	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	DELPHINUS	Germania	Qualimed	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicată pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate introductor: 4 Fr. Compatibilitate ghid: 0,018". Lungime utilă: 90 sau 150 cm; core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Materialul balonului: nailon. Plierea balonului: 2 pliuri (Ø 2.0-2.5 mm), 3 pliuri (Ø 2.5-6.0 mm). Lungimi balon: 20-200 mm. Diametre disponibile balon: 2-12 mm. Presiune nominală 8atm. RPB: 14 atm. Timpul de desumflare: 1 sec pentru baloane de 2-3 mm și 4-28 sec restul dimensiunilor. Compatibilitate introductor: 4-6 Fr în funcție de diametru.	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicată pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate introductor: 4 Fr. Compatibilitate ghid: 0,018". Lungime utilă: 90 sau 150 cm; core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Materialul balonului: nailon. Plierea balonului: 2 pliuri (Ø 2.0-2.5 mm), 3 pliuri (Ø 2.5-6.0 mm). Lungimi balon: 20-200 mm. Diametre disponibile balon: 2-12 mm. Presiune nominală 8atm. RPB: 14 atm. Timpul de desumflare: 1 sec pentru baloane de 2-3 mm și 4-28 sec restul dimensiunilor. Compatibilitate introductor: 4-6 Fr în funcție de diametru.	Buc.	15	ISO, CE	Conform cerințelor
33141100-1	58	Balon OTW 0.035" pentru angioplastie periferică	GRAVIS	Germania	Qualimed	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicată pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035" (0,89 mm). Lungime utilă: 90-135 cm. Core wire din oțel inox cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal, ceea ce sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Materialul balonului: nailon. Plierea balonului: 3 pliuri (Ø 3-9 mm), 5 pliuri (Ø 10-12 mm). Lungimi balon: 20-200 mm. Diametre disponibile balon: 3-12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm. Compatibilitate introductor: Ø 3-5 mm – 5 Fr; Ø 6-7 mm – 5 sau 6 Fr, în funcție de lungimea balonului; Ø 8 mm – 6 sau 7 Fr, în funcție de lungimea balonului; Ø 9-12 mm – 7 Fr.	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicată pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035" (0,89 mm). Lungime utilă: 90-135 cm. Core wire din oțel inox cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal, ceea ce sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Materialul balonului: nailon. Plierea balonului: 3 pliuri (Ø 3-9 mm), 5 pliuri (Ø 10-12 mm). Lungimi balon: 20-200 mm. Diametre disponibile balon: 3-12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm. Compatibilitate introductor: Ø 3-5 mm – 5 Fr; Ø 6-7 mm – 5 sau 6 Fr, în funcție de lungimea balonului; Ø 8 mm – 6 sau 7 Fr, în funcție de lungimea balonului; Ø 9-12 mm – 7 Fr.	Buc.	10	ISO, CE	Conform cerințelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Tara de origi-ne	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33141100-1	61	Stenturi periferice autoexpandabile	POLARIS - PP	Germania	Qualimed	Stent OTW, din titan, cu markeri din tantalium, bioactive, compatibil cu ghidul 0.035" si teaca 6F, pentru vase periferice cu diametrul intre 6mm si 7mm. Cu lungimea de shaft 150 cm shaft.	Stent OTW, din titan, cu markeri din tantalium, bioactive, compatibil cu ghidul 0.035" si teaca 6F, pentru vase periferice cu diametrul intre 6mm si 7mm. Cu lungimea de shaft 150 cm shaft. Tehnologia specială permite stentului să fie flexibil la 360 de grade	Buc.	10	ISO, CE	Conform cerintelor

Semnat:_____Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova