

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	<u>ocds-b3wdp1-MD-1599570168632</u>	Data: 29.09.2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Containere pentru deșeuri	Lot: 1	COD CPV 39100000-3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
	Container e pentru deșeuri						
39100000-3	Container e pentru deșeuri	hot dip galvanize d waste container with dome lid	TURCIA	TEKSIN KONTEYNER ve GALVANIZ SAN.TIC.LTD.	Conform descrierii din anexă	Recipientul este fabricat din oțel extrudat cu grosimea de 1.5 mm, de înaltă calitate pentru a oferi stabilitate și rezistență la eforturi mecanice, volumul acestuia constituie 1.1 m3. Containerul este rezistent la coroziune. Echipat cu 9 mânere pentru o	

					manevrare sigură și ușoară, și cu orificiu de golire a lichidului etășat ermetic. Containerul galvanizat este rezistent la foc cât și la factorii externi și chimici. Îmbinările sunt realizate prin sudură continuă, fără zgură cu tehnologie pe gaz. Corpul containerului v-a dispune de suport lateral întărit prin fișii metalice cu o grosime de 2,5 mm. Capacul containerului este fabricat din tablă de fier zincat de 1,40 mm, de tip cupolă, etanșat cu bandă de cauciuc dotat cu 2 mânere de 3 mm. Sistemul de deschidere a capacului reprezintă deschiderea în jurul axei sale. Mecanismul cu arc în corp închis , tipul arcului-plată spiralată, prevăzut cu un sistem de blocare în poziția închisă-deschisă . Dispune de 4 role de susținere cu dimensiunea de 200mm*50mm și furca lată, cu rotire la 360°, două dintre ele sunt cu frâne, fiecare roată are rezistență de 200 kg. Foaia de furcă este de 4,00 mm. Roțile sunt justificate corespunzător standardelor TS EN 12532. Grosimea suportul de montare pe roți este de 4,00 mm. Calitatea containerului din interior și din exterior este zincat cu sistemul de galvanizare la cald si corespunde standardului TS EN ISO 1461 Recipientul are certificatul TS EN 840-3. Lungimea: 1380 mm Lățimea : 920 mm Înălțimea : 1480 mm Greutate nominală de încărcare maximal: 440 kg	
	TOTAL					



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghița Natalia În calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul: _____DAMICOM SRL_____ Adresa: _____sos.Muncesti 426/3