

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21555915 din 26.01.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1769420481304
Obiectul de achiziției: <b>Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026 p/u IMSP Policlinica de Stat</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 1: Articole electrice</b>						
Corp de iluminat LED 2*36W	Corp de iluminat LED 2*36W	China	Luxlight	Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu	Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu	Conform standartul producatorului
Tub LED T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm	Tub LED T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm	China	EMS Led	Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare: 6000...6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180...265V Unghi de dispersie: 270°	Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare: 6000...6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180...265V	Conform standartul producatorului

					Unghi de dispersie: 270°	
Spot LED 18W, inclusiv sursa de alimentare	Spot LED 18W, inclusiv sursa de alimentare	China	L.Y.I.	Tehnologie iluminare: LED; Diametru montaj: 195 - 200 mm; Diametru exterior: 220 mm; Tip constructiv: Încăstrat; Temperatura culoare: 6400 – 6500 K; Puterea: 18 W; Tensiunea de alimentare sursă: 180 – 265V.	Tehnologie iluminare: LED; Diametru montaj: 195 - 200 mm; Diametru exterior: 220 mm; Tip constructiv: Încăstrat; Temperatura culoare: 6400 – 6500 K; Puterea: 18 W; Tensiunea de alimentare sursă: 180 – 265V.	Conform standartul producatorului
Dulie pentru felinar G13	Dulie pentru felinar G13	China	Elmos	Tip constructiv: Dulie Format soclu: G13 Tensiune: până la 250 V; Material: Plastic; Dimensiuni: 4x18 mm; Curent: 2 A.	Tip constructiv: Dulie Format soclu: G13 Tensiune: până la 250 V; Material: Plastic; Dimensiuni: 4x18 mm; Curent: 2 A.	Conform standartul producatorului
Întreprupător 1 clapa, interior	Întreprupător 1 clapa, interior	China	Elmos	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Conform standartul producatorului
Întreprupător 2 clape, interior	Întreprupător 2 clape, interior	China	Elmos	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Conform standartul producatorului
Întreprupător 1 clapa, exterior	Întreprupător 1 clapa, exterior	China	Elmos	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Conform standartul producatorului

Întreprupător 2 clape, exterior	Întreprupător 2 clape, exterior	China	Elmos	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Conform standartul producatorului
Priză unitară cu împământare 16A, interior	Priză unitară cu împământare 16A, interior	China	Elmos	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb	Conform standartul producatorului
Priză dublă cu împământare 16A, interior	Priză dublă cu împământare 16A, interior	China	Elmos	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Conform standartul producatorului
Priză dublă cu împământare 16A, exterioară	Priză dublă cu împământare 16A, exterioară	China	Elmos	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Conform standartul producatorului

Priză unitară cu împământare 16A, exterioară	Priză unitară cu împământare 16A, exterioară	China	Elmos	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±10 mm x 70±10 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±10 mm x 70±10 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Conform standartul producatorului
Priză unitară cu împământare 16A, exterioară cu capac	Priză unitară cu împământare 16A, exterioară cu capac	China	Horoz	Tip material: Termoplastic; Frecvența: 50 Hz; Tensiune: 250 V; Curent: 16 A; Grad de protecție: IP54 sau mai bun; Destinație: Exterior; Capac: Da Dimensiuni: 92 x 65 x 55 ±3 mm;	Tip material: Termoplastic; Frecvența: 50 Hz; Tensiune: 250 V; Curent: 16 A; Grad de protecție: IP54 sau mai bun; Destinație: Exterior; Capac: Da Dimensiuni: 92 x 65 x 55 ±3 mm;	Conform standartul producatorului
Fir electric PVS 3*2,5mm <sup>2</sup> alb cupru	PVS 3*2,5mm	UA	Iujcablu/ Zaporojcablu	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm <sup>2</sup> conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare: - 25...+40°C;	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm <sup>2</sup> conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare: - 25...+40°C;	Conform standartul producatorului
Cablu electric BBГHГ-LS 3x2,5 mm <sup>2</sup>	VVGng-LS 3x2,5 mm	UA	Iujcablu/ Zaporojcablu	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm <sup>2</sup> ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare: - 50...+50°C;	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm <sup>2</sup> ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare: - 50...+50°C;	Conform standartul producatorului
Cablu electric BBГHГ-LS 3x1,5 mm <sup>2</sup>	VVGng-LS 3x1,5 mm	UA	Iujcablu/ Zaporojcablu	Standard:	Standard:	Conform standartul producatorului

				GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm <sup>2</sup> ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm <sup>2</sup> ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	
Cablu de date U/UTP2 4*0,24mm <sup>2</sup>	918430R	EU	Reeber	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 4; Secțiune: 0,20...0,25 mm <sup>2</sup> ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Gri.	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 4; Secțiune: 0,20...0,25 mm <sup>2</sup> ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Gri.	Conform standartul producatorului
Cablu de date exterior U/UTP 4x2x0,51 (305)	Cablu de date exterior U/UTP 4x2x0,51	UA	Odescablu	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8;Secțiune: 0,51 mm <sup>2</sup> ; Material conductor: Cupru; Izolație: PE; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Negru. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8;Secțiune: 0,51 mm <sup>2</sup> ; Material conductor: Cupru; Izolație: PE; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Negru. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE- T, 2.5GBASE-T, 5GBASE- T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	Conform standartul producatorului
Cablu de date interior U/UTP 4x2x0,51 (305)	Cablu de date interior U/UTP 4x2x0,51	UA	Odescablu	Tip cablu: CAT-5E;Numărul de fire: 8; Secțiune: 0,51 mm <sup>2</sup> ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC/LSZH/LSFRZH; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Alb. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc.	Tip cablu: CAT- 5E;Numărul de fire: 8; Secțiune: 0,51 mm <sup>2</sup> ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC/LSZH/LSFRZH; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Alb. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet,	Conform standartul producatorului

				Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	
Cutie pentru prize / întrerupătoare	81667	TR	Aplast	Tip: cutie pentru prize/întrerupătoare Material: Plastic; Dimensiuni: 65x40±4 mm; Grad de protecție: IP30; Culoare: Roșu; Accesorii obligatorii Șuruburi de fixare: Da.	Tip: cutie pentru prize/întrerupătoare Material: Plastic; Dimensiuni: 65x40±4 mm; Grad de protecție: IP30; Culoare: Roșu; Accesorii obligatorii Șuruburi de fixare: Da.	Conform standartul producatorului
Cutie de distribuție (Internă)	11909	EU	Courbi	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Internă; Dimensiuni: 100 x 100 x45 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Alb/Galben; Capac: Da.	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Internă; Dimensiuni: 100 x 100 x45 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Alb/Galben; Capac: Da.	Conform standartul producatorului
Cutie de distribuție (Externă)	11802	EU	Courbi	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Externă; Dimensiuni: 100 x 100 x50 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Gri; Intrări: min. 6; Grad de protecție: IP55; Capac: Da.	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Externă; Dimensiuni: 100 x 100 x50 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Gri; Intrări: min. 6; Grad de protecție: IP55; Capac: Da.	Conform standartul producatorului
Fir electric PVS 3*1,5mm <sup>2</sup> alb cupru	PVS 3*1,5mm <sup>2</sup>	UA	Iujcablu/ Zaporojcablu	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm <sup>2</sup> conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm <sup>2</sup> conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	Conform standartul producatorului

Fir electric PV1*6 mm <sup>2</sup> galben/verde	91072GV	UA	Iujcablu/ Zaporojcablu	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 6,0mm <sup>2</sup> conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 50A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 6,0mm <sup>2</sup> conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 50A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	Conform standartul producatorului
Fir electric PV1*4 mm <sup>2</sup> galben/verde	91071GV	UA	Iujcablu/ Zaporojcablu	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 4,0mm <sup>2</sup> conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 41A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 4,0mm <sup>2</sup> conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 41A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	Conform standartul producatorului
Bec LED G45 cu soclu E27 10W 4000K	0260211	China	Onlite	Putere: 10W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 400...500 lm; Diametru: 40...50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	Putere: 10W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 400...500 lm; Diametru: 40...50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	Conform standartul producatorului
Bec LED A60 cu soclu E27 20W 6500K	09864	China	Onlite	Putere: 20W; Temperatura culoare: 6500K; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 1700...2100 lm;	Putere: 20W; Temperatura culoare: 6500K;	Conform standartul producatorului

				Dimensiuni:141x70 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Clasa energetică: A+.	Durata medie de viață: 25000...ore; Flux luminos: 1700lm; Dimensiuni:141x70 mm; Tip soclu: E27; Garanție: . 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Clasa energetică: A+.	
Senzor de mișcare	111013	China	IEK	Tip. Senzor de mișcare; Durata de acționare: Reglabilă între 10 sec ... 15 min; Distanța detectare: 8...12 m; Putere: min. 600W; Grad Protecție: IP20; Culoare: Alb; Material: Plastic; Unghi: 120/360; Tensiune: 220 – 240 V.	Tip. Senzor de mișcare; Durata de acționare: Reglabilă între 10 sec ... 15 min; Distanța detectare: 8m; Putere:1200W; Grad Protecție: IP20; Culoare: Alb; Material: Plastic; Unghi: 120/360; Tensiune: 220 – 240 V.	Conform standartul producatorului
Dulie cu senzor de mișcare	MS2	EU	ORNO	Tip: Dulie cu senzor de mișcare; Soclu: E27; Putere: 60W; Tensiune: 220 – 240 V;	Tip: Dulie cu senzor de mișcare; Soclu: E27; Putere: 60W; Tensiune: 220 – 240 V;	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 2. Accesorii electrice</b>						Conform standartul producatorului
Bandă electroizolatoare neagră, 20m	81077	11,00	Luxlight	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16...22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140...170% Grosime: 100...130um Rezistența la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16...22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140...170% Grosime: 100...130um Rezistența la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural	Conform standartul producatorului
Canal cablu cu bandă adezivă 10x15mm, 2m	96860	15,00	Metaksan	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da	Conform standartul producatorului



Canal cablu 25x16mm	96862	11,90	Metaksan	Dimensiuni: 25x16mm Lungime: 2000 mm Material: PVC	Dimensiuni: 25x16mm Lungime: 2000 mm Material: PVC	Conform standartul producatorului
Canal cablu cu bandă adezivă 20x20mm, 2m	96864	17,00	Metaksan	Dimensiuni: 20x20mm Lungime: 2000 mm Material: PVC Cu bandă adezivă: Da	Dimensiuni: 20x20mm Lungime: 2000 mm Material: PVC Cu bandă adezivă: Da	Conform standartul producatorului
Cleme șir 6 mm <sup>2</sup>	815.23625B	EU	Scame	Secțiune: 6 mm <sup>2</sup> ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	Secțiune: 6 mm <sup>2</sup> ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	Conform standartul producatorului
Cleme șir 2,5 mm <sup>2</sup>	:815.2361B	EU	Scame	Secțiune: 2,5 mm <sup>2</sup> ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	Secțiune: 2,5 mm <sup>2</sup> ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	Conform standartul producatorului
Cleme șir 4 mm <sup>2</sup>	815.2362B	EU	Scame	Secțiune: 4 mm <sup>2</sup> ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 95,5 x 15,5 x 16 mm; Tensiune: 250 V	Secțiune: 4 mm <sup>2</sup> ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 95,5 x 15,5 x 16 mm; Tensiune: 250 V	Conform standartul producatorului
Șină de nul 6x9 mm	180417	China	Kasan	Tip: Șină de nul; Dimensiuni: 9x6 mm; Material: Alamă; Produs echivalent cu Kasan 180417: Da.	Tip: Șină de nul; Dimensiuni: 9x6 mm; Material: Alamă; Produs echivalent cu Kasan 180417: Da.	Conform standartul producatorului
Papuc ghilză 2,5 mm <sup>2</sup>	180849	China	Kasan	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 2,5 mm <sup>2</sup> ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 2,5 mm <sup>2</sup> ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Conform standartul producatorului
Papuc ghilză 6 mm <sup>2</sup>	180851	China	Kasan	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 6,0 mm <sup>2</sup> ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 6,0 mm <sup>2</sup> ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Conform standartul producatorului

Papuc ghilză 4 mm <sup>2</sup>	180652	China	IEK	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 4,0 mm <sup>2</sup> ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 4,0 mm <sup>2</sup> ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Conform standartul producatorului
Platbandă zincată 4 x 25 mm Oțel	91852	China	Plamen	Destinație: Șină electrotehnică; Material: Oțel; Acoperire: Zincat; Dimensiuni: 25 x 4 mm.	Destinație: Șină electrotehnică; Material: Oțel; Acoperire: Zincat; Dimensiuni: 25 x 4 mm.	Conform standartul producatorului
Conector pentru cablu, 8 conexiuni	181242	China	Kasan	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 8; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm <sup>2</sup> ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 8; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm <sup>2</sup> ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	Conform standartul producatorului
Conector pentru cablu, 6 conexiuni	181241	China	Kasan	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 6; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm <sup>2</sup> ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 6; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm <sup>2</sup> ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	Conform standartul producatorului
Conector pentru cablu tip 2 intrări – 6 ieșiri	1813345	China	Kasan	Tip: Conector 2-6; Tensiune: max. 450V; Material: Plastic/Metal; Curent: min. 32 A; Secțiune conductor: 0,5...4 mm <sup>2</sup> ; Destinație: Pentru cabluri și fire electrice; Produs echivalent cu KASAN CMK2-6.	Tip: Conector 2-6; Tensiune: max. 450V; Material: Plastic/Metal; Curent: min. 32 A; Secțiune conductor: 0,5...4 mm <sup>2</sup> ; Destinație: Pentru cabluri și fire electrice; Produs echivalent cu KASAN CMK2-6.	Conform standartul producatorului
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Multicolor	TSM51125100	EU/CN	Bradas	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Multicolor; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Multicolor; Cantitate pachet: 100 buc.	Conform standartul producatorului
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Albe	105101	China	Profmet	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	Conform standartul producatorului

Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Negru	105201	China	Profmet	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	Conform standartul producatorului
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x160 (100b) Negru	105202	China	Profmet	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x160 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x150/160 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc	Conform standartul producatorului
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x200 (100b) Alb	105205	China	Profmet	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x200 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x200 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	Conform standartul producatorului
Tub termoretractabil 6/3 mm	29-0035	China	Rexant	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 80 °C; Lungime: min. 2,30 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 6 mm; Diametru tubului după contracție: 3 mm. Tensiune: 600 V.	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 80 °C; Lungime: 2,44 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 6 mm; Diametru tubului după contracție: 3 mm. Tensiune: 600 V.	Conform standartul producatorului
Tub termoretractabil 4,8/2,4 mm	210691	EU	Raytech	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 4,8 mm; Diametru tubului după contracție: 2,4 mm.	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 4,8 mm; Diametru tubului după contracție: 2,4 mm.	Conform standartul producatorului
Tub termoretractabil 9,5/4,8 mm	210693	EU	Raytech	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: min. 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 9,5 mm; Diametru tubului după contracție: 4,8 mm.	Tip: Tub electroizolant termo-retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: min. 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 9,5 mm;	Conform standartul producatorului

					Diametru tubului după contracție: 4,8 mm.	
Conector RJ-45	128227	China	Kasan	Tip: Conector terminal cablu UTP; Categorie: Cat. 5E; Material cadru: Plastic; Material cuțite: Cupru; Ecranat: Nu; Culoare: Transparent; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Conector terminal cablu UTP; Categorie: Cat. 5E; Material cadru: Plastic; Material cuțite: Cupru; Ecranat: Nu; Culoare: Transparent; Cantitate pachet: 100 buc.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 3. Scule electrice și accesorii</b>						Conform standartul producatorului
Burghiu SDS-Plus 4 muchii 6x160mm	1283793	China	Hikoki	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da	Conform standartul producatorului
Burghiu SDS-Plus 8x160mm	YT4205	EU/CN	Yato	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	Conform standartul producatorului
Burghiu SDS-Plus 12x1000mm	782466	China	Hikoki	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei, betonului; Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 12 mm Lungime totală: 1000 mm; Lungime de lucru: 940 mm; Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei, betonului; Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 12 mm Lungime totală: 1000 mm; Lungime de lucru: 940 mm; Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	Conform standartul producatorului
Set burghie pentru metal	1283376	China	Hikoki	Tip: Set burghie pentru metal; Diametru debitare: 1 – 10 mm; Material burghiu: HSS – G; Tip coadă: Cilindric; Unghiul tăișului: 135°; Ambalaj: Cutie plastic rezistentă la impact; Standard referință: DIN338.	Tip: Set burghie pentru metal; Diametru debitare: 1 – 10 mm; Material burghiu: HSS – G; Tip coadă: Cilindric; Unghiul tăișului: 135°; Ambalaj: Cutie plastic rezistentă la impact; Standard referință: DIN338.	Conform standartul producatorului

Set tarozi și filiere M3 – M12	YT2975	EU/CN	Yato	<p>Tip: Tarozi/filiere;  Direcție filetare: Dreapta;  Număr de piese în set: 32 buc;  Oțel: HSS (Oțel rapid);  Pas filet metric: Standard;  Dotare: tarozi, filiere, port-tarod, port-filieră, șurubelniță, lera pentru verificare filete, adaptor port filieră;  Filet metril: M3 – M12;  Ambalare: Servietă metalică;  Standarde: DIN 223/DIN 352;  Componentă filetare: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12;  Produs echivalent cu Yato YT-2975.  Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Tip: Tarozi/filiere;  Direcție filetare: Dreapta;  Număr de piese în set: 32 buc;  Oțel: HSS (Oțel rapid);  Pas filet metric: Standard;  Dotare: tarozi, filiere, port-tarod, port-filieră, șurubelniță, lera pentru verificare filete, adaptor port filieră;  Filet metril: M3 – M12;  Ambalare: Servietă metalică;  Standarde: DIN 223/DIN 352;  Componentă filetare: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12;  Produs echivalent cu Yato YT-2975.  Garanție: min. 12 luni.</p>	Conform standartul producatorului
Port-tarod cu clichet M3 – M10	YT2989	EU/CN	Yato	<p>Tip: Port-tarod cu clichet;  Profil: Litera T;  Diametru filet tarod: M3 – M10;  Material: Oțel;  Dimensiune minimă de cuplare tarod: 2,7 mm;  Dimensiune maximă de cuplare tarod: 5,5 mm;  Lungime: min. 75 mm;  Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Tip: Port-tarod cu clichet;  Profil: Litera T;  Diametru filet tarod: M3 – M10;  Material: Oțel;  Dimensiune minimă de cuplare tarod: 2,7 mm;  Dimensiune maximă de cuplare tarod: 5,5 mm;  Lungime: min. 75 mm;  Garanție: min. 12 luni.</p>	Conform standartul producatorului
Port-tarod cu clichet M5 – M12	YT2991	EU/CN	Yato	<p>Tip: Port-tarod cu clichet;  Profil: Litera T;  Diametru filet tarod: M5 – M12;  Material: Oțel;  Dimensiune minimă de cuplare tarod: 4,9 mm;  Dimensiune maximă de cuplare tarod: 7,0 mm;  Lungime: min. 100 mm;  Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Tip: Port-tarod cu clichet;  Profil: Litera T;  Diametru filet tarod: M5 – M12;  Material: Oțel;  Dimensiune minimă de cuplare tarod: 4,9 mm;  Dimensiune maximă de cuplare tarod: 7,0 mm;  Lungime: min. 100 mm;  Garanție: min. 12 luni.</p>	Conform standartul producatorului

Aparat de sudat cu invertor	R652	China	Resanta	<p>Tip: MMA;  Tensiune: 140...260 V;  Putere MMA: 7,2 kW;  Curent sudare MMA: min. 190A;  Ajustare curent MMA: 10...190A  Diametru max electrod: 5 mm;  Funcție anti-lipire electrod: Da;  Funcție Hot Start: Da;  Tensiune la funcționarea în gol: 85 V;  Tensiune funcționare regim MMA:  10,4...27,6V;  Coeficient de putere: min. 0,7 ;  Randament: min. 80%;  Clasa de izolare: H;  Indice de protecție: IP 21;  Diapazon temperaturi de funcționare: -  20...+40°C;  Garanție: min. 12 luni  Accesorii obligatorii:  Portelectrod: Da;  Cablul cu terminal pentru împământare: Da;</p>	<p>Aparat de sudat cu invertor  RESANTA CAI-190  MMA 190 A 7.2 kW 260 V  Tip: MMA;  Tensiune: 140...260 V;  Putere MMA: 7,2 kW;  Curent sudare MMA: min.  190A;  Ajustare curent MMA:  10...190A  Diametru max electrod: 5  mm;  Funcție anti-lipire electrod:  Da;  Funcție Hot Start: Da;  Tensiune la funcționarea în  gol: 85 V;  Tensiune funcționare regim  MMA: 10,4...27,6V;  Coeficient de putere: min.  0,7 ;  Randament: min. 80%;  Clasa de izolare: H;  Indice de protecție: IP 21;  Diapazon temperaturi de  funcționare: -20...+40°C;  Garanție: min. 12 luni  Accesorii obligatorii:  Portelectrod: Da;  Cablul cu terminal pentru  împământare: Da;</p>	Conform standartul producatorului
Mască de sudură automată (cameleon)	YT73921	EU/CN	Yato	<p>Tip: Mască sudură automată;  Dimensiuni ecran: 92 x 42 mm;  Indicator baterie descărcată: Da;  Funcție "TEST": Da;  Stare întunecată DIN la baterii descărcate,  valoarea tensiunii mai mică de 2,3V: 9...13;  Tip alimentare: Solar și pilă electrică;  Tip pile electrice: CR2032 (3V);  Tip filtru de lumină: Cameleon;  Ajustare timp de reținere: Da;  Ajustare sensibilitate: Da;  Reținere deschidere: 0,1...0,6 s;  Gradul de iluminare DIN: 4;  Gradul de întunecare DIN: 9...13;  Timp de comutare: 1,2 ms;</p>	<p>Tip: Mască sudură  automată;  Dimensiuni ecran: 92 x 42  mm;  Indicator baterie descărcată:  Da;  Funcție "TEST": Da;  Stare întunecată DIN la  baterii descărcate, valoarea  tensiunii mai mică de 2,3V:  9...13;  Tip alimentare: Solar și pilă  electrică;  Tip pile electrice: CR2032  (3V);</p>	Conform standartul producatorului

				Masa: max. 1 kg Garanție: min. 12 luni.	Tip filtru de lumină: Cameleon; Ajustare timp de reținere: Da; Ajustare sensibilitate: Da; Reținere deschidere: 0,1...0,6 s; Gradul de iluminare DIN: 4; Gradul de întunecare DIN: 9...13; Timp de comutare: 1,2 ms; Masa: max. 1 kg Garanție: min. 12 luni.	
Mănuși pentru sudare (Сварочные краги)	R71649	China	Resanta	Dimensiuni: 200 x 150 x 30mm; Dimensiune echivalentă: 10XL; Protecție contra acțiunilor mecanice: Da; Protecție contra temperaturilor înalte: Da; Manșetă alungită: Da; Grad de rezistență la uzură: Ștergere: 4; Tăiere: 2; Puncție: 4; Rupere: 4 Număr de degete: 5 Culoare: Roșu/Negru.	Dimensiuni: 200 x 150 x 30mm; Dimensiune echivalentă: 10XL; Protecție contra acțiunilor mecanice: Da; Protecție contra temperaturilor înalte: Da; Manșetă alungită: Da; Grad de rezistență la uzură: Ștergere: 4; Tăiere: 2; Puncție: 4; Rupere: 4 Număr de degete: 5 Culoare: Roșu/Negru.	Conform standartul producatorului
Electrozi de sudare 2 mm	270171	UA	Paton	Diametru electrod: 2 mm; Tip electrod: ANO-36; Masa: 1 kg	Diametru electrod: 2 mm; Tip electrod: ANO-36; Masa: 1 kg	Conform standartul producatorului
Căști de protecție zgomot cu bandă de prindere pe cap	YT74633	EU/CN	Yato	Nivel de zgomot: 32 dB; Tip material: ABS, pernițe din PVC; Culoare: Roșu/Negru; Bandă de prindere pe cap cu material moale: Da;	Nivel de zgomot: 32 dB; Tip material: ABS, pernițe din PVC; Culoare: Roșu/Negru; Bandă de prindere pe cap cu material moale: Da;	Conform standartul producatorului
Vizieră de protecție	102207	EU/CN	PROFi	Material: HDPE; Protecție facială: Da; Suspensie de reglare cu clichet cu bandă de transpirație pentru confort: Da; Rabatabil în sus pentru diferite unghiuri de vizualizare: Da; Omologare CE: Da.	Material: HDPE; Protecție facială: Da; Suspensie de reglare cu clichet cu bandă de transpirație pentru confort: Da;	Conform standartul producatorului

					Rabatabil în sus pentru diferite unghiuri de vizualizare: Da; Omologare CE: Da.	
Mănuși de lucru Nylon/Nitril	YT74756	EU/CN	Yato	Dimensiune: 10; Acoperire palmă: Nitril; Partea superioară: Nailon; Cusutura: 15G; Manșetă elastică: Da; Rezistența la abraziune: nivel protecție 3; Rezistența la tăiere: Nivel de protecție 1; Rezistența la rupere: Nivel de protecție 2; Rezistența la puncție: Nivel de protecție 1.	Dimensiune: 10; Acoperire palmă: Nitril; Partea superioară: Nailon; Cusutura: 15G; Manșetă elastică: Da; Rezistența la abraziune: nivel protecție 3; Rezistența la tăiere: Nivel de protecție 1; Rezistența la rupere: Nivel de protecție 2; Rezistența la puncție: Nivel de protecție 1.	Conform standartul producatorului
Șorț de protecție (sudură)	804369	EU/CN	Telwin	Tip: Șorț protecție; Destinație: Pentru lucrări de sudare, debitare metale; Mărime: Universal; Dimensiuni: 600x900 mm ±2%; Nivel de protecție: Clasa 2 A1+A2; Material: Piele de vită (split de piele); Grosime: min. 1,5 mm; Asigură protecția: pieptului, abdomenului, membre inferioare până la genunchi. Conform cu EN ISO 11611:2015 CE.	Tip: Șorț protecție; Destinație: Pentru lucrări de sudare, debitare metale; Mărime: Universal; Dimensiuni: 600x900 mm ±2%; Nivel de protecție: Clasa 2 A1+A2; Material: Piele de vită (split de piele); Grosime: min. 1,5 mm; Asigură protecția: pieptului, abdomenului, membre inferioare până la genunchi. Conform cu EN ISO 11611:2015 CE.	Conform standartul producatorului
Termo-suflantă, fără acumulator	1232173	EU/CN	Total	Tip: Termo-suflantă; Funcționare: Pe baterie de acumuloare; Număr de regimuri: 2; Temperatură: 300/500 - 630°C; Productivitate aer: 100/200 l/min; Tensiune de funcționare: 20 V; Accesorii: Duze – 3 buc. Produs compatibil cu bateriile de acumuloare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	ermosuflanta fara acumulator 20,0V 300- 550°C Total TBLI2002 Funcționare: Pe baterie de acumuloare; Număr de regimuri: 2; Temperatură: 300/500 - 630°C; Productivitate aer: 100/200 l/min; Tensiune de funcționare: 20 V; Accesorii:	Conform standartul producatorului



					Duze – 3 buc. Produs compatibil cu bateriile de acumuloare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	
Șlefuitor multifuncțional (реноватор), fără acumulator	1232161	EU/CN	Total	Tip: Șlefuitor multifuncțional; Trepte ajustare viteze: 6; Turația de mers în gol: 5 000 – 20 000 min <sup>-1</sup> ; Unghi oscilație: 3,2°; Tensiune alimentare: 20 V; Accesorii: Racletă flexibilă: 1 buc.; Fereștrău de tăiere: 1 buc.; Fereștrău segmentat: 1 buc.; Cheie hexagonală: 1 buc.; Suport hârtie abrazivă: 1 buc.; Șmirghel: 3 buc.; Produs compatibil cu bateriile de acumuloare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	Masina multifunctionala fara acumulator 20.0V Total TMLI2022 Tip: Șlefuitor multifuncțional; Trepte ajustare viteze: 6; Turația de mers în gol: 5 000 – 20 000 min <sup>-1</sup> ; Unghi oscilație: 3,2°; Tensiune alimentare: 20 V; Accesorii: Racletă flexibilă: 1 buc.; Fereștrău de tăiere: 1 buc.; Fereștrău segmentat: 1 buc.; Cheie hexagonală: 1 buc.; Suport hârtie abrazivă: 1 buc.; Șmirghel: 3 buc.; Produs compatibil cu bateriile de acumuloare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 4. Scule manuale</b>						Conform standartul producatorului
Set chei tubulare cu cheie clichet 3/8” 6 - 22 mm, 7 – 22 mm, 22 buc.	YT38561	EU/CN	Yato	Tip material: Oțel aliat, Cr-V (Crom vanadium); Mărime cheie tubulară: 6 mm – 1 buc; 7 mm – 1 buc; 8 mm – 1 buc; 9 mm – 1 buc; 10 mm – 1 buc; 11 mm – 1 buc; 12 mm - 1 buc; 13 mm – 1 buc; 14 mm – 1 buc; 15 mm – 1 buc; 16 mm – 1 buc; 17 mm – 1 buc; 18 mm – 1 buc;	Tip material: Oțel aliat, Cr- V (Crom vanadium); Mărime cheie tubulară: 6 mm – 1 buc; 7 mm – 1 buc; 8 mm – 1 buc; 9 mm – 1 buc; 10 mm – 1 buc; 11 mm – 1 buc; 12 mm - 1 buc; 13 mm – 1 buc; 14 mm – 1 buc; 15 mm – 1 buc; 16 mm – 1 buc; 17 mm – 1 buc; 18 mm – 1 buc;	Conform standartul producatorului

				<p>19 mm – 1 buc;  20 mm – 1 buc;  21 mm – 1 buc;  22 mm - 1 buc;  Transmisie (intermediar) cardanic 3/8: 1 buc;  Prelungitor 3/8 scurt: Da;  Prelungitor 3/8 lung: Da;  Antrenor pârghie glisantă 3/8 (вороток): Da;  Antrenor clichet reversibil (трещётка) 3/8: Da;  Componentă set: 22 buc.  Servietă plastic: Da</p>	<p>19 mm – 1 buc;  20 mm – 1 buc;  21 mm – 1 buc;  22 mm - 1 buc;  Transmisie (intermediar) cardanic 3/8: 1 buc;  Prelungitor 3/8 scurt: Da;  Prelungitor 3/8 lung: Da;  Antrenor pârghie glisantă 3/8 (вороток): Da;  Antrenor clichet reversibil (трещётка) 3/8: Da;  Componentă set: 22 buc.  Servietă plastic: Da</p>	
Clește papagal 250 mm	W267650	EU/CN	WIHA	<p>Tip: Clește papagal;  Lungime: 250 mm;  Materialul buzelor: Oțel inox, Cr-V;  Deschidere buze: 50 mm;  Mânere izolate: Da;  Acoperire dielectrică: Nu;  Masa: max.400 g;  Echivalent cu Wiha 26765: Da</p>	<p>Tip: Clește papagal;  Lungime: 250 mm;  Materialul buzelor: Oțel inox, Cr-V;  Deschidere buze: 50 mm;  Mânere izolate: Da;  Acoperire dielectrică: Nu;  Masa: max.400 g;  Echivalent cu Wiha 26765: Da</p>	Conform standartul producatorului
Decablator universal și clește sertizat conectori 0,2...6 mm <sup>2</sup>	YT22703	EU/CN	Yato	<p>Tip: Decablator;  Lungime: 225 mm;  Prelucrare superficială: Acoperire cu pulbere;  Material mânere: PP/TPR;  Material lame: Oțel inox AISI 420;  Material cadru: Oțel inox AISI 410;  Funcții: Tăietori de sârmă/decablator/sertizator;  Secțiune: 0,2...6 mm<sup>2</sup></p>	<p>Tip: Decablator;  Lungime: 225 mm;  Prelucrare superficială: Acoperire cu pulbere;  Material mânere: PP/TPR;  Material lame: Oțel inox AISI 420;  Material cadru: Oțel inox AISI 410;  Funcții: Tăietori de sârmă/decablator/sertizator;  Secțiune: 0,2...6 mm<sup>2</sup></p>	Conform standartul producatorului
Clește pentru montarea cablului	12-4201-4	China	Rexant	<p>Tip: Clește;  Destinație: conectarea și tăierea conductorilor în contactele plug-in pe cruci (кроссы), panouri patch (патч-панель), prize și module, conectarea contactelor tip 110 și KRONE;  Material: Oțel instrumental;  Cuțit dotat cu foarfece: Da;  Material cadru (corp): Plastic;  Clemă cu impact: Da;</p>	<p>Tip: Clește;  Destinație: conectarea și tăierea conductorilor în contactele plug-in pe cruci (кроссы), panouri patch (патч-панель), prize și module, conectarea contactelor tip 110 și KRONE;  Material: Oțel instrumental;</p>	Conform standartul producatorului

				Accesorii: Cârlige pentru extragerea cablului. Produs echivalent cu Rexant HT314B.	Cuțit dotat cu foarfece: Da; Material cadru (corp): Plastic; Clemă cu impact: Da; Accesorii: Cârlige pentru extragerea cablului. Produs echivalent cu Rexant HT314B.	
Clește pentru sertizarea conectorilor	YT22443	EU/CN	Yato	Tip: Clește sertizat conectori; Tip conectori: RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45 și CAT.5; Lungime: max. 220 mm; Destinație: Pentru lucrări de rețelistică; Material: Oțel carbon/plastic. Produs echivalent cu Yato YT-22443.	Tip: Clește sertizat conectori; Tip conectori: RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45 și CAT.5; Lungime: max. 220 mm; Destinație: Pentru lucrări de rețelistică; Material: Oțel carbon/plastic. Produs echivalent cu Yato YT-22443.	Conform standartul producatorului
Clește tăietor lateral 125 mm	YT2262	EU/CN	Yato	Tip: Clește tăietor lateral; Dimensiuni: 125 mm; Material: Oțel inox; Diametru cablu minim la tăiere: 1,5 mm; Diametru cablu maxim la tăiere: 3,0 mm; Mânere protejate: Da; Arc de retur: Da; Destinație: Tăiere cabluri din aluminu/cupru. Produs echivalent cu Yato YT-2262.	Tip: Clește tăietor lateral; Dimensiuni: 125 mm; Material: Oțel inox; Diametru cablu minim la tăiere: 1,5 mm; Diametru cablu maxim la tăiere: 3,0 mm; Mânere protejate: Da; Arc de retur: Da; Destinație: Tăiere cabluri din aluminu/cupru. Produs echivalent cu Yato YT-2262.	Conform standartul producatorului
Foarfece de tăiat țevi PPR	YT2231	EU/CN	Yato	Destinație: Tăiere țevi din PPR; Diametrul țevi: 16...40 mm; Material foarfecă: Metal.	Destinație: Tăiere țevi din PPR; Diametrul țevi: 16...40 mm; Material foarfecă: Metal.	Conform standartul producatorului
Menghină de masă	1220623	EU/CN	Total	Tip: De lăcătușărie; Destinație: Fixarea sau susținerea unor obiecte sau materiale în timpul prelucrării; Lățime fălci: 150 mm; Material fălci: Oțel carbon; Material corp: Fontă; Deschidere fălci: 150...200 mm;	Menghina rotativa de banc 200mm THT6186 Tip: De lăcătușărie; Destinație: Fixarea sau susținerea unor obiecte sau materiale în timpul prelucrării;	Conform standartul producatorului

				<p>Funcție de rotire: Da;  Nicovală: Da;  Clasa produs: Profesional;  Modalitate de fixare: șuruburi/buloane;  Masa netă: 17...20 kg;  Suprafață: Acoperire cu lac negru.</p>	<p>Lățime fălci: 150 mm;  Material fălci: Oțel carbon;  Material corp: Fontă;  Deschidere fălci: 150...200 mm;  Funcție de rotire: Da;  Nicovală: Da;  Clasa produs: Profesional;  Modalitate de fixare: șuruburi/buloane;  Masa netă: 17...20 kg;  Suprafață: Acoperire cu lac negru.</p>	
Cuțit fragmentat	19997	EU/CN	Vector	<p>Tip: Cutter;  Dimensiuni: 18x100 mm;</p>	<p>Tip: Cutter;  Dimensiuni: 18x100 mm;</p>	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 5. Feronerie</b>						Conform standartul producatorului
Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc	2700863	UA/CN	Profmet	<p>Diametru: 3,5mm  Lungime: 16 mm;  Material: Oțel acoperit cu fosfat;  Destinație: PGC, lemn  Amprenta: Philips, PH 2  Tip cap: Înecat  Ambalaj: Pungă/Cutie</p>	<p>Diametru: 3,5mm  Lungime: 16 mm;  Material: Oțel acoperit cu fosfat;  Destinație: PGC, lemn  Amprenta: Philips, PH 2  Tip cap: Înecat  Ambalaj: Pungă/Cutie</p>	Conform standartul producatorului
Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc	2700858	UA/CN	Profmet	<p>Diametru: 3,5mm  Lungime: 19 mm;  Material: Oțel acoperit cu fosfat;  Destinație: PGC, lemn  Amprenta: Philips, PH 2  Tip cap: Înecat  Ambalaj: Pungă/Cutie</p>	<p>Diametru: 3,5mm  Lungime: 19 mm;  Material: Oțel acoperit cu fosfat;  Destinație: PGC, lemn  Amprenta: Philips, PH 2  Tip cap: Înecat  Ambalaj: Pungă/Cutie</p>	Conform standartul producatorului
Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc	052703	UA/CN	Profmet	<p>Tip fundație: PVC/Metal;  Material: Oțel;  Acoperire: Zincat alb;  Tip cap: Înecat;  Tip vârf: Autoforant;  Diametru: 3,9 mm;  Lungimea: 19 mm;  Forma slot: PH;  Mărime slot: 2;</p>	<p>Tip fundație: PVC/Metal;  Material: Oțel;  Acoperire: Zincat alb;  Tip cap: Înecat;  Tip vârf: Autoforant;  Diametru: 3,9 mm;  Lungimea: 19 mm;  Forma slot: PH;  Mărime slot: 2;</p>	Conform standartul producatorului

				Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x25mm, 1000 buc	052705	UA/CN	Profmet	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Conform standartul producatorului
Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x32mm, 500 buc	052706	UA/CN	Profmet	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Conform standartul producatorului
Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal 4,2x19mm, 1000 buc	011004	UA/CN	Profmet	Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;	Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;	Conform standartul producatorului
Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm, 200 buc	2700831	UA/CN	Profmet	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x40/4x40mm	2700363	UA/CN	Profmet	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm;	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm;	Conform standartul producatorului

				Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	1710098	UA/CN	Profmet	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu șurub cui SMK 6x40	2700338	UA/CN	Profmet	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu șurub cui SMK 6x60	1710003	UA/CN	Profmet	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu guler cu șurub 8x100	582194	UA/CN	Profmet	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu șurub cu cap hexagonal KXX 10x60/6x60mm	1710151	UA/CN	Profmet	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm;	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm;	Conform standartul producatorului

				Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 10x60/6x60mm	045019	UA/CN	Profmet	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	1710160	UA/CN	Profmet	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Cuie 3x80	580022	UA/CN	Profmet	Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg.	Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg.	Conform standartul producatorului
Bulon cu filet deplin M8x40 mm	097A08040	UA/CN	Profmet	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 40 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 40 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Conform standartul producatorului

Bulon cu filet deplin M8x50 mm	097A08050	UA/CN	Profmet	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Conform standartul producatorului
Bulon cu filet deplin M8x60 mm	003A08060	UA/CN	Profmet	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Conform standartul producatorului
Bulon cu filet deplin M8x70 mm	003A08070	UA/CN	Profmet	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Conform standartul producatorului
Bulon cu filet deplin M8x80 mm	003A08080	UA/CN	Profmet	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 80 mm;	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon;	Conform standartul producatorului



				Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 80 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc.	156113	UA/CN	Profmet	Tip: Bulon; Diametru: 6 mm; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 30 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 12 buc.	Tip: Bulon; Diametru: 6 mm; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 30 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 12 buc.	Conform standartul producatorului
Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc.	118106	UA/CN	Profmet	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 40 buc.	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 40 buc.	Conform standartul producatorului
Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc.	118108	UA/CN	Profmet	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc.	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc.	Conform standartul producatorului
Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc.	091208	UA/CN	Profmet	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da.	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat;	Conform standartul producatorului

				Ambalaj: set 100 buc.	Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 100 buc.	
Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc	A517556	UA/CN	Profmet	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc.	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc.	Conform standartul producătorului
Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc	089106	UA/CN	Profmet	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	Conform standartul producătorului
Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc	089208	UA/CN	Profmet	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	Conform standartul producătorului
Sârmă zincată în carcasă de plastic	173313	UA/CN	Profmet	Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m;	Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m;	Conform standartul producătorului
<b>Lotul 9. Electrocasnice</b>						Conform standartul producătorului
Fier de călcat	DST3020/20	EU/CN	Philips	Tip: Fier de călcat; Material talpă: Ceramică; Debit de abur constant: Da; Spray: Da; Putere: 2200 – 2400 W; Debit abur: 30...50 g/min;	Tip: Fier de călcat; Material talpă: Ceramică; Debit de abur constant: Da; Spray: Da; Putere: 2200 W; Debit abur: 35 g/min;	Conform standartul producătorului

				<p>Protecție anti-calcar: Da;  Autocurățare: Da;  Anti-picurare: Da;  Volum rezervor de apă: 300...400 ml;  Lungime cablu alimentare: 1500...2000 mm;  Jet de abur: Da;  Tensiune funcționare: 220 – 240 V.</p>	<p>Protecție anti-calcar: Da;  Autocurățare: Da;  Anti-picurare: Da;  Volum rezervor de apă: 300 ml;  Lungime cablu alimentare: 1900 mm;  Jet de abur: Da;  Tensiune funcționare: 220 – 240 V</p>	
Fierbător electric	234416	EU/CN	Lafe	<p>Tip: Fierbător electric;  Material bol: Oțel inox;  Material mâner: Plastic;  Volum: 1,5...1,8 l;  Element de încălzire: Disc (elemente de încălzire ascuns);  Stand: Da;  Stand cu posibilitate de rotație: Da;  Protecție împotriva funcționării fără lichide: Da;  Menținerea temperaturii: Da;  Indicator nivel apă: Da;  Filtru anti-calcar: Da;  Număr regim de temperatură: 1;  Deconectare automată: Da;  Putere: 2000...2400 W.</p>	<p>Tip: Fierbător electric;  Material bol: Oțel inox;  Material mâner: Plastic;  Volum: 1,7 l;  Element de încălzire: Disc (elemente de încălzire ascuns);  Stand: Da;  Stand cu posibilitate de rotație: Da;  Protecție împotriva funcționării fără lichide: Da;  Menținerea temperaturii: Da;  Indicator nivel apă: Da;  Filtru anti-calcar: Da;  Număr regim de temperatură: 1;  Deconectare automată: Da;  Putere: 2200 W</p>	Conform standartul producatorului
Reșou electric	08977	China	Hotplate	<p>Tip: Reșou electric;  Număr arzătoare: 1;  Putere: 1500 W;  Rețea: 220 – 240 V;</p>	<p>Tip: Reșou electric;  Număr arzătoare: 1;  Putere: 1500 W;  Rețea: 220 – 240 V;</p>	Conform standartul producatorului
Radiator cu ulei	ET-2009	China	Euroterm	<p>Tip: Radiator cu ulei;  Suprafață recomandată: min.20 m<sup>2</sup>;  Putere maximă: 2000 W;  Număr regimuri încălzire: min. 3;  Ajustare temperatură/regim: Mecanic/Electronic;  Lungime cord: min. 1500mm;  Număr secții: min. 9 buc;  Termostat ajustabil: Da;  Indicator luminos: Da;  Protecție împotriva supra încălzirii: Da;  Oprire la răsturnare: Da;</p>	<p>Tip: Radiator cu ulei;  Suprafață recomandată: min.20 m<sup>2</sup>;  Putere maximă: 2000 W;  Număr regimuri încălzire: min. 3;  Ajustare temperatură/regim: Mecanic/Electronic;  Lungime cord: min. 1500mm;  Număr secții: min. 9 buc;</p>	Conform standartul producatorului

				Rețea electrică: 220 – 240 V	Termostat ajustabil: Da; Indicador luminos: Da; Protecție împotriva supraîncălzirii: Da; Oprire la răsturnare: Da; Rețea electrică: 220 – 240 V	
Uscător de mâini	MDF8820	EU/CN	ROCO	Material carcasă: Plastic; Culoare: Alb; Viteză aer: 10...15 m/s; Temperatură aer: 50...60°C; Senzor detecție: da Distanța senzor detecție: 50...200 mm; Tip pornire: Automat; Dimensiuni: Adâncime: 220...250mm Înălțime: 220...260mm Lățime: 230...260mm; Putere instalație: 1500...2000W; Alimentare electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10% Frecvență: 50Hz; Accesorii obligatorii: Șuruburi de montaj, fisă cu împământare 16A, cablu montaj Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Uscător de mâini MDF-8820 2000 W 220 - 240 V ROCO Material carcasă: Plastic; Culoare: Alb; Viteză aer: 10...15 m/s; Temperatură aer: 50...60°C; Senzor detecție: da Distanța senzor detecție: 50...200 mm; Tip pornire: Automat; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 240 x 240 x 230 mm Putere instalație: 2000W; Alimentare electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10% Frecvență: 50Hz; Accesorii obligatorii: Șuruburi de montaj, fisă cu împământare 16A, cablu montaj Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform standartul producatorului
Încălzitor electric de apă cu acumulare 50 l (LDC) boiler	MWH50-20MFG	China	Midea	Tip: Cu acumulare; Tip instalare: De perete; Instalare: Verticală; Culoarea: Alb; Volum: 50l; Masa: max. 18 kg; Putere rezistență: 1,5 kW; Tip rețea: Monofazată (230 V); Temperatura încălzire apă: min. 70°C; Forma geometrică: Cilindru. Garanție: min. 12 luni.	Tip: Cu acumulare; Tip instalare: De perete; Instalare: Verticală; Culoarea: Alb; Volum: 50l; Masa: 17 kg; Putere rezistență: 1,5 kW; Tip rețea: Monofazată (230 V); Temperatura încălzire apă: 80°C; Forma geometrică: Cilindru. Garanție: 12 luni.	Conform standartul producatorului

Lotul 11. Unelte de grădină						
Hârleț cu coadă	88551	UA/CN	Unimas	<p>Tip: Hârleț pentru lucrări de săpare;  Nervuri de rigidizare: Da;  Material coadă: Lemn;  Diametru coadă: min.40 mm;  Material hârleț: Oțel feroviar;  Dimensiuni:  Lungime totală cu coadă: 1200 mm;  Lungime hârleț: 400 mm;  Lungime parte activă: 300 mm;  Lățime parte activă: 210 mm;  Grosime tablă hârleț: 1,6 mm  Masa netă hârleț (fără coadă): 900 g.</p>	<p>Tip: Hârleț pentru lucrări de săpare;  Nervuri de rigidizare: Da;  Material coadă: Lemn;  Diametru coadă: min.40 mm;  Material hârleț: Oțel feroviar;  Dimensiuni:  Lungime totală cu coadă: 1200 mm;  Lungime hârleț: 400 mm;  Lungime parte activă: 300 mm;  Lățime parte activă: 210 mm;  Grosime tablă hârleț: 1,6 mm  Masa netă hârleț (fără coadă): 900 g.</p>	Conform standartul producatorului
Lopată cu coadă	88550	UA/CN	Unimas	<p>Tip: Lopată;  Material lopată: Oțel feroviar;  Destinație: Pentru grădină, pentru prundiș/pietriș, pentru nisip;  Material coadă: Lemn;  Diametru coadă: min.40 mm;  Dimensiuni:  Lungime totală cu coadă: 1200 mm;  Lungime totală: 1420 mm;  Lungime parte activă: 280 mm;  Lățime parte activă: 235 mm;  Masa netă hârleț: max.1,7 kg.</p>	<p>Tip: Lopată;  Material lopată: Oțel feroviar;  Destinație: Pentru grădină, pentru prundiș/pietriș, pentru nisip;  Material coadă: Lemn;  Diametru coadă: min.40 mm;  Dimensiuni:  Lungime totală cu coadă: 1200 mm;  Lungime totală: 1420 mm;  Lungime parte activă: 280 mm;  Lățime parte activă: 235 mm;  Masa netă hârleț: max.1,7 kg.</p>	Conform standartul producatorului
Greblă cu coadă	88557	UA/CN	Unimas	<p>Tip: Greblă cu dinți drepți;  Număr dinți: 12 buc.;  Material: Oțel de construcție;  Coadă: Da;  Diametru coadă: min. 30 mm;</p>	<p>Tip: Greblă cu dinți drepți;  Număr dinți: 12 buc.;  Material: Oțel de construcție;  Coadă: Da;</p>	Conform standartul producatorului

				Lungime totală: max. 1450 mm; Destinație: Colectarea resturilor vegetale/frunzelor, afânarea solului etc.	Diametru coadă: min. 30 mm; Lungime totală: max. 1450 mm; Destinație: Colectarea resturilor vegetale/frunzelor, afânarea solului etc.	
Foarfece de grădină	YT88190	EU/CN	Yato	Tip: Foarfece; Destinația: De grădină, pentru crengi și lăstari verzi; Reglabil: Da; Interval de ajustare: 12/20 mm; Material lamă: Oțel carbon SK5; Acoperire lamă: PTFE; Material cadru: PPR acoperit cu plastic TPR; Dimensiuni: 20x68x208mm.	Tip: Foarfece; Destinația: De grădină, pentru crengi și lăstari verzi; Reglabil: Da; Interval de ajustare: 12/20 mm; Material lamă: Oțel carbon SK5; Acoperire lamă: PTFE; Material cadru: PPR acoperit cu plastic TPR; Dimensiuni: 20x68x208mm.	Conform standartul producatorului
Mașină tuns iarba electrică	B06008A6304	EU/CN	Bosch	Lățime de lucru: 320...350mm; Înălțime minimă tăiere: 20 mm; Înălțime maximă tăiere: 60 mm; Tip motor: Electric monofazat; Puterea: 1200...1600 W; Volum coș colector: 25...40 l; Material carcasă: Plastic; Tip mâner: Pliabil; Garanție: minim 12 luni.	Mașină de tuns iarba EasyRotak 32-220 220 - 240 V 1200 W BoschLățime de lucru: 320mm; Înălțime minimă tăiere: 25mm; Înălțime maximă tăiere: 65 mm; Tip motor: Electric monofazat; Puterea: 1200 W; Volum coș colector: 30 l; Material carcasă: Plastic; Tip mâner: Pliabil; Garanție: 12 luni.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 15. Accesorii dielectrice</b>						
Covor dielectric	2102462	CN	PowMr	Tip: Covor dielectric; Dimensiuni: 750x750x6 mm; Standard: GOST 4997-75; Material: Cauciuc dielectric; Tensiune: min. 1000 V;	Covor dielectric 750 x 750 x 6 mm Negru PowMr Standard: GOST 4997-75; Material: Cauciuc dielectric; Tensiune: min. 1000 V;	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 18. Geantă frigorifică</b>						

Geantă frigorifică	34723	EU/CN	GioStyle	<p>Tip: Cutie termică;  Alimentare: fără alimentare;  Volum: 20...25 l;  Material: Plastic;  Culoare: Albastru/ Alb/Roșu/Verde/Oranj;  Masa: max. 3kg;  Timp de retenție la temperatura scăzută:  10...14 h;  Dotări obligatorii:  Acumulatori reci: min. 2 buc;  Volum acumulatori:  min. 350ml;  Dimensiuni:  Lățime: 350...420 mm;  Înălțime: 350...420 mm;  Adâncime: 230...300 mm.  Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Tip: Cutie termică;  Alimentare: fără alimentare;  Volum: 20...25 l;  Material: Plastic;  Culoare: Albastru/  Alb/Roșu/Verde/Oranj;  Masa: max. 3kg;  Timp de retenție la  temperatura scăzută:  10...14 h;  Dotări obligatorii:  Acumulatori reci: min. 2  buc;  Volum acumulatori:  min. 350ml;  Dimensiuni:  Lățime: 350...420 mm;  Înălțime: 350...420 mm;  Adâncime: 230...300 mm.  Garanție: min. 12 luni.</p>	Conform standartul producătorului
<b>Lotul 20. Aparat de telefonie fixă</b>						
Aparat de telefonie fixă	KX-TS2350UAB	China	Panasonic	<p>Ecran: Nu;  Caller ID: Nu;  Reglarea volumului soneriei: Da;  Reglarea volumului difuzorului: Da;  Tone/Pulse: Da;  Indicator de apel: Nu;  Speakerphone: Nu;  Dezactivarea microfonului: Nu;  Conector pentru căști: Nu;  Conector RJ-11: Da;  Culoare: Negru/Alb;  Garanție: minim 24 luni;  Declarația producătorului: Da  Certificat de calitate: Da</p>	<p>Ecran: Nu;  Caller ID: Nu;  Reglarea volumului  soneriei: Da;  Reglarea volumului  difuzorului: Da;  Tone/Pulse: Da;  Indicator de apel: Nu;  Speakerphone: Nu;  Dezactivarea microfonului:  Nu;  Conector pentru căști: Nu;  Conector RJ-11: Da;  Culoare: Negru/Alb;  Garanție: minim 24 luni;  Declarația producătorului:  Da  Certificat de calitate: Da</p>	Conform standartul producătorului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator  
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1

