

Mașină de găurit cu carotă diamantată Powermat PM-WDBS-2600T

- Descriere produs
-

Alimentare - 230V / 50Hz

Putere maxima - 2600W

Viteza de rotație - 0-1500 rpm

Suport burghiu - Ext. 1 ¼" UNC; intern ½"

Diametru maxim de gaurire - 195 mm

Diametrul coloanei - 46 mm

Distanța dintre cap și coloană - 135 mm

Înălțimea maximă a materialului - 280 mm

Dimensiuni plăci de masă - 340x300 [mm]

Conector lichid de răcire : 1/4"

Nivel de presiune acustică - 100,3 dB(A)

Nivel de putere sonoră - 111,3 dB(A)

Nivel de vibrație K=1,5 m/s² - 13,9 m/s²

Clasa de protectie - II

Greutate netă - 17 kg



Powermat





Powermat











Powermat



Mașină de sudură pentru țevi PPR 16-63 mm

DESCRIERE

Mașina puternică de sudură a țevelor de 1500 wați asigură încălzirea rapidă a mufelor de sudură. Mașina este utilizată pentru conectarea țevelor din plastic, cum ar fi PP-R, PB, PE, PE-X.

Caracteristici ale produsului

- Două capete pot fi instalate simultan pe o unitate
- Foarfece pentru țevi din plastic de 16 – 63 mm
- Selector de temperatură: 0-300°C
- Mufe de sudură acoperite cu teflon

Date tehnice

- Putere: 1500W
- Tensiune de intrare: 230V
- Materialul rezistorului: Oțel inoxidabil

- Indicator de reglare a termostatlui: 50 – 300°C

- Chei de sudură: 16 mm, 20 mm; 25 mm; 32 mm; 40 mm; 50 mm; 63 mm

- Clasa de protecție: IP 44

Conținutul pachetului:

- 1 mașină de sudură pentru țevi

- 7 buc chei tubulare de sudură: 16 mm, 20 mm; 25 mm; 32 mm; 40 mm; 50 mm; 63 mm

- 1 buc. ruletă de măsurare 3m

- 1 pereche de mănuși

- 1 șurubelniță

- 1 buc. tăietor de țevi din PVC de 42 mm

- Suport 1 buc.

- 1 cheie hexagonală





HECHT 1028 Ciocan Rotopercutor 1050 W

Specificatii tehnice Hecht 1028:

- Brand: HECHT
- Tip motor: electric
- Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz
- Putere:1050 W
- Turatie: 950 rpm
- Rata de impact:4250 rpm
- Capacitate instrument: SDS plus
- Capacitatea de gaurire in beton:26 mm
- Putrere de impact: 4.5 J
- Greutate:4.5 kg
- Dimensiuni cutie: 380 x 320 x 120 mm

Propulsie	electric
Dimensiuni	40 x 25 x 9 cm (L x H x W)
Forța impactului	4,5 J
Portație SDS +	Da
Greutate	4,5 kg
Viteză nominală	950 rpm
Viteză de impact	4250/min
Nivelul presiunii sonore la locul utilizatorului	LPA = 89,8 dB (A); K = 3 dB (A)
Diametrul maxim de găurire în oțel	13 mm
Adâncimea maximă de găurire în beton	30 mm
Diametrul maxim de găurire în lemn	42 mm
Accesorii incluse	1 burghiu SDS+ 8x100 mm 1 burghiu SDS+ 10x95 mm 1 burghiu SDS+ 12x105 mm 1 x daltă ascuțită SDS+ 200 mm 1 x daltă plată SDS+ 20 x 200 mm 1 x Husă de protecție împotriva prafului 1 x Lubrifiant
Greutatea ambalajului	7,1 kg
Dimensiunile ambalajului	42x12,5x32,5 cm

