

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Gimnaziul Cristești

3. Obiectul achizițiilor Reparatia fațadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat Cristesti, r-nul Nisporeni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5 | m | 86,30 |
| 2 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.89mm | m | 70,80 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli vechi | m2 | 35,00 |
| 4 | pret de piata | Diblu 6x80 | buc | 100,00 |
| 5 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramidă, cu suprafete plane | m2 | 35,00 |
| 6 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 37,10 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 35,00 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,00 |
| 9 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 532,00 |
| 10 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2,50 |

| | | | | |
|----|----------|---|----|--------|
| 11 | RpCU09C2 | Coborârea materialelor de la inaltime | t | 1,50 |
| 12 | TsH222A | Încărcarea deșeurilor in transport auto | m3 | 1,50 |
| 13 | TsI50A2 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 3,00 |
| 14 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosime pâna la 15 cm | m3 | 3,20 |
| 15 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine) | m2 | 392,00 |
| 16 | CK26D | Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi) | m | 31,40 |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fațade | m2 | 392,00 |
| 18 | CF17D | Diverse lucrări - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,15 |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 392,00 |
| 20 | | Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre) | m | 278,00 |
| 21 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vată minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP | m2 | 55,55 |

| | | | | |
|----|-------|--|----|-------|
| | | 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine) | | |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 55,55 |
| 23 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,00 |
| 24 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 55,55 |
| 25 | CE23B | Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200 | m | 52,00 |

Data :05.06.2026