

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: **27 sept 2019**

Licitația Nr.: **21011555**

Alternativa Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1566569535192**

Către: **Primăria mun. Ungheni**

Euro Light SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire.
- b) Euro Light SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii: **Corpuri de iluminat stradal.**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **737 000.00 (Sapte sute treizeci si sapte mii lei 00 bani).**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **884 400.00 (Opt sute optzeci si patru mii patru sute lei 00 bani).**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru o perioadă de **30 zile**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și v-a putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **Primăria mun. Ungheni** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: **Semnătură mobilă**

Nume: **SCOBIOALĂ Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Euro Light SRL**

Adresa: **MD2075, Mun.Chişinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bloc1 ap19**

Data: **27 sept 2019**

Numărul procedurii de achiziție **qcds-b3wdp1-MD-1566569535192** din **1 oct 2019, 8:10**

Denumirea procedurii de achiziție: **Corp de iluminat stradal**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31500000-1	Corpuri de iluminat stradal cu surse LED de putere 30 Wt	ULTRA 2	Republica Moldova	Led Market SRL	Puterea (consum) nominală unitate 30 Wt Tensiunea nominală 100-240 V Frecvență 50-60 Hz Flux luminos lampă minimum 3600 Lm Flux luminos minimum 120 Lm/W Culoare cuprinsă 4000K-6500K Indicele de redare a culorii minimum 80 Ra Diviereea de la culoarea standard (initială) maximum 5 scdm Distribuție luminoasă prin lentile optice din: Policarbonat Unghiul de dispersare pe longitudinal 130– 150 grade Unghiul de dispersare pe transversal 75 – 90 grade Clasa de protecție I Gradul de protecție a componentei optice IP 65 Gradul de protecție a componentei electrotehnice IP 66 Carcasa realizată din aluminiu dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED cu gradul de protecție (Rezistența la impact IK) minimum IK08 Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere 0,90 Protecția la descărcări atmosferice sistem SPD minimum 10Kv Protecție împotriva electrocutării. Clasa I sau II Funcționare la temperaturi între -30 și +50 grade Celsius Tip conectare borne Cablu 3 poli Greutatea aparatului 0,8 – 1,2 Kg Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial minimum 50000 h Garanție producător minimum 5 ani	Puterea (consum) nominală unitate 30 Wt Tensiunea nominală 85-265 V Frecvență 50-60 Hz Flux luminos lampă 4040.43 Lm Flux luminos minimum 130.44 Lm/W Culoare 5700K Indicele de redare a culorii Ra>80 Diviereea de la culoarea standard (initială) SCDM 5 Distribuție luminoasă prin lentile optice din: Policarbonat Unghiul de dispersare pe longitudinal 144 grade Unghiul de dispersare pe transversal 80 grade Clasa de protecție I Gradul de protecție a componentei optice IP 65 Gradul de protecție a componentei electrotehnice IP 67 Carcasa realizată din aluminiu dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED cu gradul de protecție (Rezistența la impact IK) - IK08 Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere PF=0.96 Protecția la descărcări atmosferice sistem SPD 10Kv Protecție împotriva electrocutării. Clasa II Funcționare la temperaturi între -30 și +50 grade Celsius Tip conectare borne Cablu 3 poli, cu conexiunea de protecție IP67 Greutatea aparatului 1.12 Kg Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial minimum 70 000 h Garanție producător 5 ani	
31500000-1	Corpuri de iluminat stradal cu surse LED de putere 45 Wt	ULTRA 2	Republica Moldova	Led Market SRL	Puterea (consum) nominală unitate, 45 Wt Tensiunea nominală 100-240 V Frecvență 50-60 Hz Flux luminos lampă minimum 5400 Lm Flux luminos minimum 120 Lm/W Culoare cuprinsă între 4000K-6500K Indicele de redare a culorii minimum 80 Ra Diviereea de la culoarea standard (initială) maximum scdm Distribuție luminoasă prin lentile optice din: Policarbonat Unghiul de dispersare pe longitudinal 130– 150 grade Unghiul de dispersare pe transversal 75 - 90 grade Clasa de protecție I Gradul de protecție a componentei optice minimum IP 65 Gradul de protecție a componentei electrotehnice IP 66 Carcasa realizată din aluminiu dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED cu gradul de protecție (Rezistența la impact IK) minimum IK08 Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere 0,90 Protecția la descărcări atmosferice sistem SPD minimum 10Kv Protecție împotriva electrocutării. Clasa I sau II Funcționare la temperaturi între -30 și +50 grade Celsius Tip conectare borne Cablu 3 poli Greutatea aparatului 1.1 – 1,3 Kg Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial minimum 50000 Garanție producător minimum 5 ani	Puterea (consum) nominală unitate, 45 Wt Tensiunea nominală 85-265 V Frecvență 50-60 Hz Flux luminos lampă minimum 5955.48 Lm Flux luminos minimum 122.53 Lm/W Culoare 5700K Indicele de redare a culorii Ra>80 Diviereea de la culoarea standard (initială) SCDM 5 Distribuție luminoasă prin lentile optice din: Policarbonat Unghiul de dispersare pe longitudinal 144 grade Unghiul de dispersare pe transversal 80 grade Clasa de protecție I Gradul de protecție a componentei optice IP 65 Gradul de protecție a componentei electrotehnice IP 67 Carcasa realizată din aluminiu dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED cu gradul de protecție (Rezistența la impact IK) - IK08 Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere PF=0.96 Protecția la descărcări atmosferice sistem SPD 10Kv Protecție împotriva electrocutării. Clasa II Funcționare la temperaturi între -30 și +50 grade Celsius Tip conectare borne Cablu 3 poli, cu conexiunea de protecție IP67 Greutatea aparatului 1.15 Kg Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial minimum 70 000 h Garanție producător 5 ani	

31500000-1	Corpuri de iluminat stradal cu surse LED de putere 60 Wt	ULTRA 2	Republica Moldova	Led Market SRL	Puterea (consum) nominală unitate 60 Wt Tensiunea nominală 100-240 V Frecvența 50-60 Hz Flux luminos lampă minimum 7200 Lm Flux luminos minimum 120 Lm/W Culoare cuprinsă între 4000K-6500K Indicele de redare a culorii minimum 80 Ra Divierirea de la culoarea standard (inițială) maximum 5 scdm Distribuție luminoasă prin lentile optice din: Polycarbonat Unghiul de dispersare pe longitudinal 130- 150 grade Unghiul de dispersare pe transversal 75 - 90 grade Clasa de protecție I Gradul de protecție a componentei optice minimum IP 65 Gradul de protecție a componentei electrotehnice IP 66 Carcasa realizată din aluminiu dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED cu gradul de protecție (Rezistența la impact IK) minimum IK08 Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere 0,90 Protecția la descărcări atmosferice sistem SPD minimum 10kV Protecție împotriva electrocutării Clasa I sau II Funcționare la temperaturi între -30 și +50 grade Celsius Tip conectare borne Cablu 3 poli Greutatea aparatului 1,2 – 1,5 Kg Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial minimum 50000 Garanție producător minim minimum 5 ani	Puterea (consum) nominală unitate 60 Wt Tensiunea nominală 85-265 V Frecvența 50-60 Hz Flux luminos lampă minimum 8183.06 Lm Flux luminos minimum 133.30 Lm/W Culoare 5700K Indicele de redare a culorii Ra>80 Divierirea de la culoarea standard (inițială) SCDM 5 Distribuție luminoasă prin lentile optice din: Polycarbonat Unghiul de dispersare pe longitudinal 144 grade Unghiul de dispersare pe transversal 80 grade Clasa de protecție I Gradul de protecție a componentei optice IP 65 Gradul de protecție a componentei electrotehnice IP 67 Carcasa realizată din aluminiu dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED cu gradul de protecție (Rezistența la impact IK) - IK08 Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere PF=0.96 Protecția la descărcări atmosferice sistem SPD 10kV Protecție împotriva electrocutării Clasa II Funcționare la temperaturi între -30 și +50 grade Celsius Tip conectare borne Cablu 3 poli, cu conexiunea de protecție IP67 Greutatea aparatului 2.9 Kg (Deoarece pentru distribuția caldurii unui corp de iluminat de 60W este nevoie de peste 2Kg de radiator pasiv de aluminiu) Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial minimum 70 000 h Garanție producător 5 ani
------------	--	---------	-------------------	----------------	--	--

Semnat: Semnătură mobilă
Ofertantul: Euro Light SRL

Numele, Prenumele: SCOBIALĂ Eugeniu
Adresa: bd. Mircea cel Batrîn nr34 bloc1 ap19

În calitate de: Administrator

Specificații de preț (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1566569535192** din **1 oct 2019, 8:10**

Denumirea procedurii de achiziție: **Corp de iluminat stradal**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	UM	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31500000-1	Street Light 30W, 5700K, ULTRA 2	buc	400	1037.00	1244.40	414800.00	497760.00	15 de zile de la semnarea contractului	MD43TRPDAD336110C11088AB
31500000-1	Street Light 45W, 5700K, ULTRA 2	buc	120	1124.00	1348.80	134880.00	161856.00		MD43TRPDAD336110C11088AB
31500000-1	Street Light 60W, 5700K, ULTRA 2	buc	120	1561.00	1873.20	187320.00	224784.00		MD43TRPDAD336110C11088AB
TOTAL:						737000.00	884400.00		

Oferta este valabilă timp de 30 zile

Semnat: **Semnătură mobilă**

Ofertantul: **Euro Light SRL**

Numele, Prenumele: **SCOBIOALĂ Eugeniu**

Adresa: **bd. Mircea cel Batrîn nr34 bloc1 ap19**

În calitate de: **Administrator**