

2903



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-2844/2019

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 25 "

septembrie

a./z. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Materiale utilizate în lucrări de finisare a construcțiilor – lacuri, grunduri, gleturi, plastery de marmură, vopsele, cleiuri, amestecuri uscate, membrană elastică monocomponent Flexibat 10 anexa!
sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

SF 38622974-002:2010, SF 38622974-003:2010, SM 262:2005, Evaluarea tehnică nr.02/04-003:2019, HG nr.913 din 25.07.2016 „Reglementări tehnice cu privire la produsele pentru construcții”

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Republica Moldova, „SUPRATEN” SA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„SUPRATEN” SA, Moldova, Chișinău, str.Petricani, 84

Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, SF, informații pe produs, fișa tehnică cu date de securitate, certificate de conformitate, calitate date tehnice, pașapoarte de inofensivitate, aviz sanitar nr.2293 din 06.09.2016, rapoarte a încercărilor de laborator nr.5548-5556 din 20.09.2019
(a enumera documentele de însoțire: bilețele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.5548-5556 din 20.09.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcție

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки; меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 septembrie 2022

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Int.

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătură / подпись)



10-XVI-09

ANSPIRACC

0005486

03

ex: St. Constantinovici

Nr.	Cod produs	Denumirea produsului	Documentul normative dupa care se produce	Canti tatea	Volumul sau masa unei unități de ambalaj	Tipul ambalajului	Data fabricării, termenul de valabilitate	Producător
	3209	Vopsele acrilatice						
1.		SNEJANA vopsea super albă interior	SF38622974-002:2010 Materiale dispersive in apa pentru finisaje	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
2.		EUROTON LAV vopsea lavabilă interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg; 25,0kg	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		EUROTON ECO vopsea lavabilă hipoalergică interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
4.		MATTLATEX vopsea latex interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
5.		BABY SMILE vopsea camerele copiilor și dormitoare	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
6.		SANSIRO vopsea universala efect antibacterian	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
7.		AQUACOLOR vopsea universala culori intense	SF38622974-002:2010	-	5,25kg; 10,5kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
8.		POIANA FLORILOR vopsea pentru fațadă	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
9.		EUROSTIL vopsea fațadă	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
10.		LUCIOS vopsea latex lucioasă	SF38622974-002:2010	-	1kg; 3kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
11.		GRĂDINAR vopsea decorativa de protecție	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
12.		COLER vopsea universală concentrată	SF38622974-002:2010	-	0,1l; 0,25l.	Flacon de plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
13.	3209	RELIEF vopsea structurata decorativă	SF38622974-002:2010	-	7,0kg; 14,0kg; 25,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
14.		FLEKSODECOR vopsea structurată elastică	SF38622974-002:2010	-	4,0kg; 7,0kg; 14,0kg; 22,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"

15.		METALIC vopsea decorativă	SF38622974-002:2010	-	0,2kg; 0,5kg.	Ambalaj de plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
16.		21-SILICON FASSADENFARBE vopsea pentru fațada pe baza siliconica	SF38622974-002:2010	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
17.		23-FLEXILAN vopsea mata pe bază de acril pentru fațadă	SF38622974-002:2010	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
18.		ROMANIȚA vopsea interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
19.		NORMAL ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
20.		SMILE vopsea pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
21.		SNEJANA LAV vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
22.		SMILE ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
23.		LECO vopsea lavabilă pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
24.		SAVANA vopsea pentru lucrări la interior și exterior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
25.		FASAD EXTRA vopsea pentru lucrări la interior și exterior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
	3214	GRUNDURI ACRILATICE						
1.		SUPRATON grund	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
2.		SUPRATON EXTRA grund universal	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		TUFFUHGPUHT grund cu penetrare profundă	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
4.		SUPRATON LUX BIOCID grund antifungic	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
5.		SUPRATON AKWA grund hipoaergic	SF386229974-002:2010	-	3Kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"

6.		BETOHGPUHT grund cu nisip de cuarț	SF386229974-002:2010	-	1,4kg; 3,5kg; 6,5kg; 13,5kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
7.		BETOKONTAKT grund pentru suprafețe slab absorbante	SF386229974-002:2010	-	1,4kg; 3,5kg; 6,5kg; 13,5kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
8.		GLETA SILICONATĂ grund cu făină de cuarț	SF386229974-002:2010	-	4,0kg; 7,0kg; 14kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
9.		11-SILICON GRUND grund siliconic cu penetrare adâncă	SF386229974-002:2010	-	3kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
10.		12-SILICON QUARZGRUND grund siliconic cu nisip de cuarț	SF386229974-002:2010	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
11.		GHIDROIZOL grund hidroizolant	SF386229974-002:2010	-	1,4 kg; 4,0kg.; 7,0kg. 14,0 kg.; 22,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
12.		AUR-M compoziție pentru lemn „antibiofoc”	SF386229974-002:2010	-	5 kg; 10 kg.	Canistre din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
13.		ANDI compoziție pentru lemn „antibiofoc”	SF386229974-002:2010	-	5 kg; 10 kg.	Canistre din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3214		PLASTERE DE MARMURĂ						
1.		TINK STRUKTURAT (NIC, TINA) tencuială decorativă cu adaos siliconic	SF38622974-002:2010	-	15kg; 25kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
2.		31-SILICON REIBEPUTZ 20 tencuială decorativă pe bază siliconică	SF38622974-002:2010	-	15kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
3.		32-SILICON KRATZPUTZ 20 tencuială decorativă pe bază siliconică	SF38622974-002:2010	-	15kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
4.		33-QUARZ SYSTEM Mozaic de cuarț	SF38622974-002:2010	-	14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
3506		CLEIURI POLIMERICE						
1.		BAGHETA adeziv universal montaj	SF 38622974-003:2010 Materiale polimerice dispersive in apa	-	0,42kg - tuburi. 1,4kg; 4,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"

2.		SUPRA UNIVERSAL adeziv universal	SF 38622974-003:2010	-	1,0kg; 3,0kg; 5,0kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		ADEZIV PENTRU TAPETE DIN FIBRĂ DE STICLĂ	SF 38622974-003:2010	-	1,0kg; 3,0kg; 5,0kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
4.		LINCOV adeziv universal pardoseli	SF 38622974-003:2010	-	1,4kg; 4kg; 7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
5.		SUPRA-T adeziv pentru tapete	SF 38622974-003:2010	-	0,2kg; 0,5 kg.	Cutii din carton	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
	3214	AMESTECURI USCATE PE BAZA DE CIMENT						
1		FUGA PROFI chit pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg, 3 kg, 5 kg.	Saci din plastic		SA "SUPRATEN"
		FUGA chit pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg, 3 kg, 5 kg	Saci din plastic		SA "SUPRATEN"
		SV-75 Tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		CȘM-50 Tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		OTKOS Glet pe baza de ciment pentru lucrari la interior si exterior	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	15 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Class Portelanat adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5Kg; 25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Termocamin adeziv pe baza	SM 262:2005	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"

	de ciment	Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice					
	Kalmatron A adeziv hidroizolant pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Toping întaritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Nivelir Universal Şapa autonivelanta pe baza de liant complex special	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Coroed-20 siliconat Tencuiala decorativa pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Optim Mortar de tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Zidar mortar de tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Class Optimal adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	Class Inter adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg.,25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"

Anexa la Avizul sanitar nr. P-2344/2019 din 25.09 2019

	Class Universal adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Class Naş adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg., 25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Naş Baund adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Class Extra adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Polifix Universal adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Poliizol adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Izopol adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Class Polistirol adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Hidrostop amestec hidroizolant pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii.	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"

		Izomin Universal adeziv pe baza de ciment	Conditii tehnice SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Bazalt adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Savana amestec pe baza de ciment pentru şape	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Fugan mertel chit pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1kg.; 3kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Class Extra adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	3214	AMESTECURI USCATE PE BAZA DE IPSOS					
		NOTA BENE Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		MOHOLIT Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		ORIZONT Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		FAUR GIPS START Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"

			uscate in constructii. Conditii tehnice				
	SVG-100 Tencuiala pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
	GŞM 15 Tencuiala pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
	Meşter Fix amestec uscat pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg.; 3 kg.	Galeti din plastic	SA "SUPRATEN"
	EUROFIN glet pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg.; 18 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	Finito SV+ Glet pe baza de liant polimeric		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg.; 20 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	FINITO glet pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	18 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	FIX adeziv pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	17 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
3209	LACURI ACRILICE						
	LAZURA lac acrilic		SF 38622974-002:2010				SA "SUPRATEN"
	BRIO lac acrilic		SF 38622974-002:2010				SA "SUPRATEN"

		PERLA lac acrilic	SF 38622974- 002:2010				
		CRACK EFECT lac acrilic	SF 38622974- 002:2010				
	3214	GLETURI ACRILICE					
		B-62 ŞATROC glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974- 002:2010		1,5; 5; 8; 17;25;30kg.		
		B-202 glet acrilic pentru lucrari la interior și exterior	SF 38622974- 002:2010		8kg.;17kg.		
		ESTETO glet acrilic decorativ	SF 38622974- 002:2010		1,5; 5; 8; 17kg.		
		COLIZEUS glet acrilic decorativ	SF 38622974- 002:2010		1,5; 5; 8; 17kg.		
		LASTIC chit acrilic de ermetizare	SF 38622974- 002:2010		0,28;1,4; 4;7;14kg.		
		ŞATROC glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974- 002:2010		1,5; 5; 8;17;25;30kg.		
		MEŞTERUL MANOLE glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974- 002:2010		1,5; 5; 8;17;25kg.		
		MEMBRANA ELASTICA MONOCOMPONENTA FLEXIBAT 10					
		FLEXIBAT 10 membrana elastica monocomponenta	SF 38622974- 002:2010 si Evaluare Tehnica Nr.02/04-003:2019		4kg.; 14kg.	Galeti din plastic	

Directorul interimar al Agenției pentru
Sănătate Publică



N. Furtună

Nicolae FURTUNĂ

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009986-20

Data emiterii: 11 iunie 2020

Valabil pînă la: 10 iunie 2023

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** OCpr - 049CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**Lacuri acrilice dispersive în apă, marca comercială SUPRATEN[®],
fabricate conform SF 38622974-002:2010.

A se vedea anexa: 4 poziții.

Codul NCM
320910000**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:**HG RM nr. 913 din 25.07.16 "RT cu privire la cerințele minime la comercializarea produselor pt. construcții";
SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2, 3, 4, 5, 6, 9); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.**FABRICANT**S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău.Codul țării
MD**SOLICITANT**

Producătorul

Codul IDNO
1003600005791**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0045 din 11.06.2020 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 048/12 din 27.05.2020 eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 7, 8, 9 și 10 din 29.05.2020 eliberate de LÎ al SA "SUPRATEN" certificat de acreditare Nr. LÎ-030 valabil pînă la 22.02.2021 eliberat de CNA "MOLDAC". Raport de încercări Nr. 124 din 04.06.2020 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar P-2944/2019 din 25.09.2019 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gh. Asachi, 67A, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:Sistemul 2+. Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Domeniul nereglementat. Contract de certificare Nr. 19/CP din 15.05.2020. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

de vizat
pînă în
iunie
2021de vizat
pînă în
iunie
2022

Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria B № 001101

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Fabricarea certificatelor se realizează conform legislației



AnexăFila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A009986-20 din:

11 iunie 2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Denumire	Masa
1	Lac sidefiu decorativ	PERLA	0,2kg și 1,0kg
2	Lac intermediar pentru crearea efectului de antichitate	PROFI LINE - CRACK EFFECT	0,2kg.
3	Lac pentru piatră și tencuieli decorative	BRIO	1,0kg, 3,0kg, 5,0kg și 10,0kg
4	Lac de ton pentru lemn	LAZURA	0,5kg; 1,0kg; 3,0kg; 5,0kg și 10,0kg.

Seria B N: 001938



Conducătorul OC

PUHA Ion





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A009986-20**

Дата выдачи: 11 июня 2020

Действителен до: 10 июня 2023

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001;
моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:

Лаки акриловые водно-дисперсионные, торговой марки SUPRATEN[®],
изготовлено в соответствии с SF 38622974-002:2010.
Смотреть приложение: 4 позиции.

Код NCM
320910000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП № 913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции; SM GOST R 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб. 1 (пук. 2, 3, 4, 5, 6, 9); RNI 06-5.3.35:2001 пкт. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SA "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.
Производство: ул. Мештерул Маноле, 9, мун. Кишинэу.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИНН
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0045 от 10.06.2020, выданный ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023; Протокол испытаний № 048/12 от 27.05.2020, выдан СЕМ „Ехmobila” SRL, ул. Узинелор, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова, сертификат аккредитации № LI - 098, действителен до 20.07.2020, выдан CNA „MOLDAC”; Протоколы испытаний № 7, 8, 9 и 10 от 29.05.2020, выданные ИЛ "SUPRATEN" SA, сертификат аккредитации Nr. LI - 030, действителен до 22.02.2021, выдан CNA „MOLDAC”; Санитарное заключение № P-2944/2019 от 25.09.2019, выданное Национальным Агентством Общественного Здоровья, ул. Г. Асаки, 67-а, мун. Кишинэу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного производителем и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству. Договор сертификации № 19/CP от 15.05.2020.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Подтвер-
дить до
июня
2021

Подтвер-
дить до
июня
2022

Руководитель ОС

ПУХА Ион

№ 0044-01

Серия В

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Порядок сертификатов определяется по закону.



Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия
№ ОСпр - 049 11 А009986-20 от:

11 июня 2020

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Продукция	Наименование	Масса
1	Декоративный перламутровый лак	PERLA	0,2кг и 1,0кг.
2	Промежуточный лак для создания эффекта старины	PROFI LINE - CRACK EFFECT	0,2кг.
3	Лак для камня и декоративных штукатурок	BRIO	1,0кг, 3,0кг, 5,0кг и 10,0кг.
4	Тонирующий лак для дерева	LAZURA	0,5кг; 1,0кг; 3,0кг; 5,0кг и 10,0кг.

Серия В № 001938



Руководитель ОС

ПУХА Ион





CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002596-19**

Data emiterii 26 iulie 2019

Valabil pînă 25 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele acrilatice, marca comerciala "SUPRATEN" in sortiment, conform anexei 25 pozitii.
Fabricare in serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).
Ordin Nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

Solicitant

Codul țării
MD

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport de incercari Nr. 6,7 din 08.07.2019, eliberate de LÎ din cadrul SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018; Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859 din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.





ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila File
1 1

Nr. OCpr - 001 11 A002596-19

din 26 iulie 2019

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	DENUMIREA
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNEJANA vopsea super albă interior 2. EUROTON LAV vopsea lavabilă interior 3. EUROTON ECO vopsea lavabilă hipoalergică interior 4. MATTLATEX vopsea latex interior 5. BABY SMILE vopsea camerele copiilor și dormitoare 6. SANSIRO vopsea universala efect antibacterian 7. AQUACOLOR vopsea universala culori intense 8. POIANA FLORILOR vopsea pentru fațadă 9. EUROSTIL vopsea fațadă 10. LUCIOS vopsea latex lucioasă 11. GRĂDINAR vopsea decorativa de protecție 12. COLER vopsea universală concentrată 13. RELIEF vopsea structurata decorativă 14. FLEKSODECOR vopsea structurată elastică 15. METALIC vopsea decorativă 16. 21-SILICON FASSADENFARBE vopsea pentru fațada pe baza siliconica 17. 23-FLEXSILAN vopsea mata pe bază de acril pentru fațadă 18. ROMANIȚA vopsea interior 19. NORMAL ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior 20. SMILE vopsea pentru lucrări la interior 21. SNEJANA LAV vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie 22. SMILE ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior 23. LECO vopsea lavabilă pentru lucrări la interior 24. SAVANA vopsea pentru lucrări la interior și exterior 25. FASAD EXTRA vopsea pentru lucrări la interior și exterior



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI Numărul: CCP-173-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adezivi pentru plăci ceramice,
realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.
Class Inter, Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol, Termocămin,
Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.

Produs de:

”SUPRATEN” S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.
str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014

Sistem: 1

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



GRUND EMAIL COLORIKS 3 IN 1

1. DESCRIERE	<p>Produsul Grund Email Coloriks 3 in 1 este un produs care are la bază rășini alchidice pigmenți, solvenți, și alți aditivi, cu un conținut sporit de substanțe anticorozive, care permite protejarea mai bună a suprafețelor din metal. Uscarea peliculei are loc prin mecanism fizic (evaporare solvenți) și conversie chimică oxidativă la temperatura mediului ambiant. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Culori aprinse ▪ Rezistență la acțiunea factorilor atmosferici ▪ Luciu intens ▪ Protecție sigură a suprafeței de factorii atmosferici ▪ Rezistență la acțiunea apei, uleiurilor și detergenților 														
2. UTILIZARE	<p>Grund Email Coloriks 3 in 1 este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor</p>														
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TIP CARACTERISTICĂ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VASCOZITATE</td> <td>150-280 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)</td> </tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td> <td>MAX 24 ORE</td> </tr> <tr> <td>DURITATE</td> <td>MIN 0,061</td> </tr> <tr> <td>Cantitatea de substanțe non volatile</td> <td>44 %</td> </tr> <tr> <td>Substanțe volatile (COV)</td> <td>0,01 G/L</td> </tr> <tr> <td>CULOARE</td> <td>ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, GALBEN, VERDE, ALBASTRU, VIȘINIU, ANTRACIT</td> </tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		VASCOZITATE	150-280 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)	TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE	DURITATE	MIN 0,061	Cantitatea de substanțe non volatile	44 %	Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L	CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, GALBEN, VERDE, ALBASTRU, VIȘINIU, ANTRACIT
TIP CARACTERISTICĂ															
VASCOZITATE	150-280 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)														
TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE														
DURITATE	MIN 0,061														
Cantitatea de substanțe non volatile	44 %														
Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L														
CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, GALBEN, VERDE, ALBASTRU, VIȘINIU, ANTRACIT														
4. CONDIȚII DE APLICARE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ temperatura mediului: 10 – 30 °C ▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % ▪ umiditatea suprafețelor lemnoase: 12 – 14 % ▪ temperatura suportului trebuie să fie cel puțin 5 °C pentru a preveni condensarea umidității care produce efecte ca: adeziune slabă, pori, bășici, luciu redus <p>Vopsirea în interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător.</p> <p>Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub 5 °C, când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se va executa vopsirea exterioră vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei crește.</p>														
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pregătirea suprafețelor metalice: <ul style="list-style-type: none"> - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugina cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - se degresează suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant și se șterge cu o cârpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărtarea completă a stratului de grăsimi - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat ▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase: <ul style="list-style-type: none"> - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se curăță crăpăturile cu șpaclu, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină - se îndepărtează urmele de grăsime - se șterge suprafața în lungul fibrei, cu hârtie de granulație medie - se desprăfuește cu un aspirator și se șterge cu un material textil ▪ Pregătirea suprafețelor de minerale (zidărie, cărămidă sau beton): <ul style="list-style-type: none"> - se verifică prin ciocănire starea tencuiei - porțiunile care se desprind se înlătură și se reface tencuiala, muchiile tocite se repară, iar crăpăturile se largesc pentru reparare - se netezește suprafața prin înlăturarea neregularităților cu șpaclu, hârtie abrazivă; la lucrări cu volum mare de muncă se folosesc aparate electrice de șlefuit - se desprăfuește suprafața - se curăță eventualele porțiuni umezite sau infectate cu mucegaiuri și se elimină cauzele care le-au provocat prin tratare cu soluție antimucegai - se aplică primul strat din numai după ce tencuiala s-a uscat până la o umiditate de maxim 8 % ▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită: <ul style="list-style-type: none"> - se verifică starea stratului de vopsea învechită - se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie; 														
6. DILUANT RECOMANDAT	<p>Diluant "Coloriks"</p>														

7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu Diluant "Coloriks", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa amestecului. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare.
8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,9kg 2,7kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. În timpul lucrului cu emailul se vor folosi mănuși, ochelari și mască de protecție.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare. În cursul acestei perioade sunt posibile următoarele modificări care nu afectează proprietățile peliculogene ale produselor: <ul style="list-style-type: none"> • creșterea vâscozității - se înlătură prin corecții cu Diluant "Coloriks"; • sedimentare de pigment - se înlătură prin agitare până la omogenizarea perfectă.
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr 13 /Data 25.02.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

1. la care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de incercari SF 38406561-001:2010

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 12 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal	
Zincenco A.		Stoyan A.	
Buletin de încercari			
Nr. 20 / 20.01.2022			
PRODUS :			
Dizolvant CHETON 647 Standart			
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea incercarii	Valori	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspectul exterior	Lichid, fără particule vizibile în suspensie..	SF 38406561-001:2010
2.	Culoare	Lichid incolor sau puțin gălbui omogen transparent.	SF 38406561-001:2010
3.	Densitatea, g/cm ³	0,851-0,871	SF 38406561-001:2010
4.	Aptitudini de diluare a nitroemailurilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.	SF 38406561-001:2010

Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Nr 08 /Data 07.03.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

1. La care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de incercari SF 38975017-002:2008; SM EN ISO 1524:2016.
3. Respecta cerintele stabilite in HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili la utilizarea solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si produse pentru reparatii auto. Continutul de substanta volatile al fiecarui produs se indica pe ambalaj.

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal	
Zincenco A.		Stoyan A.	
Buletin de încercari			
Nr. 112 / Data 08.02.2022			
PRODUS :			
Vopsea acrilică Gama Color ULTRA FASSAD			
DATA /LOT FABRICATIEI		B 651/ 22.12.2021	
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea incercarii	Valori	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice.	SF 38975017-002:2008
2.	Culoare	Conform indicelor de culoare	SF 38975017-002:2008
3.	Timp de uscare pînă la gradul 3 la t-ra (20±2) ⁰ C, h, maxim	1	SF 38975017-002:2008
4.	Viscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, s, minim	14	SF 38975017-002:2008
5.	Substante compuși organici volatili (COV), g/l, maxim	40	Conform cu HG914/2020
6.	Gradul de frecare, μm, maxim	70	SM EN ISO 1524:2016

Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

EMAIL ALCHIDIC PF-115 PALITRA

1. DESCRIERE	<p>Emailul Palitra este un produs monocomponent care are la bază rășini alchidice pigmentți, solvenți, și alți aditivi. Uscarea peliculei are loc prin mecanism fizic (evaporare solvenți) și conversie chimică oxidativă la temperatura mediului ambiant. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Culori aprinse ▪ Rezistență la acțiunea factorilor atmosferici ▪ Luciu intens ▪ Protecție sigură a suprafeței de factorii atmosferici ▪ Rezistență la acțiunea apei, uleiurilor și detergenților 														
2. UTILIZARE	<p>Emailul Palitra este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor</p>														
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIP</th> <th>CARACTERISTICĂ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VASCOZITATE</td> <td>110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)</td> </tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td> <td>MAX 24 ORE</td> </tr> <tr> <td>DURITATE</td> <td>MIN 0,056</td> </tr> <tr> <td>Cantitatea de substanțe non volatile</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Substanțe volatile (COV)</td> <td>0,01 G/L</td> </tr> <tr> <td>CULOARE</td> <td>ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-ĂPRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS</td> </tr> </tbody> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	VASCOZITATE	110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)	TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE	DURITATE	MIN 0,056	Cantitatea de substanțe non volatile	50 %	Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L	CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-ĂPRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS
TIP	CARACTERISTICĂ														
VASCOZITATE	110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)														
TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE														
DURITATE	MIN 0,056														
Cantitatea de substanțe non volatile	50 %														
Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L														
CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-ĂPRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS														
4. CONDIȚII DE APLICARE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ temperatura mediului: 10 – 30 °C ▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % ▪ umiditatea suprafețelor lemnoase: 12 – 14 % ▪ temperatura suportului trebuie să fie cel puțin 5 °C pentru a preveni condensarea umidității care produce efecte ca: adeziune slabă, pori, bășici, luciu redus <p>Vopsirea în interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător.</p> <p>Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub 5 °C, când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se va executa vopsirea exterioară vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei crește.</p>														
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pregătirea suprafețelor metalice: <ul style="list-style-type: none"> - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugina cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - se degresează suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant și se șterge cu o cârpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărtarea completă a stratului de grăsimi - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat ▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase: <ul style="list-style-type: none"> - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se curăță crăpăturile cu șpaclul, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină - se îndepărtează urmele de grăsimi - se șterge suprafața în lungul fibrei, cu hârtie de granulație medie - se desprăfuieste cu un aspirator și se șterge cu un material textil - se aplică grundul GF-021 ▪ Pregătirea suprafețelor de minerale (zidărie, cărămidă sau beton): <ul style="list-style-type: none"> - se verifică prin ciocănire starea tencuiei - porțiunile care se desprind se înlătură și se reface tencuiala, muchiile tocite se repară, iar crăpăturile se largesc pentru reparare - se netezește suprafața prin înlăturarea neregularităților cu șpaclul, hârtie abrazivă; la lucrări cu volum mare de muncă se folosesc aparate electrice de șlefuit - se desprăfuieste suprafața - se curăță eventualele porțiuni umezite sau infectate cu mucegaiuri și se elimină cauzele care le-au provocat prin tratare cu soluție antimucegai - se aplică primul strat din sistemul de acoperire un grund numai după ce tencuiala s-a uscat până la o umiditate de maxim 8 % ▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită: <ul style="list-style-type: none"> - se verifică starea stratului de vopsea învechită - se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie; 														

6. DILUANT RECOMANDAT	White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton"
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa amestecului. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare.
8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,8kg 2,7kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive. A nu se lăsa la îndemîna copiilor!
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. În timpul lucrului cu emailul se vor folosi mănuși, ochelari și mască de protecție.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare. În cursul acestei perioade sunt posibile următoarele modificări care nu afectează proprietățile peliculogene ale produselor: <ul style="list-style-type: none">• creșterea vâscozității - se înlătură prin corecții cu diluant CHETON;• sedimentare de pigment - se înlătură prin agitare până la omogenizarea perfectă.
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!



DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Nr 17 /Data 17.03.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declaram pe propria răspundere, ca produsul:

1. La care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de incercari SF 38975017-003:2008; SM EN ISO 1524:2016.
3. Respecta cerintele stabilite in HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili la utilizarea solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si produse pentru reparatii auto. Continutul de substanta volatili al fiecarui produs se indica pe ambalaj.

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal	
Zincenco A.		Stoyan A.	
Buletin de încercari			
Nr. 131 / Data 23.02.2022			
PRODUS :			
Email alchidic Gama Color			
DATA /LOT FABRICATIEI		B 584/ 30.11.2021	
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea incercarii	Valori	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice.	SF 38975017-003:2008
2.	Culoare	Conform indicelor de culoare	SF 38975017-003:2008
3.	Timp de uscare pînă la gradul 3 la t-ra (20±2) ⁰ C, h, maxim	24	SF 38975017-003:2008
4.	Vîscozitate la temperatura de 20+/-0,5 ⁰ C, s, minim	120	SF 38975017-003:2008
5.	Substante compuși organici volatili (COV), g/l, maxim	300	Conform cu HG914/2020
6.	Gradul de frecare, μm, maxim	45	SM EN ISO 1524:2016

Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md