

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*Numărul: **CG-05BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:*

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea roșie	kg	Email Vista (rosu)	<p>Vopsea Email alchidic, culoare - rosie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l,</p> <p>Timpul de uscare la atingere 3-4 ore;</p> <p>Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	Conform actelor anexate –, Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de laborator acreditat.	Moldova	Cheton Grup SRL
2	Vopsea neagră	kg	Email Vista (negru)	<p>Vopsea Email alchidic, culoare - neagra. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l,</p> <p>Timpul de uscare la atingere 3-4 ore;</p> <p>Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislatia RM, HG 913</p>	Conform actelor anexate – Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de laborator acreditat.	Moldova	Cheton Grup SRL

				Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.			
3	Vopsea galbenă	kg	Email Vista (galben)	<p>Vopsea Email alchidic, culoare - galbena. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l,</p> <p>Timpul de uscare la atingere 3-4 ore;</p> <p>Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	Conform actelor anexate – Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de laborator acreditat.	Moldova	Cheton Grup SRL
4	Vopsea albastră	kg	Email Vista (albastru)	<p>Vopsea Email alchidic, culoare - albastra. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l,</p> <p>Timpul de uscare la atingere 3-4 ore;</p> <p>Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	Conform actelor anexate – Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de laborator acreditat.	Moldova	Cheton Grup SRL
5	Vopsea albă	kg	Email Vista (alb)	<p>Vopsea Email alchidic, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență</p>	Conform actelor anexate –	Moldova	Cheton Grup SRL

				<p>excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l,</p> <p>Timpul de uscare la atingere 3-4 ore;</p> <p>Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	<p>Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de laborator acreditat.</p>		
6	Vopsea vișinie	kg	Email Vista (visiniu)	<p>Vopsea Email alchidic, culoare - visinie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l,</p> <p>Timpul de uscare la atingere 3-4 ore;</p> <p>Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	<p>Conform actelor anexate – Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de laborator acreditat.</p>	Moldova	Cheton Grup SRL
7	Vopsea cafenie	kg	Email Vista (cafeniu)	<p>Vopsea Email alchidic, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p>	<p>Conform actelor anexate – Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de</p>	Moldova	Cheton Grup SRL

				<p>COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere 3-4 ore; Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	laborator acreditat.		
8	Grunt	kg	<p>Grund Gama Color 2 in 1 Sur</p>	<p>Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 30 minute, durata de uscare completă este 4 ore la temperatura camerei sau 20 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: 7/MS) -350 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 2,7 kg</p>	<p>Conform actelor anexate – Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incercari de laborator acreditat.</p>	Moldova	Cheton Grup SRL
9	Diluant	l	<p>Dizolvantul 646 Standart</p>	<p>Diluant - soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor special, compatibil cu emailurile oferțate. Sticla 0,9 l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Conform actelor anexate – Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport .</p>	Moldova	Cheton Grup SRL

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zincenco Andrei

În calitate de: Director General

Ofertantul: Cheton Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, Soseaua Muncesti 121/1, MD-2002