

УКРАЇНА
UKRAINE



ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ"
PJSC "DNEPROVSKY IRON & STEEL INTEGRATED WORKS"



51925, Україна, м. Кам'янське, вул. Соборна, 18б
Тел.: (0569) 51-61-00 51-61-24 51-68-46
e-mail: kanc@dmkd.dp.ua

51925, Ukraine, Kamyanske, Soborna, 18b
Tel: (0569) 51-61-00 51-61-24 51-68-46
e-mail: kanc@dmkd.dp.ua

Intertek

Відповідність системи менеджменту якості на комбінаті вимогам стандарту ISO 9001:2015 підтверджено органом з оцінки відповідності Intertek Certification Limited, Валлсбританія, DE 24 8ZF, Дербі, 10А Вікторі Парк, Вікторі Роуд (сертифікат №0104123 від 06.08.2020 р)
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom (the certificate № 0104123 dd. 06.08.2020), has confirmed management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 457

3.1 EN 10204:2004

Продавец (экспортёр)

05393043

Грузополучатель, адрес, страна

ФІЛІЯ ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" В М. ДНІПРО
Україна, 52012, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., С. ПАРТИЗАНСЬКЕ, ВУЛ. ЗАВОД-
СЬКА, Б. 25
УКРАЇНА

Вагон

№ 53512901

Заказ на

№ 2190128005

производство

Контракт

от

Спецификация №

дополнительная

лот

дополнительная

Лист

1

Листов

1

Наименование продукции

ИД

Вид грузового места, код

Способ выплавки

Швеллер 6,5У

ДСТУ 2651:2005(ГОСТ380-2005)
ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ 535-2005)

Пачки

Конвертерный

№ п-п	Номера плавки	Номера партий	Углеродный эквивалент	Марка	Размеры, мм		Ед. изм. код	Кол-во товара, шт.	Масса, т	
					Диаметр, сечение профиля	Длина			Брутто	нетто
1	110324 (С6)	1851	0,25	Ст3пс	65x36x4.4	12000 +200/-0	Пачки,728	16	66.965	66.645
								16	66.965	66.645

Показатели качества товара

Химический состав по ковшевой пробе, %

№ п-п	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	V	Nb	N	As	Mo	B	Sn	Sb
1	0.16	0.46	0.15	0.010	0.019	0.05	0.03	0.03	-	0.003	0.001	-	0.007	0.002	0.010	-	0.003	-

Механические свойства

№ п-п	Предел текучести, Н/мм ²	Временное сопротивление, Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость		Работа удара, Дж	Ударная вязкость, Дж/см ²		Изгиб, Искл.	
					НВ	НRC		При тем-ре, С	После мех.стар		
1	356	465	26,50	-	-	-	-	U -20	132,0	88,0	Уд
	-	-	-	-	-	-	-		120,0	105,0	-
	-	-	-	-	-	-	-		117,0	83,0	-
	-	-	-	-	-	-	-		120,0	86,0	-



Кол - во штук в пачке

Прочие свойства 2 деревянные подкладки 0,04x0,10x2,8м массой 0,015тн. Общий вес с учетом сепарации - 66,980тн

Примечание Категория 5.

Цветная маркировка

Товар соответствует указанным в данном сертификате качества стандартам, техническим условиям и требованиям контракта.

