

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21232796_din_31.05.2024 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1717155085511						
Obiectul achiziției: echipamente și diverse utilaje pentru serviciile tehnice și auxiliare pentru anul 2024 p/u IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Instrumente electrice						
Lot 1.1 Mașina de tuns iarba	LM 3546D	JP/CN	KAMOTO	Mașina de tuns iarba, de tip Kamoto LM 3546D „sau echivalentul”ca calitate/funcțional. Motor pe benzină (4 timpi), volum 140-150 cm ³ , puterea 3-5 h.p., rotațiile motorului maxim 3000 (rpm). Lățimea zonei de lucru 450-500 cm. Înălțimea zonei de lucru 25-75 mm. Deplasare cu autopropulsie, 4 roți. Carcasa din metal. Coșul combinat din plastic și stofă, volumul nu mai mic de 60 l. Pornire manuală. Greutatea nu mai mult de 32,0 kg. Termen de garanție 24 luni	Mașina de tuns iarba, Kamoto LM 3546 Motor pe benzină (4 timpi), volum 140-150 cm ³ , puterea 3-5 h.p., rotațiile motorului maxim 3000 (rpm). Lățimea zonei de lucru 450-500 cm. Înălțimea zonei de lucru 25-75 mm. Deplasare cu autopropulsie, 4 roți. Carcasa din metal. Coșul combinat din plastic și stofă, volumul nu mai mic de 60 l. Pornire manuală. Greutatea nu mai mult de 32,0 kg. Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului

Lot 1.2 Ciocan rotopercutor	D25144K		DEWALT	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor orizontal. Diametrul de găurire (minim): beton- 32mm; lemn- 40mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 4000-4500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 1250(W), turații de mers în gol (rot./min)- 850. Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor orizontal. Diametrul maxim de gaurire in lemn/metal/beton 30/13/28 mm Forța de impact - 3,2(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 0-5350 bpm, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 900(W), turații de mers în gol (rot./min)- 0-1450 rpm. Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului
Lot 1.3 Ciocan rotopercutor	D25334K	EU/CN	DeWalt	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor vertical, de tip DeWalt D25334K, asemănător sau mai bun ca calitate. Dotat cu 2 mandrine: de tip SDS+ și Ø1,0-13,0 (mm). Diametrul de găurire (maxim): beton- 30mm; lemn- 30mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 0-5500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 900(W). Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor vertical, de tip DeWalt D25334K, asemănător sau mai bun ca calitate. Dotat cu 2 mandrine: de tip SDS+ și Ø1,0-13,0 (mm). Diametrul de găurire (maxim): beton- 30mm; lemn- 30mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 0-5500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 900(W). Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului
Lot 1.4 Malaxor electric	TC-MX 1200 E	EU/CN	Einhell	Malaxor electric de tip HiKOKI UM12VST, asemănător sau mai bun ca	Malaxor electric de tip HiKOKI UM12VST, asemănător sau mai bun ca	Conform standartul producatorului

				calitatete, diametrul maxim al duzei- 120(mm), tip mandrină-M14. Putere (minim)- 1200(W), turația de mers în gol (rot/min): 150-300/300-650. Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	calitatete, diametrul maxim al duzei- 120(mm), tip mandrină-M14. Putere (minim)- 1200(W), turația de mers în gol (rot/min): 150-300/300-650. Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	
Lot 1.5 Polizor unghiular	SGV115	EU/CN	Stanley	Polizor unghiular cu reglarea electronică a vitezei, de tip Stanley SGV115 asemănător sau mai bun. Diametrul discului de tăiere 125(mm), filet de prindere M14, turații- 11000(rot/min), putere (minim)- 1100(W), greutate (maxim)- 2,5kg. Alimentare-rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	Polizor unghiular cu reglarea electronică a vitezei, de tip Stanley SGV115 asemănător sau mai bun. Diametrul discului de tăiere 125(mm), filet de prindere M14, turații- 11000(rot/min), putere (minim)- 1100(W), greutate (maxim)- 2,5kg. Alimentare-rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului
Lot 1.6 Polizor unghiular	G23ST-NU	JP/CN	HiKOKI	Polizor unghiular, de tip HiKOKI G23ST-NU, asemănător sau mai bun ca calitate. Diametrul discului de tăiere 230(mm), filet de prindere M14, turații (minim) - 6500(rot/min), putere (minim)- 2000(W). Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	Polizor unghiular, de tip HiKOKI G23ST-NU, asemănător sau mai bun ca calitate. Diametrul discului de tăiere 230(mm), filet de prindere M14, turații (minim) - 6500(rot/min), putere (minim)- 2000(W). Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului
Lot 1.7 Mașină de debitat metal	TC-MC 355	EU/CN	Einhell	Mașină de debitat metal, puterea (minim) 2300W, turații în gol (minim) 3800. Diametru	Mașină de debitat metal, puterea (minim) 2300W, turații în gol (minim) 3800. Diametru	Conform standartul producatorului

				pînză (interior/exterior) - 25,4/355,0 mm. Dotată cu un carcas special robust și ecran de protecție sigur, menghină specială pivotantă fără cheie pentru reducerea timpului de inlocuire a piesei. Termen de garanție 24 luni	pînză (interior/exterior) - 25,4/355,0 mm. Dotată cu un carcas special robust și ecran de protecție sigur, menghină specială pivotantă fără cheie pentru reducerea timpului de inlocuire a piesei. Termen de garanție 24 luni	
Lot 1.8 Mașină multifuncțională	YT82220	EU/CN	Yato	Mașină multifuncțională, tip cu vibrații, numărul de rotații (rot/min) - 10000/22000, puterea (minim) - 300W. Controlul vitezei. Suport special p/u compatibilitatea cu accesoriile OIS și Starlock. Mîner antiderapant. Accesorii în set, valiză pentru transportare. Termen de garanție 24 luni	Mașină multifuncțională, tip cu vibrații, numărul de rotații (rot/min) - 10000/22000, puterea (minim) - 300W. Controlul vitezei. Suport special p/u compatibilitatea cu accesoriile OIS și Starlock. Mîner antiderapant. Accesorii în set, valiză pentru transportare. Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului
Lot 1.9 Mașina de găurit/înșurubat cu acumulator	DCD771D2	EU/CN	DeWALT	Mașina de găurit/înșurubat, de tip DeWALT DCD 771D2, asemănător sau mai bun ca calitate/funcțional. Tip motor-cu perii; puterea debitată 300(W); cuplu maxim 42Nm; număr de viteze- 2; turații în gol 450-1500. Mandrila 13mm. Diametru găurire: metal- 13(mm), lemn- 30(mm). Acumulator: tip Li-Ion; 2,0 Ah; 18-20V. Dotarea: 2 acumulatoare, încărcător,	Mașina de găurit/înșurubat, de tip DeWALT DCD 771D2. Tip motor- cu perii; puterea debitată 300(W); cuplu maxim 42Nm; număr de viteze- 2; turații în gol 450-1500. Mandrila 13mm. Diametru găurire: metal- 13(mm), lemn- 30(mm). Acumulator: tip Li-Ion; 2,0 Ah; 18-20V. Dotarea: 2 acumulatoare, încărcător, valiza. Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului

				valiza. Termen de garanție 24 luni		
Lot 1.10 Mașină de înșurubat cu impact	DCF 892 P2T-QW,	EU/CN	DeWALT	Mașină de înșurubat cu impact și acumulator, de tip DeWALT DCF 892 P2T-QW, asemănător sau mai bun ca calitate și funcțional. Tip motor- fără perii, cuplu maxim: moale 1100(Nm), cuplu maxim: dur 800(Nm). Număr de viteze: minim 3. Carcasa mecanismului de impact- din aluminiu. Priză pătrată de 1/2" cu blocare bilă p/u fixare foarte sigură a uneltelor. Lungimea totală de maxim 180mm. Iluminare LED cu intensitatea luminoasă reglabilă. Baterie tip Li-Ion, tensiunea 18-20(V), capacitatea (minim) 4,0(A). Dotare: valiză, încărcător, 2 acumuloare, clemă pentru curea. Termen de garanție 24 luni	Mașină de înșurubat cu impact și acumulator, de tip DeWALT DCF 892 P2T-QW, asemănător sau mai bun ca calitate și funcțional. Tip motor- fără perii, cuplu maxim: moale 1100(Nm), cuplu maxim: dur 800(Nm). Număr de viteze: minim 3. Carcasa mecanismului de impact- din aluminiu. Priză pătrată de 1/2" cu blocare bilă p/u fixare foarte sigură a uneltelor. Lungimea totală de maxim 180mm. Iluminare LED cu intensitatea luminoasă reglabilă. Baterie tip Li-Ion, tensiunea 18-20(V), capacitatea (minim) 4,0(A). Dotare: valiză, încărcător, 2 acumuloare, clemă pentru curea. Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului
Lot 1.11 Mașină de tăiat placă	TE-TC 620 U	EU/CN	Einhell	Mașină radială de tăiat faianță și gresie, de tip Einhell TE-TC 620 U asemănător sau mai bun ca calitate și funcțional. Puterea 900(W), turații la mersul în gol 3000 (rot/min), lungimea tragerii pentru tăiere 620(mm), pivotarea capului de	Mașină radială de tăiat faianță și gresie, de tip Einhell TE-TC 620 U asemănător sau mai bun ca calitate și funcțional. Puterea 900(W), turații la mersul în gol 3000 (rot/min), lungimea tragerii pentru tăiere 620(mm), pivotarea capului de	Conform standartul producatorului

				motor 0°-45°. Pompă de răcire. Diametrul discului de tăiere 200(mm). Gradul de protecție-IP54. Alimentarea- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	motor 0°-45°. Pompă de răcire. Diametrul discului de tăiere 200(mm). Gradul de protecție-IP54. Alimentarea- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	
Lot 1.12 Fierăstrău circular	C7ST	JP/CN	HiKOKI	Fierăstrău circular manual, de tip HiKOKI C7ST asemănător sau mai bun ca calitate. Diametrul discului- 185(mm), posibilitatea de tăiere în unghi. Puterea minim- 1700(W), turația de mers în gol- 5500(rot/min). Alimentarea-rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	Fierăstrău circular manual, de tip HiKOKI C7ST asemănător sau mai bun ca calitate. Diametrul discului- 185(mm), posibilitatea de tăiere în unghi. Puterea minim- 1700(W), turația de mers în gol- 5500(rot/min). Alimentarea-rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului
Lot 1.13 Aparat de sudat	ВДИ-250Р	UA/CN	PATON	Aparat de sudat, de tip Dnipro-M SAB-310 „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Tip de sudare: MIG+MAG, MMA. Curent de sudare 20-250(A), diametrul firului/electrodului 1,6-4,0(mm), tensiunea la mers în gol 65(B). Dotat cu ventilator de răcire, mîner p/u transportare.	Aparat de sudat, de tip Dnipro-M SAB-310 „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Tip de sudare: MIG+MAG, MMA. Curent de sudare 12-250(A), diametrul firului/electrodului 1,6-6,0(mm), tensiunea la mers în gol 65(B). Dotat cu ventilator de răcire, mîner p/u transportare.	Conform standartul producatorului
Lot 1.14 Aparat de sudat linoleum	DHG181ZK	JP/CN	Makita	Aparat de sudat linoleum, de tip Forsthoff Ovalset 4, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Setul se include: aparatul de sudură, toate accesoriile necesare p/u sudură,	Set manual Forsthoff sudura pardoseli PVC Setul se include: aparatul de sudură, toate accesoriile necesare p/u sudură, cutie (plastic) p/u păstrarea și transportarea setului. Termen de	Conform standartul producatorului

				cutie (plastic) p/u păstrarea și transportarea setului. Termen de garanție 24 luni Termen de garanție 24 luni	garanție 24 luni Termen de garanție 24 luni	
Lot 1.15 Vibrator p/u beton	ECV-800W	EU/CN	Enersol	Vibrator p/u beton cu lance vibratoriu, lungimea 2m, Ø38 mm (p/u îndepărtarea bulelor din amestecul de beton). Carcasă robustă, puterea minim 800(W), tensiunea de alimentare 220(V). Termen de garanție 24 luni	Vibrator p/u beton cu lance vibratoriu, lungimea 2m, Ø38 mm (p/u îndepărtarea bulelor din amestecul de beton). Carcasă robustă, puterea minim 800(W), tensiunea de alimentare 220(V). Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului
Lot 1.16 Generator de aer cald.	BGP3000	EU/CN	TECHNO WORKER	Generator de aer cald. Puterea nominală 3000(W), reglarea puterii 1500/3000(W). Tensiunea de alimentare 220(V). Mîner pentru transportare. Reglarea temperaturii. Tip control mecanic. Termen de garanție 24 luni	Generator de aer cald. Puterea nominală 3000(W), reglarea puterii 1500/3000(W). Tensiunea de alimentare 220(V). Mîner pentru transportare. Reglarea temperaturii. Tip control mecanic. Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului
Lot 1.17 Suflantă de aer cald	YT82295	EU/CN	Yato	Suflantă de aer cald, puterea minim 2000(W), temperatura de lucru 50-600°C, fluxul de aer 300-500(l./min.), tensiunea de alimentare 220(V). Reglarea fluxului de aer, reglarea temperaturii în trepte. Termen de garanție 24 luni	Suflantă de aer cald, puterea minim 2000(W), temperatura de lucru 50-600°C, fluxul de aer 500(l./min.), tensiunea de alimentare 220(V). Reglarea fluxului de aer, reglarea temperaturii în trepte. Termen de garanție 24 luni	Conform standartul producatorului
Lot 1.18 Ciocan de lipit	LUN78890	EU/CN	Lund	Aparat p/u pirogravură cu accesorii, de tip Lund LUN78890,). Dispozitivul	Aparat p/u pirogravură cu accesorii, de tip Lund LUN78890,). Dispozitivul	Conform standartul producatorului

				trebuie să combine funcțiile unui fier de lipit și ale unui pirograf. Temperatura de lucru: (+/-) 400°C, puterea minim: 30(W), tensiunea: 220-240(V).	trebuie să combine funcțiile unui fier de lipit și ale unui pirograf. Temperatura de lucru: (+/-) 400°C, puterea minim: 30(W), tensiunea: 220-240(V).	
Lot 1.19 Ciocan de lipit	79367	EU/CN	Sthor	Ciocan de lipit, de tip Sthor 79367, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Temperatura de lucru: (+/-) 400°C, puterea minim: 60(W), tensiunea: 220-240(V).	Ciocan de lipit, de tip Sthor 79367 Temperatura de lucru: (+/-) 400°C, puterea minim: 60(W), tensiunea: 220-240(V).	Conform standartul producatorului
Lot 1.20 Emondor la înălțime	HT-135	EU/CN	STIHL	Emondor la înălțime (telescopic), de tip STIHL HT-135 „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Tip motor: cu ardere internă (benzină), capacitatea motor: 35,0-50,0 cm ³ . Putere motor: 1.0-2,0kW/ 1,5-2,5CP. Lungimea de tăiere: minim 30cm. Greutatea 7,0-9,0 kg.	Emondor la înălțime (telescopic), de tip STIHL HT-135 „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Tip motor: cu ardere internă (benzină), capacitatea motor: 35,0-50,0 cm ³ . Putere motor: 1.0-2,0kW/ 1,5-2,5CP. Lungimea de tăiere: minim 30cm. Greutatea 7,0-9,0 kg.	Conform standartul producatorului
Lot 2 echipamente de curățenie și îngrijire						
Lot 2.1 Aspirator uscat-umed	NT 30/1 TACT TE L	EU/CN	KARCHE R	Aspirator uscat-umed, de tip K'ARCHER NT 30/1 TACT TE L, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Cu recipient din plastic/metal de 30 litre. Debit aer (l/s) minim 70. Priză integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire p/u unelte electrice. Funcția de	Aspirator uscat-umed, de tip K'ARCHER NT 30/1 TACT TE L, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Cu recipient din plastic/metal de 30 litre. Debit aer (l/s) minim 70. Priză integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire p/u unelte electrice. Funcția de suflare p/u zone greu accesibile. Puterea minim	Conform standartul producatorului

				<p>suflare p/u zone greu accesibile. Puterea minim 1350(W). Accesorii standart ID/35(mm), lungimea cablului minim 4(m). Mîner pliabil. Rotile de direcție, minim 2 buc. cu frână. Alimentare-rețea electrică 220V. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).</p>	<p>1350(W). Accesorii standart ID/35(mm), lungimea cablului minim 4(m). Mîner pliabil. Rotile de direcție, minim 2 buc. cu frână. Alimentare- rețea electrică 220V. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).</p>	
Lot 2.2 Aspirator uscat	T 10/1	EU/CN	KARCHE R	<p>Aspirator uscat, de tip K'A'RCHER T 10/1 „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Cu recipient din plastic/metal de 10-15 litre. Debit aer (l/s) minim 40. Puterea minim 700(W). Accesorii standart ID/35(mm), lungimea cablului minim 10(m). Mîner pliabil. Rotile 4 buc., minim 2 buc. pentru schimbarea direcției. Alimentare- rețea electrică 220V. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).</p>	<p>Aspirator uscat, de tip K'A'RCHER T 10/1 „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Cu recipient din plastic/metal de 10-15 litre. Debit aer (l/s) minim 40. Puterea minim 700(W). Accesorii standart ID/35(mm), lungimea cablului minim 10(m). Mîner pliabil. Rotile 4 buc., minim 2 buc. pentru schimbarea direcției. Alimentare-rețea electrică 220V. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).</p>	Conform standartul producatorului
Lot 2.3 Aspirator cu acumulator	BVL 3/1	EU/CN	KARCHE R	<p>Aspirator tip ruczac cu acumulator, de tip K'A'RCHER BVL 3/1 Bp „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Platforma bateriei 36V. Capacitatea container minim 3</p>	<p>Aspirator tip ruczac cu acumulator, de tip K'A'RCHER BVL 3/1 Bp „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Platforma bateriei 36V. Capacitatea container minim 3 (L). Debit aer</p>	Conform standartul producatorului

				(L). Debit aer minim 35 (L). Puterea minim 350 (W). Vacuum minim (mbar/kPa): 180/18,0. Accesorii standart ID/35(mm) în set. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).	minim 35 (L). Puterea minim 350 (W). Vacuum minim (mbar/kPa): 180/18,0. Accesorii standart ID/35(mm) în set. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).	
Lot 2.4 Aparat de curățat	PUZZI 10/1C	EU/CN	KARCHE R	Aparat de curățat cu spray-extracție, de tip K'A'RCHER PUZZI 10/1C „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Cu duză pentru podea/duză pentru tapiserii. Pentru curățarea covoarelor și tapiseriilor prin spray-extracție. Presiune pulverizare - 1(bar), rezervor apă curată/reciclată - 9-10(l), putere pompă - 40(W), 220-240(V), 50-60(Hz), furtun de pulverizare cu aducțiune apă integrală - 2,5(m), accesoriile necesare în set. Greutatea fără accesorii minim 10,5(kg). În set să fie livrate minim 20 kg de detergent pentru spălarea covoarelor și a tapițeriei scaunelor automobilelor.	Aparat de curățat cu spray-extracție, de tip K'A'RCHER PUZZI 10/1C „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Cu duză pentru podea/duză pentru tapiserii. Pentru curățarea covoarelor și tapiseriilor prin spray-extracție. Presiune pulverizare - 1(bar), rezervor apă curată/reciclată - 9-10(l), putere pompă - 40(W), 220-240(V), 50-60(Hz), furtun de pulverizare cu aducțiune apă integrală - 2,5(m), accesoriile necesare în set. Greutatea fără accesorii minim 10,5(kg). În set să fie livrate minim 20 kg de detergent pentru spălarea covoarelor și a tapițeriei scaunelor automobilelor.	Conform standartul producatorului
Lot 2.5 Mașina de frecat-aspirat	BD 38/12 C	EU/CN	KARCHE R	Mașina de frecat-aspirat p/u curățirea suprafețelor mici și aglomerate, de tip K'A'RCHER BD 38/12 C bp Pack „echivalentul” sau mai bun ca	Mașina de frecat-aspirat p/u curățirea suprafețelor mici și aglomerate, de tip K'A'RCHER BD 38/12 C bp Pack „echivalentul” sau mai bun ca	Conform standartul producatorului

				<p>calitate. Peria în formă de disc cu diametrul nu mai mic de 350(mm). Lățimea de lucru, aspirare nu mai mic de 450(mm). Sistem cu 2 rezervoare de apă: curată minim 10(l)/reciclată minim 10(l). Acumulator litiu-ion. Durata de funcționare a bateriei minim de 1,5(h). Timp de încărcare a bateriei minim 3(h). Modul de eco-eficiență p/u reducerea consumului de energie. Randament practic per suprafață, minim 1000(m²/h). Baterie și acumulator inclus pe aparat. Roț de transport.</p>	<p>calitate. Peria în formă de disc cu diametrul nu mai mic de 350(mm). Lățimea de lucru, aspirare nu mai mic de 450(mm). Sistem cu 2 rezervoare de apă: curată minim 10(l)/reciclată minim 10(l). Acumulator litiu-ion. Durata de funcționare a bateriei minim de 1,5(h). Timp de încărcare a bateriei minim 3(h). Modul de eco-eficiență p/u reducerea consumului de energie. Randament practic per suprafață, minim 1000(m²/h). Baterie și acumulator inclus pe aparat. Roț de transport.</p>	
Lot 3 Diverse instrumente						
Lot 3.1 Stație de reparație	225514	China	Rexanta	Stație de reparație cu 6 brațe, de tip 225514 (Volta.md), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.	Statie de reparatie cu 6 brate	Conform standartul producatorului
Lot 3.2 Lanternă reîncarcabilă	P2307	China	Elmos	Lanternă LED, reîncarcabilă mare de tip Emos P2307, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Flux luminos 330(lm). Acumulator (minim): 4000(mAh). Tensiune: 4(V). Grad de protecție: IP43.	Lanternă LED, reîncarcabilă mare de tip Emos P2307, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Flux luminos 330(lm). Acumulator (minim): 4000(mAh). Tensiune: 4(V). Grad de protecție: IP43.	Conform standartul producatorului
Lot 3.3 Pistol pentru silicon	1220697	EU/CN	Total	Pistol pentru silicon- pentru cartușe, construcție puternică cu raport de îmbunătățire a	Pistol pentru silicon- pentru cartușe, construcție puternică cu raport de îmbunătățire a	Conform standartul producatorului

				brațului pârghiei. Echipat cu o tijă metalică și un mecanism cu arc, fixat în siguranță pe pachet pentru o stoarcere a materialului mai calitativă. Destinație profesională.	brațului pârghiei. Echipat cu o tijă metalică și un mecanism cu arc, fixat în siguranță pe pachet pentru o stoarcere a materialului mai calitativă. Destinație profesională.	
Lot 3.4 Pistol pentru spumă	YT6744	EU/CN	Yato	Pistol pentru spumă poliuretanică. Destinație profesională.	Pistol pentru spumă poliuretanică. Destinație profesională.	Conform standartul producatorului
Lot 3.5 Clește ajustabil	YT-2090	EU/CN	Yato	Clește ajustabil (papagal) 250mm, de tip Yato YT-2090 250mm, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Material: oțel Cr-V. Măner izolat: cauciuc/plastic.	Clește ajustabil (papagal) 250mm, de tip Yato YT-2090 250mm, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Material: oțel Cr-V. Măner izolat: cauciuc/plastic.	Conform standartul producatorului
Lot 3.6 Clește ajustabil	YT-2090	EU/CN	Yato	Clește ajustabil (papagal) 250mm, de tip Yato YT-2090 250mm, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Material: oțel Cr-V. Măner izolat: cauciuc/plastic.	Clește ajustabil (papagal) 250mm, de tip Yato YT-2090 250mm, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). Material: oțel Cr-V. Măner izolat: cauciuc/plastic.	Conform standartul producatorului
Lot 3.7 Clește pentru nituri	MR55 2-5mm	EU/CN	Stanley	Clește pentru nituri, tip mecanic. Fabricate din metal, rezistente și durabile. Mănere cu design ergonomic p/u o ținere sigură. Lacăt de blocare pentru păstrare în stare pliată. Mărimea niturilor: 2-5mm.	Clește pentru nituri, tip mecanic. Fabricate din metal, rezistente și durabile. Mănere cu design ergonomic p/u o ținere sigură. Lacăt de blocare pentru păstrare în stare pliată. Mărimea niturilor: 2-5mm.	Conform standartul producatorului
Lot 3.8 Clește pentru nituire cu filet	YT36128	EU/CN	Yato	Clește pentru nituire cu filet, tip mecanic. Fabricate din metal, rezistente și durabile.	Clește pentru nituire cu filet, tip mecanic. Fabricate din metal, rezistente și durabile.	Conform standartul producatorului

				Mănere cu design ergonomic p/u o ținere sigură. Mărimea niturilor cu filet: 3,4,5,6,8,10,12mm.	Mănere cu design ergonomic p/u o ținere sigură. Mărimea niturilor cu filet: 3,4,5,6,8,10,12mm.	
Lot 3.9 Set extractor cu separator	YT-0641	EU/CN	Yato	Set extractor cu separator, de tip Yato YT-0641, asemănător sau mai bun ca calitate/funcțional. Cu valiză p/u transportare/păstrare.	Set extractor cu separator, de tip Yato YT-0641, Cu valiză p/u transportare/păstrare	Conform standartul producatorului
Lot 3.10 Set de chei	THT1022121	EU/CN	Total	Set de chei combinate, de tip Hogert HT1W492, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). În set 12 buc: 6,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22 ,24. Material: oțel Cr-V. Husă pentru păstrare.	Set de chei combinate, În set 12 buc: 6,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22 ,24. Material: oțel Cr-V. Husă pentru păstrare.	Conform standartul producatorului
Lot 3.11 Set de chei	SC7596MR	EU/CN	King tony	Set de chei tubulare, de tip Kingtony SC7596MR, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional). În set minim 96 buc. Material: oțel Cr-V. Cutie din plastic pentru păstrare/transportare.	Set de chei tubulare, În set 96 buc. Material: oțel Cr-V. Cutie din plastic pentru păstrare/transportare.	Conform standartul producatorului
Lot 3.12 Cutter	8414	EU/CN	Vector Plus	Cutter cu lamă segmentată (p/u rupere) 18mm. Lamă retractabilă. Corp bimaternal. Șină metalică de ghidaj a lamei. Blocarea lamei prin strângere/rotire (filet) a roatei de fixare speciale.	Cutter cu lamă segmentată (p/u rupere) 18mm. Lamă retractabilă. Corp bimaternal. Șină metalică de ghidaj a lamei. Blocarea lamei prin strângere/rotire (filet) a roatei de fixare speciale.	Conform standartul producatorului

Lot 3.13 Bomfaier	30055	EU/CN	Tolsen	Bomfaier 300mm, p/u pînză pe metal, de tip24Tx12". Material: aluminiu/oțel; material mînerului: aluminiu/oțel.	Bomfaier 300mm, p/u pînză pe metal, de tip24Tx12". Material: aluminiu/oțel; material mînerului: aluminiu/oțel.	Conform standartul producatorului
Lot 3.14 Fierăstrău p/u lemn	YT31093	EU/CN	YATO	Fierăstrău manual p/u lemn, lungimea: 400mm/16"-600mm/24". Material oțel, dinți căliți.	Fierăstrău manual p/u lemn, lungimea: 500mm Material oțel, dinți căliți.	Conform standartul producatorului
Lot 3.15 Trusă chei combinate	VOR51705	EU/CN	Vorel	Trusă cu chei combinate, de tip Tolsen (0615159), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional) - 8 buc., mărimile: 8/10/12/13/14/15/17/19 mm. Material: oțel, Cr-V Cromat, finisaj satinat. Ambalaj: trusă din material robust color.	Trusă cu chei combinate, - 8 buc., mărimile: 8/10/12/13/14/15/17/19 mm. Material: oțel, Cr-V Cromat, finisaj satinat. Ambalaj: trusă din material robust color.	Conform standartul producatorului
Lot 3.16 Șurubelnițe	7023767	EU/CN	Proline	Set șurubelnițe, cu mîner și arborele șurubelniței izolat 1000(V) - 6 buc, de tip Beorol VDE 1000V OSETE6, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): cruce PH (3 buc.), plată SL (2 buc.+ 1buc. detector de tensiune). Material: oțel, cu vîrf magnetic.	Set șurubelnițe, cu mîner și arborele șurubelniței izolat 1000(V) - 6 buc, cruce PH (3 buc.), plată SL (2 buc.+ 1buc. detector de tensiune). Material: oțel, cu vîrf magnetic.	Conform standartul producatorului
Lot 3.17 Șurubelnițe	YT-25965	EU/CN	Yato	Set șurubelnițe - 6 buc, de tip Harden (550396), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: cruce PH (3 buc.), plată SL (3 buc.). Material:	Set șurubelnițe - 6 buc, de tip Harden (550396), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: cruce PH (3 buc.), plată SL (3 buc.). Material: oțel, Cr-V Cromat, cu vîrf magnetic.	Conform standartul producatorului

				oțel, Cr-V Cromat, cu vîrf magnetic.		
Lot 3.18 Clește universal	YT-21151	EU/CN	Yato	Clește/patent universal, de tip Yato YT-21151 asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional), L-160mm, rezistența la tensiune pînă la - 1000(V) . Tip material: Cr-V/cauciuc. Mînere ergonomice cu mai multe componente. Fiabilitate sporită, instrument profesional.	Clește/patent universal, , L-160mm, rezistența la tensiune pînă la - 1000(V) . Tip material: Cr-V/cauciuc. Mînere ergonomice cu mai multe componente. Fiabilitate sporită, instrument profesional.	Conform standartul producatorului
Lot 3.19 Set de pile	VOR25166	EU/CN	Vorel	Set pile semifine, 200-300 mm, 5 buc. Forma: dreptunghiulară, semirotundă, rotundă, triunghiulară și pătrată.	Set pile semifine, 200 mm, 5 buc. Forma: dreptunghiulară, semirotundă, rotundă, triunghiulară și pătrată.	Conform standartul producatorului
Lot 3.20 Clește universal	THTMN156	EU/CN	Total	Clește universal, 80-120mm de tip Total 115mm (THTMN156), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional), Material: oțel Cr-V, mîner acoperit cu plastic/cauciuc.	Clește universal, Total 115mm (THTMN156), Material: oțel Cr-V, mîner acoperit cu plastic/cauciuc.	Conform standartul producatorului
Lot 3.21 Clește universal	1220662	EU/CN	Total	Clește universal, de tip Tolsen (0610015), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional), Cr-V 160mm GRIPro (Industrial), 6". Finisaj negru, mîner din plastic din două componente.	Clește universal, Cr-V 160mm (Industrial), 6". Finisaj negru, mîner din plastic din două componente.	Conform standartul producatorului

Lot 3.22 Clește universal	1220663	EU/CN	Total	Clește universal, de tip Tolsen (0610017), asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional), Cr-V 200mm GRIPro (Industrial), 8". Finisaj negru, mâner din plastic din două componente.	Clește universal, Cr-V 200mm (Industrial), 8". Finisaj negru, mâner din plastic din două componente.	Conform standartul producatorului
Lot 3.23 Clește cu vârf lung	1220610	EU/CN	Total	Clește cu vârf lung 160mm 6". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.	Clește cu vârf lung 160mm 6". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.	Conform standartul producatorului
Lot 3.24 Clește cu vârf lung	THT220806S	EU/CN	Total	Clește cu vârf lung 200mm 8". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.	Clește cu vârf lung 200mm 8". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.	Conform standartul producatorului
Lot 3.25 Clește cu tais lateral	THTMN356	EU/CN	Total	Clește cu tais lateral 80-120mm. Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.	Clește cu tais lateral 115mm. Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.	Conform standartul producatorului
Lot 3.26 Clește cu tais lateral	THT230606S	EU/CN	Total	Clește cu tais lateral 160mm 6". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.	Clește cu tais lateral 160mm 6". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.	Conform standartul producatorului
Lot 3.27 Clește reglabil	MGMT47125	EU/CN	Molder	Clește reglabil 250mm 10" (nichel finish) black finisch, de tip Harden (560421), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.	Clește reglabil 250mm 10" (nichel finish) black finisch, de tip Harden (560421), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.	Conform standartul producatorului
Lot 3.28 Cheie reglabilă	YT2170	EU/CN	Yato	Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc bicomponent, mărimea: 150mm 6", 0-24mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.	Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc bicomponent, mărimea: 150mm 6", 0-24mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.	Conform standartul producatorului

Lot 3.29 Cheie reglabilă	YT2172	EU/CN	Yato	Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc bicomponent, mărimea: 250mm 10", 0-35mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.	Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc bicomponent, mărimea: 250mm 10", 0-35mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.	Conform standartul producatorului
Lot 3.30 Cheie combinată	VOR51687	EU/CN	Vorel	Cheie combinată de piulițe, mărimea 22mm, material: oțel, Cr-V Cromat. Finisaj mat.	Cheie combinată de piulițe, mărimea 22mm, material: oțel, Cr-V Cromat. Finisaj mat.	Conform standartul producatorului
Lot 3.31 Cheie combinată	YT-0353	EU/CN	Yato	Cheie combinată de piulițe, mărimea 24mm, material: oțel, Cr-V Cromat. Finisaj mat.	Cheie combinată de piulițe, mărimea 24mm, material: oțel, Cr-V Cromat. Finisaj mat.	Conform standartul producatorului
Lot 3.32 Set chei hexagonale cu punct de bilă	VOR56505	EU/CN	Vorel	Set chei hexagonale cu punct de bilă pliabil HEX - 8buc, de tip Tolsen (0620068), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Mărimea: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.	Set chei hexagonale cu punct de bilă pliabil HEX - 8buc, de tip Tolsen (0620068), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Mărimea: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.	Conform standartul producatorului
Lot 3.33 Pres hydraulic	YT21735	EU/CN	Yato	Pres hidraulic p/u sertizarea conectorilor pe țevi metal-plastic, de tip Yato YT21735, Ø 13mm, L 80cm, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Set de 8 duze p/u sertizarea fittingurilor pe țevile: PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT.	Pres hidraulic p/u sertizarea conectorilor pe țevi metal-plastic, de tip Yato YT21735, Ø 13mm, L 80cm, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Set de 8 duze p/u sertizarea fittingurilor pe țevile: PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT.	Conform standartul producatorului
Lot 3.34 Set biți și chei tubulare	551238	EU/CN	Harden	Set biți și chei tubulare - 38 buc., de tip Ergo Harden (551238) „echivalentul” sau mai bun ca calitate.	Set biți și chei tubulare - 38 buc., de tip Ergo Harden (551238) „echivalentul” sau mai bun ca calitate.	Conform standartul producatorului

Lot 3.35 Trusă sudură	Aparat de sudat țevi PP 20-40 SET 1550W KAS	EU/CN	KAS	Trusă sudură cu accesorii, de tip KAS PPR D.20-40 1550W, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Set p/u tăiere și sudare țevi PPR cu Ø 20-40 (mm). Completarea: mașina de sudat, chei, suport cruce, foarfece, bandă de măsurat, nivelă, duze de teflon Ø 20/25/32/40 mm, cutie metalică.	Trusă sudură cu accesorii, de tip KAS PPR D.20-40 1550W, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Set p/u tăiere și sudare țevi PPR cu Ø 20-40 (mm). Completarea: mașina de sudat, chei, suport cruce, foarfece, bandă de măsurat, nivelă, duze de teflon Ø 20/25/32/40 mm, cutie metalică.	Conform standartul producatorului
Lot 3.36 Foarfeca	YT22271	EU/CN	YATO	Foarfece p/u tăiat țevi PVC/PPR D.3-42, lungimea 225(mm), de tip Harden (600853), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Material: metal.	Foarfece p/u tăiat țevi PVC/PPR D.3-42, lungimea 225(mm), de tip Harden (600853), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Material: metal.	Conform standartul producatorului
Lot 3.37 Ciocan	VOR30320	EU/CN	Vorel	Ciocan cu mâner de fibră de sticlă, 200gr.	Ciocan cu mâner de fibră de sticlă, 200gr.	Conform standartul producatorului
Lot 3.38 Ciocan	VOR30350	EU/CN	Vorel	Ciocan cu mâner de fibră de sticlă, 500gr.	Ciocan cu mâner de fibră de sticlă, 500gr.	Conform standartul producatorului
Lot 3.39 Bandă de măsurat	Tylon 3M 0-30-687	EU/CN	Stanley	Bandă de măsurat 3m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.	Bandă de măsurat 3m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.	Conform standartul producatorului

Lot 3.40 Bandă de măsurat	Tylon 5M 0-30-697	EU/CN	Stanley	Bandă de măsurat 5m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.	Bandă de măsurat 5m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.	Conform standartul producatorului
Lot 3.41 Bandă de măsurat	Tylon 8M 0-30-657	EU/CN	Stanley	Bandă de măsurat 8m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.	Bandă de măsurat 8m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II. Arzător-duză cu gaz și aprindere piezo, de tip Rexant GT-23, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Puterea minim 1,0(kW), consum mediu 80 (g/h). Temperatura de lucru (+-): 1400°C.	Conform standartul producatorului
Lot 3.42 Arzător-duză cu gaz și aprindere piezo	12-0023	EU/CN	Rexant	Arzător-duză cu gaz și aprindere piezo, de tip Rexant GT-23, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Puterea minim 1,0(kW), consum mediu 80 (g/h). Temperatura de lucru (+-): 1400°C.	Arzător-duză cu gaz și aprindere piezo, de tip Rexant GT-23, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Puterea minim 1,0(kW), consum mediu 80 (g/h). Temperatura de lucru (+-): 1400°C.	Conform standartul producatorului
Lot 3.43 Nivel cu bule	VOR16554	EU/CN	VOREL	Nivelă cu 3 bule, de tip Vorel 16554, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Material carcasă: aluminiu, echipat cu	Nivelă cu 3 bule, de tip Vorel 16554, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Material carcasă: aluminiu, echipat cu trei ochi	Conform standartul producatorului

				trei ochi încorporați din material durabil-acrilic, ce indică 3 nivele: orizontal, vertical și 45°.	încorporați din material durabil-acrilic, ce indică 3 nivele: orizontal, vertical și 45°.	
Lot 3.44 Menghină	YT64184	EU/CN	YATO	Menghină pentru tâmplărie 75mm, de tip Yato YT64184, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Pentru fixarea rigidă a diferitor piese la prelucrarea manuală și pentru comprimarea suprafețelor lipite.	Menghină pentru tâmplărie 75mm, de tip Yato YT64184, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Pentru fixarea rigidă a diferitor piese la prelucrarea manuală și pentru comprimarea suprafețelor lipite.	Conform standartul producatorului
Lot 3.45 Menghină	VOR37109	EU/CN	Vorel	Menghină pentru tâmplărie 500x80mm, de tip Vorel VOR37109, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Pentru fixarea rigidă a diferitor piese la prelucrarea manuală și pentru comprimarea suprafețelor lipite. Material: oțel galvanizat/fontă specială. Măner: lemn/plastic.	Menghină pentru tâmplărie 500x80mm, de tip Vorel VOR37109, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Pentru fixarea rigidă a diferitor piese la prelucrarea manuală și pentru comprimarea suprafețelor lipite. Material: oțel galvanizat/fontă specială. Măner: lemn/plastic.	Conform standartul producatorului
Lot 3.46 Rangă de scos cuie	AC25119	EU/CN	Tolsen	Rangă de scos cuie, de tip Tolsen AC25119, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.Lungimea (+/-): 910(mm). Material: oțel.	Rangă de scos cuie, de tip Tolsen AC25119, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.Lungimea : 910(mm). Material: oțel.	Conform standartul producatorului
Lot 3.47 Cutie pentru scule	JUMBO JMT-22	EU/CN	MANO	Cutie pentru scule 16-17", material plastuc, mâner plastic, închietoare din metal, mărimea(aproximativ +/-) 400x200x200 mm.	Cutie pentru scule 16-17", material plastuc, mâner plastic, închietoare din metal, mărimea 413 x 212 x 244 mm	Conform standartul producatorului

Lot 3.48 Scară	VHR TK 2 x 7 trepte	EU/CN	Elkop	Scară dublă, material aluminiu, număr trepte 6, sarcina maximă 150 kg.	Scară dublă, material aluminiu, număr trepte 7, sarcina maximă 150 kg.	Conform standartul producatorului
Lot 3.49 Scară	VHR HK 2 x 12 trepte	EU/CN	Elkop	Scară dublă, material aluminiu,număr trepte minim 12, înălțimea minim 2,5m sarcina maximă 150 kg.	Scară dublă, material aluminiu,număr trepte minim 12, înălțimea minim 2,5m sarcina maximă 150 kg.	Conform standartul producatorului
Lot 4 Consumabile						
Lot 4.1 Disc de debitat	190x2,2/1,6x30 54T	EU/CN	BOSCH	Disc pentru debitat de tip BOSCH Eco For Aluminium 190x2,2/1,6x30 54T, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: pentru tăieturi fiabile în aluminiu, materiale plastice, metale neferoase și placaj brut. Diametrul exterior 190 mm, gaura 30 mm, număr de dinți 54 buc., forma dintelui HLTG. Viteza maximă de rotații 8000 (rot./min.).	Disc pentru debitat de tip BOSCH Eco For Aluminium 190x2,2/1,6x30 54T, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: pentru tăieturi fiabile în aluminiu, materiale plastice, metale neferoase și placaj brut. Diametrul exterior 190 mm, gaura 30 mm, număr de dinți 54 buc., forma dintelui HLTG. Viteza maximă de rotații 8000 (rot./min.).	Conform standartul producatorului
Lot 4.2 Disc de debitat	254x3,0/2,2x30 80T	EU/CN	BOSCH	Disc pentru debitat de tip BOSCH Eco For Aluminium 254x3,0/2,2x30 80T, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: pentru tăieturi fiabile în aluminiu, materiale plastice, metale neferoase și placaj brut. Diametrul exterior 254 mm, gaura 30 mm, număr de dinți 80 buc., forma dintelui HLTG. Viteza maximă de rotații 6000 (rot./min.).	Disc pentru debitat de tip BOSCH Eco For Aluminium 254x3,0/2,2x30 80T, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: pentru tăieturi fiabile în aluminiu, materiale plastice, metale neferoase și placaj brut. Diametrul exterior 254 mm, gaura 30 mm, număr de dinți 80 buc., forma dintelui HLTG. Viteza maximă de rotații 6000 (rot./min.).	Conform standartul producatorului

Lot 4.3 Disc abraziv	131012125	UA	S & R	Disc abraziv Ø 125mm dublu armat, de tip S & R Meister A46 S BF (metal/inox) 125x1,2mm 131012125, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Pentru debitarea-oțelului aliat/nealiat, tăierea foilor din oțel inoxidabil, profile metalice, fontă, cupru, aluminiu, etc.	Disc abraziv Ø 125mm dublu armat, de tip S & R Meister A46 S BF (metal/inox) 125x1,2mm 131012125, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Pentru debitarea- oțelului aliat/nealiat, tăierea foilor din oțel inoxidabil, profile metalice, fontă, cupru, aluminiu, etc.	Conform standartul producatorului
Lot 4.4 Disc abraziv	131016125	UA	S & R	Disc abraziv Ø 125mm dublu armat, de tip S & R Meister A46 S BF (metal/inox) 125x1,6mm 131016125, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Pentru debitarea-oțelului aliat/nealiat, tăierea foilor din oțel inoxidabil, profile metalice, fontă, cupru, aluminiu, etc.	Disc abraziv Ø 125mm dublu armat, de tip S & R Meister A46 S BF (metal/inox) 125x1,6mm 131016125, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Pentru debitarea- oțelului aliat/nealiat, tăierea foilor din oțel inoxidabil, profile metalice, fontă, cupru, aluminiu, etc.	Conform standartul producatorului
Lot 4.5 Burghiu	4932363464	USA/CN	MILWA UKEE	Burghiu p/u metal Ø3 mm, material Hss-CNC DIN 338.	Burghiu p/u metal Ø3 mm, material Hss-R DIN 338.	Conform standartul producatorului
Lot 4.6 Burghiu	4932363474	USA/CN	MILWA UKEE	Burghiu p/u metal Ø4 mm, material Hss-CNC DIN 338.	Burghiu p/u metal Ø4 mm, material Hss-R DIN 338.	Conform standartul producatorului
Lot 4.7 Burghiu	4932363484	USA/CN	MILWA UKEE	Burghiu p/u metal Ø5 mm, material Hss-CNC DIN 338.	Burghiu p/u metal Ø5 mm, material Hss-R DIN 338.	Conform standartul producatorului
Lot 4.7 Burghiu	4932363494	USA/CN	MILWA UKEE	Burghiu p/u metal Ø6 mm, material Hss-CNC DIN 338.	Burghiu p/u metal Ø6 mm, material Hss-R DIN 338.	Conform standartul producatorului

Lot 4.8 Bandă izolantă	270121	CN	Luxlight	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare neagră.	Bandă izolantă PVC, 19mm x 20m. Culoare neagră.	Conform standartul producatorului
Lot 4.9 Bandă izolantă	270124	CN	Luxlight	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare roșie.	Bandă izolantă PVC, 19mm x 20m. Culoare roșie.	Conform standartul producatorului
Lot 4.10 Bandă izolantă	270120	CN	Luxlight	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare albă.	Bandă izolantă PVC, 19mm x 20m. Culoare albă.	Conform standartul producatorului
Lot 4.11 Bandă izolantă	270122	CN	Luxlight	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare albastră.	Bandă izolantă PVC, 19mm x 20m. Culoare albastră.	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1