

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție_21633421_ Data publicării 15.06.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1781522945540 |
| Obiectul achiziției: Scule și unelte p/u Administrația Națională a Penitenciarelor |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------|--|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 Șurubelnițe dielectrice | YT2828 | China | Yato tools | Minim 7 unități în set, minim 3 unități plate și minim 3 unități cruciforme cu mărimi diferite; Destinate efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | 7 unități în set, 3 unități plate și 4 unități cruciforme cu mărimi diferite; Destinate efectuării lucrărilor la tensiunea 1000V | Conform standartul producatorului |
| <i>Lotul 2 Clește cu vârful ascuțit</i> | YT21154 | China | Yato tools | Clește izolat dielectric cu vârful ascuțit (semicircular); Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | Clește izolat dielectric cu vârful ascuțit (semicircular); Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea 1000V; Dimensiuni: 160 mm; | Conform standartul producatorului |
| <i>Lotul 3 Clește cu tăietor lateral</i> | YT21158 | China | Yato tools | Clește izolat dielectric cu tăietor lateral; | Clește izolat dielectric cu tăietor lateral; | Conform standartul |

| | | | | | | |
|---|----------|-------|------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | producatorului |
| <i>Lotul 4 Clește pentru îndepărtarea izolației</i> | VOR45010 | China | Yato tools | Clește decablator pentru îndepărtarea izolației de pe firele electrice; Se acceptă diferite intervale de îndepărtare a izolației în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 1,0 mm - 2,5 mm; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | Clește decablator pentru îndepărtarea izolației de pe firele electrice; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 185 mm Tip material Oțel/Plastic Secțiune 0.8 - 2.6 mm ² | Conform standartul producatorului |
| Lotul 5 Multimetru | | | | Multimetru pentru măsurarea mărimilor electrice; Se acceptă diferite intervale de măsurare în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: Tensiunea AC: 0-400 V, Tensiunea DC: 0-36 V, Curentul: 0-200 A; LCD ecran cu iluminarea; Auto deconectarea după o perioadă nefuncțională pentru economisirea bateriei; În set va fi inclus fire pentru măsurare și o geantă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | Multimetru pentru măsurarea mărimilor electrice; Se acceptă diferite intervale de măsurare în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: Tensiunea AC: 0-400 V, Tensiunea DC: 0-36 V, Curentul: 0-200 A; LCD ecran cu iluminarea; Auto deconectarea după o perioadă nefuncțională pentru economisirea bateriei; În set va fi inclus fire pentru măsurare și o geantă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | Conform standartul producatorului |
| <i>Lotul 6 Set de chei</i> | VOR58700 | China | Yato tools | Numărul de chei în set minim: 200 bucăți, destinat lucrărilor mecanice auto; În set va fi inclus diferite chei și mărimi de prindere în mod obligatoriu să includă următoarele: | Numărul de chei în set: 216 bucăți, destinat lucrărilor mecanice auto; În set va fi inclus diferite chei și mărimi de prindere în mod obligatoriu să includă următoarele: chei tubulare, chei pentru bujii, biți, clichete, prelungitoare, adaptoare, ș.a. | Conform standartul producatorului |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|----------|---|--|-----------------------------------|
| | | | | <p>chei tubulare, chei pentru bujii, biți, clichete, prelungitoare, adaptoare, ș.a.</p> <p>Inclusiv în set va fi inclus o ladă pentru depozitare și transport;</p> <p>Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p> | Inclusiv în set va fi inclus o ladă pentru depozitare și transport; | |
| <i>Lotul 7 Lopată</i> | 08989 | UA/PRC | Unimas | <p>Lungimea minim: 250 mm;</p> <p>Lățimea minim: 200 mm;</p> <p>Confecționat din metal cu o grosime de minim: 1,2 mm;</p> <p>În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m;</p> <p>Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p> | <p>Lungimea minim: 250 mm;</p> <p>Lățimea minim: 200 mm;</p> <p>Confecționat din metal cu o grosime de minim: 1,2 mm;</p> <p>În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m;</p> <p>Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p> | Conform standartul producatorului |
| <i>Lotul 8 Hârleț</i> | 08990 | UA/PRC | Unimas | <p>Lungimea minim: 250 mm;</p> <p>Lățimea minim: 200 mm;</p> <p>Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,1 mm;</p> <p>În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m;</p> <p>Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p> | <p>Lungimea minim: 250 mm;</p> <p>Lățimea minim: 200 mm;</p> <p>Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,1 mm;</p> <p>În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m;</p> <p>Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p> | Conform standartul producatorului |
| <i>Lotul 9 Lanternă</i> | PP3172 | China | Polypool | <p>Lanternă portativă cu lampă de tip LED; Fluxul luminos minim: 350 lm; Temperatura de culoare minim: 4000 K; Alimentarea de la acumulator încorporat, timpul de funcționare minim: 4 ore;</p> <p>Tensiunea de alimentare pentru încărcarea acumulatorului: 220-250 V, 50 Hz;</p> <p>Gradul de protecție minim: IP 44;</p> | <p>Lanternă portativă cu lampă de tip LED 5W; Fluxul luminos 350 lm; Temperatura de culoare minim: 4000 K; Alimentarea de la acumulator încorporat, timpul de funcționare : 4 ore;</p> <p>Tensiunea de alimentare pentru încărcarea acumulatorului: 220-250 V, 50 Hz;</p> <p>Gradul de protecție minim: IP 44;</p> | Conform standartul producatorului |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|--------|--|---|-----------------------------------|
| | | | | Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | |
| <i>Lotul 10 Pres hidraulic</i> | | | | Pres hidraulic cu acționare manuală pentru sertizarea papucilor prin rezistența îmbinării cu fire electrice; Se acceptă diferite intervale de prindere în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 10 mm - 240 mm; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | Pres hidraulic cu acționare manuală pentru sertizarea papucilor prin rezistența îmbinării cu fire electrice; Se acceptă diferite intervale de prindere în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 10 mm - 240 mm; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | Conform standartul producatorului |
| <i>Lotul 11 Compresor auto</i> | YT73460 | China | Yato | Puterea minim: 180 W; Tensiunea de alimentare: 12-13,8 V, prin clește atașat la baterie sau la bricheta auto; Presiunea minim: 8 bari; Debit de aer minim: 40 litri/minut; Cilindru metalic; În complet cu manometru și furtun din cauciuc cu lungimea minim: 1 metru; Fir electric pentru alimentare minim: 2,0 metri; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | Puterea : 180 W; Tensiunea de alimentare: 12 V, prin clește atașat la baterie sau la bricheta auto; Presiunea: 10 bari; Debit de aer : 40 litri/minut; Cilindru metalic; În complet cu manometru și furtun din cauciuc cu lungimea minim: 1 metru; Fir electric pentru alimentare minim: 2,0 metri; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte; | Conform standartul producatorului |
| Lotul 12 Redresor baterie auto | ALASKA 150 12 V DC | EU/CN | TELWIN | Redresorul auto este un dispozitiv pentru pornirea motorului; Curent de pornire – minim 7A (minim 70Ah specific motoarelor diesel minim 2000 cm3); | Redresorul auto este un dispozitiv pentru pornirea motorului; Curent de încărcare: 15 A Tensiune de ieșire: 12 V DC | Conform standartul producatorului |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Tensiunea de alimentare pentru încărcarea redresorului: 220-250 V, 50 Hz, în complet cu încărcător; În set va fi inclus cleme de atașare la bateria auto și o geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p> | <p>Tensiune de alimentare: 220 - 240 V AC Curent de pornire: 100 A Putere: 220 W Dimensiuni: 245 x 195 x 130 mm Greutate: 5.9 kg , în complet cu încărcător; În set va fi inclus cleme de atașare la bateria auto și o geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducător

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1